

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21067723 din 19.11.2022

Obiectul achiziției: echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, umidificatoare, sisteme de operare Windows, soft Office și antivirus pentru 4 computere) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Supraveghere video cu servicii de instalare și montare						
Registrator video	DH-NVR5232-4KS2	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 32 de canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 12Mp(3840x2160)@15/sec 8Mp(3840x2160) până la 5Mp(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 080P(1920x1080)(1280x1080) (1280x2). Suportă 2 X 10 HDD-uri SATA de până la 20 TB. Ieșiri: HDMI 1, VGA 1, 2 porturi USB (1 USB 3.0 spate, 1 USB 2.0 frontal), Intrare/ieșire alarmă - 4/2, RS485, 1 RJ45 (1000M). R2R. Format de compresie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Bit Rate de	

					<p>înregistrare 320Mbps. Opțiune Smart Fan - concepută pentru a activa modul de control inteligent al ventilatorului. Funcții IVS: Intersecție, Intruziune, Schimbare de scenă, Hartă de căldură, Obiecte lipsă/Lângă, Detectare fețe. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375 mm x 281,5 mm x 56 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/4A. Garanție 2 ani</p>
Hard disk	HDD 4TB	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	<p>Hard Drive 3.5"4,0TB-SATA-64MB,ST4000VX005" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads 24x7 model 4TB/5900RPM/64M/SATA 6Gb/s/Senzor Rv / Logo Dahua. Special conceput pentru supraveghere video. Garanție de 2 ani.</p>
Comutator	DH-PFS3006-4ET-60	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	<p>PFS3006-4ET-60. Switch POE negestionat cu 4 porturi. DH-PFS3006-4ET-60 Număr de porturi: 4+ 2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Comutator cu suport pentru transmisie PoE în mod CCTV pe linie până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie în 4 porturi în modul standard 100 Mbps, în modul CCTV 10 Mbps. Comutarea modulelor de funcționare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură -10°C ~</p>

					50°C Dimensiuni: 130 x 85 x 26mm. Alimentare: adaptor AC DC48~57V / 1,25 A. Garantie 2 ani
Cameră video exterioară	DH-IPC-HFW1530SP-0360B-S6 5MP 3.6mm	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	5 Mp, 1/2,7" 5Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 5 MII (2880 × 1620) la 20 fps și suport pentru 2688×1520 (2688×1520) la 25/30 fps. PAL, Lux: 0.0Lux/F1.6 (Culoare), 0Lux/F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (Principal, D1, 720p), H.264 +/H.265 +, Rată de biți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv 3,6 mm (92°), iluminare inteligentă IR 30M. Microfon încorporat. modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,5W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Carcasa Metal Garantie 2 ani.
Cameră video interioară	IPC-K42AP	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Cameră Dahua 4 Mp + MIC PoE, 1/3" 4 Megapixeli CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color), 0.324lux/F2.0(IR activat), H264 , obiectiv 2,8 mm (97°) Microfon încorporat, lumină IR - 10m, mod coridor, audio bidirecțional (microfon+difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga o sirenă pentru a amplifica sunetul alarmei. Avansat H.265 push standard de compresie video - trimite mesaje e-mail de alarmă, DWDR, zi/noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. Setul include: suport.Interval de temperatură (-10°+45°C). Garantie 2 ani.

Cablu	DH-PFM920I-5EUN			Conform caietului de sarcini	UTP 5 categoria full cupru, 4*2*1/0.48CU. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	
Canal plastic	20 x 10			Conform caietului de sarcini	Dimensiunea canalului din plastic 20 x 10 mm. Lungime de tăiere 2 metri, preț pe 1 metru (ambalat 140m).	
Cutie de distribuție	100 x 100 x 50			Conform caietului de sarcini	Cutie de distribuție, termoplastic, medie, 100x100 x 50	
Cutie de distribuție	310 x 230 x 130			Conform caietului de sarcini	Cutie de distributie, termoplastic, 310 x 230 x 130	
Materiale de fixare						
Elemente de conexiune						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65