

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1728649284992 din 21.10.2024</i>
Obiectul achiziției: <i>Piese de schimb pentru tehnică de calcul</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Piese de schimb pentru tehnică de calcul						
Lotul nr. 1 Unitate de stocare	MG10ACA20TE	Japonia	TOSHIBA	HDD 20TB, SATA 6.0, 7.2K, 512e/4Kn, Cache:256MB, Enterprise, CMR, Encryption:Standard, 24/7;	3.5" HDD 20.0TB Toshiba MG10ACA20TE Enterprise® Capacity / Server, Helium-sealed design, CMR Drive, 512E model, 24/7, 7200rpm, 512MB, SATAIII, interface speed: 6.0 Gbit/s, 3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s	Data-sheet
Lotul nr. 2 Placă de bază	placă de bază - PRIME H610M-R D4-SI	Taiwan	Asus	Complet - placă de bază\cpu\ram\ssd Cerințe minime: Placă de bază: Socket 1700, 2xDDR4 sau DDR5, DVI, HDMI, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe X1, 4 x SATA3, 1 x NVMe M.2, GbE LAN, 4xUSB; CPU: 13/14 generatie, 4C/8T, Base Frequency: 3.40 GHz , Max Turbo Frequency: 4.50 GHz, Cache: 12MB, UHD Graphics 730, echivalent la i3-13100/i3-14100; Cooler procesor: 4pini, TDP recomandat minim:110W; Ram: 16GB DDR4 sau DDR5; SSD: SSD 512 GB, M.2 compatibil cu placa de bază;	Complet - placă de bază\cpu\ram\ssd Cerințe minime: Placă de bază: ASUS PRIME H610M-R D4-SI, Socket 1700, Intel® H610 (14/13/12th Gen CPU), Dual 2xDDR4-3200, VGA, DVI, HDMI, CPU Intel graphics, 1xPCIe X16 4.0, 4xSATA3, 1xM.2, 1xPCIe X1, ALC897 7.1, 1xGbE LAN, 4xUSB3.2, 5X Pro III, LPT+COM header, mATX CPU: Intel® Core™ i3-14100, S1700, 3.5-4.7GHz, 4C (4P+0E) / 8T, 12MB L3 + 5MB L2 Cache, Intel® UHD Graphics 730, 10nm 60W, Box Ram: 16GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 2048x8, 1.2V; SSD: M.2 NVMe SSD 512GB GOODRAM PX500 Gen2, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe1.3,	Data-sheet
	CPU - CPU i3-14100BOX	SUA	Intel			
	Ram - GR2666D464L19 S/16G	Polonia	Goodram			
	SSD - SSDPR-PX500-512-80-G2	Polonia	Goodram			

					M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads/Writes 2000 MB/s/ 1600 MB/s, Random (4k QD64) Read/Write 173K IOPS/ 140K IOPS, SMI 2263XT, TBW: 330TB, 3D NAND TLC	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Oleg Savcenco În calitate de: Director
Ofertantul: Accent Electronic SA Adresa: str. Bulgara 33/1