

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1691392537616_din 07.08.2023

Obiectul achiziției: Privind procurarea si instalarea casutelor din lemn 3mx3mx2.7m si a standurilor expozitionale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
		RM	SD SIGUR	Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	
		RM	SD SIGUR	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,1x1,3x0,9 - 2 buc (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,1x1,3x0,9 - 2 buc (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
		RM	SD SIGUR	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,8x0,6x0,4-2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,8x0,6x0,4-2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
		RM	SD SIGUR	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,0x2,0 si H=2m2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,0x2,0 si H=2m2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
		RM	SD SIGUR	Casuta rustica din lemn din pin uscat, cu umeditatea nu mai mare de 10%, dimensiune 3mx3mx2,7m (1.Podeaua cu marimea 3mx3m protejata cu solutie hidroizolatoare, este executata: lag pentru podea 120x50x3000, la distanta de 0,6m, suport-cric (domcrat) 6 buc, placa OSB cu grosimea 15 mm. 2.Peretii: La colturi, cum si intre coturi, la distanta de 1,0 m se instaleaza stilpi 100x100. intre aciesti stilpi se instaleaza grinda cu marimea 50x50, la distanta de 0,6 m. Peretii exteriori- vagonca de tip blok haus sa fie forma de brus (rotund) cu grosimea de 40 mm. H peretilor = 2,10m din H totala a casutei de 2,7m, peretii interiori se produc din	Casuta rustica din lemn din pin uscat, cu umeditatea nu mai mare de 10%, dimensiune 3mx3mx2,7m (1.Podeaua cu marimea 3mx3m protejata cu solutie hidroizolatoare, este executata: lag pentru podea 120x50x3000, la distanta de 0,6m, suport-cric (domcrat) 6 buc, placa OSB cu grosimea 15 mm. 2.Peretii: La colturi, cum si intre coturi, la distanta de 1,0 m se instaleaza stilpi 100x100. intre aciesti stilpi se instaleaza grinda cu marimea 50x50, la distanta de 0,6 m. Peretii exteriori- vagonca de tip blok haus sa fie forma de brus (rotund) cu grosimea de 40 mm. H peretilor = 2,10m din H totala a casutei de 2,7m, peretii interiori se produc din captureala din lemn(vagonca) cu	

				captuseala din lemn(vagonca) cu grosimea de 19 mm, intre peretii interiori si exteriori de inclus izolare cu vata minerala de grosimea stilpilor. 3.Acoperis: murlatul este facut de 100x100, grindina 50x100. Placa OSB cu grosimea 10mm pe care se instaleaza invelire moale. Pe fronton se aplica ornament national. 4.Pe peretele din fara se face tejgea cu marimea de 100X220 este plianta si se deschide pe orizontala in doua parti (partea de jos: h=0,4m., partea de sus: h=0,6m). Tejgheaua se inchide din interior cu lacati de tip "zadvijka", Pentru tejghea este necesar de inclus doua balamali pe toata lungimea pe linia de pliere si doua balamali la baza tejghelii. Pe peretele din fata, sub tejghea se instaleaza o fisie din lemn cu grosimea de 4 cm, cu ornament national analogic cu cel de pe fronton, fiind destinata si pentru fixarea tejghelii deschise, Frontonul - pe perimetrul acoperisului, adica la streaini acelasi element ca pe fronton. Ornamentele, culoarea si modelul invelirii moi se coordoneaza cu beneficiarul. 5.Pe peretele lateral se instaleaza o usa pentru intrare incusiv minerele si lacatile. 6. Tot lemnul de prelucrat cu solutie antiincendiara. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	grosimea de 19 mm, intre peretii interiori si exteriori de inclus izolare cu vata minerala de grosimea stilpilor. 3.Acoperis: murlatul este facut de 100x100, grindina 50x100. Placa OSB cu grosimea 10mm pe care se instaleaza invelire moale. Pe fronton se aplica ornament national. 4.Pe peretele din fara se face tejgea cu marimea de 100X220 este plianta si se deschide pe orizontala in doua parti (partea de jos: h=0,4m., partea de sus: h=0,6m). Tejgheaua se inchide din interior cu lacati de tip "zadvijka", Pentru tejghea este necesar de inclus doua balamali pe toata lungimea pe linia de pliere si doua balamali la baza tejghelii. Pe peretele din fata, sub tejghea se instaleaza o fisie din lemn cu grosimea de 4 cm, cu ornament national analogic cu cel de pe fronton, fiind destinata si pentru fixarea tejghelii deschise, Frontonul - pe perimetrul acoperisului, adica la streaini acelasi element ca pe fronton. Ornamentele, culoarea si modelul invelirii moi se coordoneaza cu beneficiarul. 5.Pe peretele lateral se instaleaza o usa pentru intrare incusiv minerele si lacatile. 6. Tot lemnul de prelucrat cu solutie antiincendiara. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitri Popa În calitate de: Administrator

Ofertantul: SD SIGUR SRL Adresa (sediul): s. Cocieri, Dubasari

E-mail: sdsigur@gmail.com Telefon (fix și mobil): 067449985