

Характеристики

Основные

Производитель	Teltonika
Страна производитель	Литва
Тип GPS-приемника	GPS-трекер
Количество каналов связи	33.0
Чувствительность GPS-приемника	165.0(дБ)
Точность определения координат GPS до:	3.0(м)
Горячий старт	1.0(сек)
Холодный старт	35.0(сек)
Минимальная рабочая температура	-25.0(град.)
Максимальная рабочая температура	55.0(град.)
Защита оборудования от воды и пыли IP	IP41
Интерфейс для подключения внешних устройств	USB 2.0, Bluetooth
Поверка	Да
Алгоритм сбора координат	По временному интервалу, По интервалу дистанции, При изменении угла направления движения

Питание

Встроенная АКБ	Да
Емкость встроенной АКБ	170.0(мАч)

Габаритные размеры

Длина	65.0(мм)
Ширина	56.6(мм)
Высота	18.9(мм)
Вес	0.08(кг)

Дополнительные характеристики

Частотный диапазон, МГц	900/1800 МГц; 850/1900 МГц
Передача данных	GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 kbps)
Питание, В	+10...+30
Обновление ПО	FOTA и USB кабель
1-wire	1 шт
Цифровой вход	2шт
Аналоговый вход	2шт
Цифровой выход	2шт, (контроль внешних реле, индикации, сирены и т.д.)
GNSS антенна	встроенная с высоким коэффициентом усиления
GPS антенна	встроенная с высоким коэффициентом усиления
Акселерометр	есть
Память	128MB microSD card (находится в устройстве)
Количество SIM карт	2 (sim + esim)

Страна производитель Литва

