



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul **„Lucrări de modernizare a drumului local existent prin construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic în satul Cioara, raionul Hîncești”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL				2025	
		luna					
		VIII	IX	X	XI		
	1. Segmentul 1						
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	x	x				
2	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv		x				
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=10 cm		x				
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2		x				
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (sunt excluse nisipul bitumat, otel patrat lt=30 mm)		x				
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2		x				



7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 RUL 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (sunt excluse nisipul bitumat, otel patrat lt=30 mm)		x				
8	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (se exclude placi tehnice cauciuc de 5 mm grosime) (se include microbile reflectorizante)			x			
9	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b=1 m			x			
	2. Segmentul 2						
10	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm			x			
11	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (y=1,5 t/m3)			x			
12	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat in deposit			x			
13	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=15 cm			x			
14	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2			x			
15	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (sunt excluse nisipul bitumat, otel patrat lt=30 mm)			x			
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2			x			
17	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 RUL 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (sunt excluse nisipul bitumat, otel patrat lt=30 mm)			x			



18	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (se exclude placi tehnice cauciuc de 5 mm grosime) (se include microbile reflectorizante)				X		
19	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b=1 m				X		

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **Croitor Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **04.08.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**