

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781785408749 (21635803)	7/28/2026	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2027 (subsecvent 8)	Lot:	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr. AMDM
2			3	4	5	6	7	8
1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	13553	India	Poly Medicure (Polymed)	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	[Data Sheet_Polymed_Polyspike] Filtru pentru aer: 0.45mkm/0.1mkm [pagina - 2; 4]; Filtru fluid: 5mkm/5mkm [pagina - 4]; Efect bactericid a filtrului de aer (<i>which protect the medication against contamination by bacteria and particles</i>) [pagina 4]; Durata utilizării până la 30 de zile [pagina 4]; Păstrarea soluțiilor sterile (efect bactericid) [pagina 4]; Steril [pagina 5]; Ambalat individual [pagina 6]	CE, ISO / DM000846923
37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Metpak 500ml (cod 5270)		RIESTER	Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	[Catalog_Riester] Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent (<i>Sturdy cotton</i>) Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii (<i>with suspension loop</i>) Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	CE, ISO / În decurs de înregistrare
70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	13745	India	Poly Medicure (Polymed)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilclorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	[Data Sheet_Polymed_Manifold] Rampă de robinete cu 5 canale [pagina 3] pentru infuzii multiple (<i>normally intended for continuous use for more than 60 minutes and less than 30 days</i>) [pagina 8]., Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori (<i>Prduct Image</i>) [pagina 5], stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150cm (<i>Extension line effective length 150cm</i>) [pagina 8]. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilclorid (<i>made from the biocompatible Polycarbonate & Polyethylene materials</i>) [pagina 8]. Non latex [pagina 11]. Metoda de sterilizare etilen oxid (<i>Sterilized using Ethylene Oxide</i>) [pagina 11]. Volum umplere 6.46ml/m (<i>Extension tube Priming volume:6.46 ml/meter</i>) [pagina 8]. Ambalat individual	CE, ISO / DM000848099

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr. AMDM
2			3	4	5	6	7	8
71	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	13031	India	Poly Medicure (Polymed)	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	[Data Sheet Polymed stop cock] Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) (Colored handle) [pagina 5], rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool (resistant to disinfectants for skin tissues used in hospitals and clinics) [pagina 5]; lipido-rezistent (lipid resistant) [pagina 2] cu linii de extensie 100cm [pagina 5], rotația robinetului 360° (360° Rotation) [pagina 5], rezistent la presiune până la 5,5 bari pentru varianta rezistentă la lipide (up to ... 5.5 bars for lipid resistant variant) [pagina - 5], steril (Sterilized using Ethylene Oxide) [pagina - 6], fără latex [pagina - 7]. Ambalat individual (Unit package...) [pagina 7]	CE, ISO / DM000848859
72	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	13024	India	Poly Medicure (Polymed)	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	[Data Sheet Polymed stop cock] Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) (Colored handle) [pagina 5], rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool (resistant to disinfectants for skin tissues used in hospitals and clinics) [pagina 5]; lipido-rezistent (lipid resistant) [pagina 2], rotația robinetului 360° (360° Rotation) [pagina 5], rezistent la presiune până la 5,5 bari pentru varianta rezistentă la lipide (up to ... 5.5 bars for lipid resistant variant) [pagina - 5], steril (Sterilized using Ethylene Oxide) [pagina - 6], fără latex [pagina - 7]. Ambalat individual (Unit package...) [pagina 7]	CE, ISO / DM000848849

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înr. AMDM
2			3	4	5	6	7	8
90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)	14177	India	Poly Medicure (Polymed)	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofild pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	[Data Sheet_Polymed_Infusion Set] Set de infuzie IV, cu ac (spike) transparent ventilat, cameră dubla pentru picături fără PVC cu filtru autostop, linie cu filtru 0.2μm si clăma tip roller, conector Luer Lock fixat, cap cu filtru, linie 180cm fără PVC, ambalaj individual tip blister, steril. Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) [pagina 6] diametru tub 2.85mm(±0, 1mm) x 4,05mm (±0, 1mm) [pagina 7], lungime 180cm [pagina 6]; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm [pagina 2]; și căpăcel de protecție (with snap on cap) pagina 6]; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml [pagina 6]; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofild pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare [pagina 6]; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock (Available with Male luer at one end and Female luer at other ends) [pagina 6] cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC [pagina 2]	CE, ISO / DM000850181
97	Robinete 3-directionale(001633)	Robinete 3-directionale(001633)	13600	India	Poly Medicure (Polymed)	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	[Data Sheet_Polymed_stop cock] Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice (Tensile Strength between stop cock and tube joints) [pagina - 5], Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide) (with Lipid Resistant) [pagina - 2]; Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool (resistant to disinfectants for skin tissues used in hospitals and clinics) [pagina - 5] ; Rotația robinetului 360° (360° Rotation) [pagina - 5], posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere) (45° click) [pagina - 2]; Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune: până la 5,5 bari pentru varianta rezistentă la lipide (up to ... 5.5 bars for lipid resistant variant) [pagina - 5], Steril (Sterilized using Ethylene Oxide) [pagina - 6]	CE, ISO / DM000848852

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781785408749 (21635803)	7/28/2026	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:	<i>Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2027 (subsecvent 8)</i>	Lot: ____	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimativă
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Bucată	74890	5.85	6.318	438,106.50	473,155.02	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare	520,485.50
33100000-1	37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Bucată	40	1,525.00	1,830.00	61,000.00	73,200.00		56,702.00
33100000-1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Bucată	4750	47.50	51.30	225,625.00	243,675.00		614,198.75
33100000-1	71	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Bucată	5825	3.95	4.266	23,008.75	24,849.45		26,736.75
33100000-1	72	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Bucată	148245	1.75	1.89	259,428.75	280,183.05		296,490.00
33100000-1	90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Bucată	4000	30.00	32.40	120,000.00	129,600.00		298,000.00
33100000-1	97	Robinete 3-direcționale(001633)	Robinete 3-direcționale(001633)	Bucată	13890	2.25	2.43	31,252.50	33,752.70		115,750.01
Total:								1,158,421.50	1,258,415.22		

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**