

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție 21438642 din 25/06/2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 3. Acoperitoare de podea							
3.1	Parchet laminat	Parchet laminat Elit	Turcia	Kastamonu	Parchet laminat. Clasa de abraziune – 33. Grosime – 12mm. Culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul	Parchet laminat. Clasa de abraziune 33; Grosimea 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic.. Culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul	
3.2	Plintă	Plintă din PVC	Russia	Line Plast	Plintă PVC. Cu canal trecere cablu. Lungimea - 200 cm. Lățimea – 8-10 cm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Plintă PVC. Cu canal trecere cablu. Lungimea - 250 cm. Lățimea – 8 cm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	
3.3	Element de îmbinare pentru plintă	Element de îmbinare pentru plintă	Russia	Line Plast	Element de îmbinare pentru plintă. Material PVC. Culoarea și dimensiunile după cerințele coordonate cu beneficiarul.	Element de îmbinare pentru plintă. Material PVC. Culoarea și dimensiunile după cerințele coordonate cu beneficiarul.	

3.4	Cornier pentru plintă exterior	Cornier pentru plintă exterior	Russia	Line Plast	Cornier pentru plintă exterior. Material PVC	Cornier pentru plintă exterior. Material PVC	
3.5	Cornier pentru plintă interior	Cornier pentru plintă interior	Russia	Line Plast	Cornier pentru plintă interior. Material PVC	Cornier pentru plintă interior. Material PVC	
3.6	Substrat profilat pentru parchet	Substrat Pentru parchet	Polonia	Profile Vox	Substrat profilat pentru parchet. Grosime – minim 5 mm. Densitatea – minim 40kg/m ³ . Pentru izolare termică și fonică	Substrat profilat pentru parchet. Grosime – minim 5 mm. Densitatea – minim 40kg/m ³ . Pentru izolare termică și fonică	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Criganuta Inna În calitate de:Administrator

Ofertantul: INM Cons & Partners SRL Adresa: MD-2038, Mun.Chisinau,str Trandafirilor 31/7 ap 19

