

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1692608007545** din **__21/08/2023_** (conform SIA RSAP M-Tender)

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 4 Robinete						
4.1. Cap de robinet (poluobor.) cu mâner (p/u baterie)	Cap de robinet (poluobor.) cu mâner (p/u baterie)	Turcia	KAS	Nu se admit aliaje, material alamă	Conform anuntului de participare	
4.2. Robinet d16x1/2 M PN-40	"Robinete dl 6x1/2 M PN-40"	Turcia	KAS			
4.3. Robinet d16x1/2 F PN-40	40"	Turcia	KAS			
4.4. Robinet sferic d 25mm PN 40 FF cu maneta lunga	Robinete dl6x1/2 F PN- 40	Turcia	KAS	nu se admit aliaje, material-alamă		
4.5. Robinet sferic d 40mm PN 40 FF cu maneta lunga	Robinete sferic d 25 PN 40 FF cu maneta lunga	Turcia	KAS	nu se admit aliaje, material-alamă		
4.6. Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Robinete sferic d 40mm PN 40 FF cu maneta lunga	Turcia	KAS	nu se admit aliaje, material-alamă		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
4.7. Robinet sferic d 15 mm PN40 FM	"Robinet sferic d 15 mm	Turcia	KAS	nu se admit aliaje, material-alamă		
4.8. Robinet d 15 mm sub lavoar MM	PN40 FF"	Turcia	KAS	nu se admit aliaje, material-alamă		
4.9. Robinet d 20 mm PN40	Robinet sferic d 15 mm PN40 FM	Turcia	KAS			
4.10. Robinet sferic d 32 mm PN40 FM cu maneta lunga	Robinet d 15mm sub lavoar MM	Turcia	KAS	nu se admit aliaje, material-alamă		
4.11. Robinet sferic d50 sudabil PN40	Robinet d 20 PN40 FF	Turcia	KAS			
LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire						
6.1. Țeavă PPR cu fibră d20mm PN25	Țeavă PPR cu fibră d20mm PN25	China	Benfacto	grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	Conform anuntului de participare	
6.2. Țeavă PPR cu fibră d25mm PN25	Țeavă PPR cu fibră d25mm PN25	China	Benfacto	grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar		
LOT 8 Accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) și încălzire						
8.1. Racord PPR-F 20mm 1/2	Racord PPR-F 20mm 1/2	China	Benfacto		Conform anuntului de participare	
8.2. Racord PPR-M 20mm 1/2	Racord PPR-M 20 x1/2	China	Benfacto			
8.3. Racord PPR-F 25mm 3/4	Racord PPR-F 25x3/4	China	Benfacto			
8.4. Racord PPR-M 25 mm 3/4	Racord PPR-M 25 mm 3/4	China	Benfacto			
8.5. Racord PPR-F 25mm 1/2	Racord PPR-F 25mm 1/2	China	Benfacto			
8.6. Racord PPR-M 25 mm 1/2	Racord PPR-M 25mm 1/2	China	Benfacto			
8.7. Racord PPR-F 32x1"	Racord PPR-F 32x 1 "	China	Benfacto			
8.8. Racord PPR-M 32x1"	Racord PPR-M 32x 1"	China	Benfacto			

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
8.9. Olandez d15 mm	Olandez dl 15	China	Benfacto	bronz		
8.10. Olandez d20 mm	Olandez d20 mm	China	Benfacto	bronz		
8.11. Olandez d25 mm	Olandez d25 mm	China	Benfacto	bronz		
8.12. Mufa PPR d20mm	Mufa PPR d20mm	China	Benfacto			
8.13. Mufa PPR d25mm	Mufa PPR d25mm	China	Benfacto			
8.14. Mufa PPR d32mm	Mufa PPR d32mm	China	Benfacto			
8.15. Dop PPR d20mm	Dop PPR d20mm	China	Benfacto			
8.16. Dop PPR d25mm	Dop PPR d25mm	China	Benfacto			
8.17. Dop PPR d32mm	Dop PPR d32mm	China	Benfacto			
8.18. Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	China	Benfacto	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PEX Ø16x2,0 mm), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	Filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PEX Ø16x2,0 mm), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	
8.19. Cot d 20 mm/45 PPR	Cot d 20 mm/45 PPR	China	Benfacto		Conform anuntului de participare	
8.20. Cot d 20 mm/90 PPR	Cot d 20 mm/90 PPR	China	Benfacto			
8.21. Cot d 25mm/45 PPR	Cot d 25mm/45 PPR	China	Benfacto			
8.22. Cot d 25 mm/90 PPR	Cot d 25mm/90 PPR	China	Benfacto			
8.23. Cot d 32mm/45 PPR	Cot d 32mm/45 PPR	China	Benfacto			
8.24. Cot d 32mm/90 PPR	Cot d 32mm/90 PPR	China	Benfacto			
8.25. Teu 20x20X20x90 PPR	Teu 20x20X20x90 PPR	China	Benfacto			
8.26. Teu 25x25X25x90 PPR	Teu 25x25X25x90 PPR	China	Benfacto			

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
8.27. Teu 25x20X25x90 PPR	Teu 25x20X25x90 PPR	China	Benfacto			
8.28. Teu 32x25x32 PPR	Teu 32x25x32 PPR	China	Benfacto			
8.29. Teu 32x32x32 PPR	Teu 32x32x32 PPR	China	Benfacto			
8.30. Teu 32x20x32 PPR	Teu 32x20x32 PPR	China	Benfacto			
8.31. Clipse d 20 mm PPR	Clipse d 20mm PPR	China	Benfacto			
8.32. Clipse d 25 mm PPR	Clipse d 25 mm PPR	China	Benfacto			
8.33. Clipse d 32 mm PPR	Clipse d 32 mm PPR	China	Benfacto			
LOT 16 Calorifere						
16.1. Radiator Bimetal 500x80x80	"Radiator Bimetal 500x80x80"	China	Perfetto	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 125W,dimens.LxAxH - 500mm , lățime-80mm,Adincime-80mm,Presiune de lucru-20atm,distanța intercentrica-500mm,temp.max.-120 °C 1buc/10secții	Tip radiator Bimetal, Disiparea căldurii 125W, Dimens.LxAxH -500mm , Lățime-80mm, Adincime-80mm, Presiune de lucru-20atm, Distanța intercentrica-500mm, Temp.max.-120 °C 1buc/10secții	
16.2. Radiator Bimetal 350x80x80	"Radiator Bimetal 350x80x80"	China	Perfetto	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 125W,dimens.LxAxH - 500mm , lățime-80mm,Adincime-80mm,Presiune de lucru-20atm,distanța intercentrica-350mm,temp.max.-120 °C.Greutatea secție -1,45-1,55kg	Tip radiator Bimetal, Disiparea căldurii 125W, Dimens.LxAxH -500mm , Lățime-80mm, Adincime-80mm, Presiune de lucru-20atm, Distanța intercentrica-350mm, Temp.max.-120 °C. Greutatea secție -1,45-1,55kg 1buc/10secții	
16.3. Robinet Maievskii d20 MM	"Robinet Maievskii d20 MM"	Turcia	KAS			

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
16.4. Robinet Maievskii d15 MM	"Robinet Maievskii d 15 MM"	Turcia	KAS		Conform anuntului de participare	
16.5. Set p/u radiatoare aluminiu d1"x3/4"	"Set p/u radiatoare aluminiu d1""x3/4"""	Turcia	KAS			
16.6. Cronsteine p/u radiator din aluminiu	"Cronsteine p/u radiator din aluminiu"	Turcia	KAS			
16.7. Dop trecere radiator fontă d1" 1/4x3/4drept	"Dop trecere radiator fonta d1"" 1/4x3/4 drept"	Turcia	KAS			

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Vinzări Corporative__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL_ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__