

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21465884 din 12.08.2025
Obiectul de achiziției: Camere video pentru monitorizare perimetrală

NR.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	6	7
1	DH-IPC-HDW1639T-A-IL 2.8 mm + DH-PFA13A-E	DH-IPC-HDW1639T-A-IL 2.8 mm Distanță focală 2,8 mm; Senzor de imagine CMOS 1/2,7" Rezoluție maximă 3200 (Î) × 1800 (V) Memorie ROM 128 MB Memorie RAM 256 MB Sistem de scanare Progresiv Viteză electronică a obturatorului Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s Iluminare minimă 0,007 lux la F1,6 (Color, 30 IRE); 0,0007 lux la F1,6 (Alb-negru, 30 IRE); 0 lux (Iluminator pornit) Raport semnal/zgomot >56 dB Distanță de iluminare Până la 30 m (98,43 ft) (IR) Până la 30 m (98,43 ft) (Lumină caldă) Control iluminator pornit/oprit Auto; Manual Număr iluminator 1 (lumină multi-core (IR + caldă)) Reglare unghi Panoramare: 0°–360°;	Conform caietului de sarcini

		Înclinare: 0°–78°; Rotație: 0°–360° + DH-PFA13A-E Material Aluminu Dimensiuni (L x Î x A) Φ96,7 mm x 37,2 mm (Φ3,81” x 1,46”) Filet țevă G3/4” Greutate 0,17 kg (0,37 lb) Sarcină portantă 3,0 kg (6,61 lb) Culoare Alb Temperatură de funcționare -40°C ~60°C (-40°F ~ 140°F) Umiditate 0~90% RH	
	IPC-HFW2449T-ZAS-IL + PFA152-E + PFA130-E	IPC-HFW2449T-ZAS-IL Senzor de imagine CMOS 1/2,9" Rezoluție maximă 2688 (Î) × 1520 (V) Memorie ROM 128 MB Memorie RAM 128 MB Sistem de scanare Progresiv Viteză electronică a obturatorului Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s Iluminare minimă 0,006 lux la F1,5 (Color, 30 IRE) 0,0006 lux la F1,5 (Alb-negru, 30 IRE) 0 lux (Iluminator pornit) Raport semnal/zgomot > 56 dB Distanță de iluminare Până la 60 m (196,85 ft) (IR) Până la 60 m (196,85 ft) (Lumină caldă) Control iluminator pornit/oprit Auto; Manual Număr iluminator 4 (lumină multi-core (IR + caldă)) Reglare unghi Panoramare: 0°–360° Înclinare: 0°–90° Rotație: 0°–360° Obiectiv Tip obiectiv: varifocal motorizat Montură obiectiv: φ14 Distanță focală: 2,7 mm–13,5 mm Diafragmă maximă: F1,5 Câmp vizual: H: 97°–28°; V: 52°–16°; D: 117°–32°	Conform caietului de sarcini

		Control diafragmă: fix Distanță focală mică: 0,8 m (2,62 ft) + PFA152-E Material carcasă Aliaj de aluminiu; Inel: SUS304 Dimensiuni produs 125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (4,94" × 4,49" × 0,79") (L × l × Î) Culoare aspect Alb Greutate netă 0,26 kg (0,57 lb) Greutate brută 0,36 kg (0,79 lb) Sarcină portantă 3,0 kg (6,61 lb) Instalare Suport stâlp Diametru stâlp 80 mm–150 mm (3,15"–5,91") Dimensiuni ambalare 146,0 mm × 65,0 mm × 147,0 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × l × Î) + PFA130-E Material carcasă Aliaj de aluminiu Dimensiuni produs 124,3 mm × 41,0 mm (4,89" × 1,61") Aspect Culoare Alb Greutate netă 0,34 kg (0,75 lb) Greutate brută 0,40 kg (0,88 lb) Sarcină portantă 3,0 kg (6,61 lb) Instalare Suport joncțiune Tip filet șurub G3/4 Dimensiuni ambalare 146 mm × 65 mm × 147 mm (5,75" × 2,56" × 5,7)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco S. În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65