

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1671016233778
 Obiectul de achiziție: Mijloace speciale de semnalizare sonoră și luminoasă pentru automobile speciale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Productorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mijloace speciale de semnalizare sonoră și luminoasă pentru automobile speciale	SPARK-L Albastru/Albastru	Turcia	ARMAS ELEKTRONIK	Culoari: Roșu – Albastru (avertizare), alb Standarde: ECER65, ECER10, SAE, EMC, IP65 with appropriate configurations sau echivalente; Lungimea: 114cm-120cm (compatibil Dacia Duster); Nr. led – min 54; Bloc de comandă inclus; Tensiunea de operare – 12V (pentru automobil) Servicii de instalare urmează a fi incluse în preț inclus în preț	Specificație față luminoasă Difuzare - Policarbonat Material de bază - Aluminiu Durata de funcționare – min. 50000h Tip bec - LED Radiator aluminiu 54 leduri; Lentile Cantitatea Ledurilor; Girofar stînga 27 LED Cu lentile Cantitatea Ledurilor; Girofar dreapta 27 LED Cu lentile Puterea Ledurilor; un led/ total girofar; Watt 3 Watt/08 Watt Cu lentile Reflector direcțional Da Pentru fiecare LED Lumina LED stînga Da, 3 LED 9 Watt, Cu lentile Lumina LED dreapta Da, 3 LED 9 Watt, Cu lentile Specificație - ISO9001: 2008certificat TÜV (Europa), SAE (USA), R65, R10 (Europa) Culoare care emite – Albastru (27 buc.) Roșu – (27 buc.) Putere – min 108W Utilizare - Alarmă, Avertizare și Atenție IP Rating – min IP65 Sursa de putere - DC Tensiune de intrare - 12V Volteaj - 12V Dimensiuni: Lungime – 114 cm Lățime – 35 cm Înălțime – 8 cm Specificație Bloc comandă și difuzor Tensiune: DC 12V Nivel de compresie a sunetului: 116-125 db Putere: min 100 Watt Ieșire: 2 grupuri de ieșiri, fiecare MAX 8A Impedanță: 8Ω Ton: sirenă, variați 2, unelă, pîpîl, salu-to, variați 1, claxon Frecvența semnalului sonor: până la 2000 Hz Durata ciclului de modificare a semnalului sonor de bază – 0,5 – 6 sec. Accesorii: Suport, Siguranță, Fire Servicii de instalare sunt incluse în preț	MD
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Seerhinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10