

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1677759288821</u> din <u>02.03.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Utilaj tehnologic</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii				Conform caietului de sarcini anexat		
Lot 1						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Utilaj tehnologic	Cric hidraulic cu piston YT-17007	PL/TW/PRC	YATO	Conform caietului de sarcini anexat Perioada de garanție 12 luni.	-Sarcina maximă ≥ 20000 kg -Înălțimea de lucru 242 – 452 mm -Dimensiuni bază 144 x 150 mm -Greutate proprie maxim 11,5 kg -Mecanizm de ridicare hidraulic	
	Tambur cu furtun retractabil 79912-10	TW	KING-TONY		-Echipat cu furtun poliuretan (armare : fir de poliester) : ☐ lungime 10000 mm , Ø 8 x 12mm -Presiunea de lucru > 15 bar -Intrare F ¼” (standart euro)	

					-Iesire M 1/4" (standart euro) -Rezistent la combustibil și lubrifianti -Rezistent la umiditate -Rezistent la temperaturi : ☐ Temperatura de funcționare de la -15 la 60 0C -Conexiune din alamă nichilată -Mecanismul de retur automat cu clichet, arc de retur -Greutate, maxim 5,5 kg	
	Menghină rotativă de lăcătușărie 6"/150 mm 9TZ11-06	TW	KING-TONY		-Mecanism de pivotare la 3600 pentru a bloca un anumit unghi -Carcasă din fontă durabilă -Nicovală pentru îndreptarea și lucrări cu un ciocan	
	Recuperator magnetic flexibil 3639A	TW	JTC		- Ø magnit 7 mm -Lungime ≥ 510 mm -Forța de reținere 1.3 LBS Greutatea proprie ≥ 0,125 kg	
	Antrenor cu pârghie glisantă 3624	TW	JTC		-Mărimea capului 1/2" -Lungime ≥ 610 mm -Greutatea proprie maxim 1,400 kg -Capul de oțel călit cu mișcare de 1800 Mănerul durabil din oțel crom-vandium	
	Masa de lucru metalică industrială, cu dulap și panou perforat metalic	RU	FERRUM		-Dimensiunile(LxAxÎ) – 1310x640x850 mm ☐ 1 dulap -5 sertare -Dimensiunile sertarelor ☐ 2 sertare – 460x480x61 mm ☐ 2 sertare – 460x480x86 mm ☐ 1 sertar – 460x480x136 mm ☐ 2 dulap cu 2 rafturi și ușă cu lacăt	

					-Masa de lucru galvanizată -Sarcina uniformă admisă pe masa de lucru ≥ 2000 kg -Sarcina pe raft ≥ 80 kg -Sarcina pe sertar ≥ 50 kg -Greutatea 121 kg -Mânere din aluminiu anodizat cu dopuri din plastic Dulapul -Dimensiunile (LxAxÎ) – 1300x321x430 mm -Sarcina uniformă admisă ≥ 30 kg -Mecanizme de ridicare a ușii -Greutatea 27 kg -Compatibil de atașat de panoul perforat și masa de lucru metalică industrială Panoul perforat -Dimensiunile (LxÎxA) - 1203x548x30 mm -Pasul de perforare 15x15 mm -Diametrul găurii 5,5 mm -Sarcina permisă în mod egal ≥ 80 kg Suport pentru instalarea panoului cu masa de lucru -Dimensiuni 1250x50 mm -Set 2 buc. -Greutatea $\geq 4,3$ kg	
	Compresor de aer mobil cu piston antrenat cu motor pe benzină S100-360	IT	FIAC		☐ Bloc compresor -Productivitate 350 l/min -Presiune de lucru max 10 bar -Tip transmisie prin curea -Puterea motorului 3700 W -Volumul receptorului 100 l. -Nivelul de zgomot 76dB -Greutate maxim 65 kg -Dimensiuni (LxLxÎ) 1100x400x850	

					-Regulator de presiune la ieșire -Numărul manometrilor 2 buc -Tip conexiune - conectori rapizi -Numărul de conectori (cu eliberare rapidă) 1 buc Starter manual cu sistem de pornire ușoară	
	Set de scule 1/4", 3/8", 1/2" 131 articole ALK-8022F	TW	LICOTA		-Set de scule 1/4", 3/8", 1/2" 131 articole Chei tubulare cu pătrat de 1/4" -7 tubulare hexagonale de: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 4 tubulare Torx: E5, E6, E7, E8 -1 antrenor cu clichet 36 dinti -1 mâner șurubelnită - -2 prelungitoare cu lungimea de 50 mm și 100 mm prelungitor flexibil 150 mm -1 articulație cardanică -1- adaptor biti 1/4" -22 biti cu pătrat de 1/4 ", SL4,SL5.5,SL7,PZ1 PZ2,PHO PH1 PH2x2,PH3 H2.5,H3 H4 H5,H6, TH10, TH15,TH20 TH25,TH27 TH30,TH40 Chei tubulare cu pătrat de 3/8" -16 tubulare cu 12 fete 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,21,22 mm. -1 tubulară pentru bujii 12 fete 14x65 mm -1 antrenor cu clichet 36 dinți -2 prelungitoare cu lungimea de 75 mm și 150 mm	

					-1 articulație cardanică • Chei tubulare cu pătrat de ½" -17 tubulare hexagonale de:8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm -5 tubulare Torx: E10, E12, E14, E16,E18 -2 tubulară pentru bujii 12 fete 16,21 mm 1 antrenor cu clichet 36 dinți -2 prelungitoare cu lungimea de 125mm și 1250 mm -1 prelungitor cu bilă 50 mm -1 articulație cardanică Alte -16 chei combinate 6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 mm -9 chei imbus hexagonale 1.5,2,2,5,3,4,5,6,8,10 mm -2 șurubelnite profesionale PH2x38mm, SL 6.5x38mm -șurubelnite din metal solid PH 2x100mm, SL6.5x150mm -Șurubelniță cu lamă îngustă SL 3.2x100mm -2adaptoare 3/8"x1/2", 1/2" x 3/8" -adaptor 3/8" x 1/4" -clește combinat 180 mm -patent cu fălci lungi 160 mm -clește reglabil autoblocant 250 mm -ciocan lăcătuș cu mâner din lemn 500 gr -magnet telescopic	
--	--	--	--	--	---	--

					-verificator 6-24 V -1 cutie din plastic	
	Set scule 1/4" și 1/2" 6 gr. 143 articole ALK-8009F	TW	LICOTA		-Set scule 1/4" și 1/2" 6 gr. 143 articole -16 chei combinate 6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,21 ,22,24 mm -10 hexagonale 1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10 -1 patent de tăiat 150 mm clește combinat 180mm -clește reglabil tip papagal 250 mm -1 magnet telescopic -verificator 12-24 V -4 șurubelnite PH: 2x38mm, 2x100 mm, 6.5x100mm, 6.5x38mm • Cu pătrat de ½" -1 antrenor cu clichet 36 dinți -1 articulație cardanică -2 tubulare pentru bujii 16și 21mm -Antrenor cu pârghie glisantă 375mm -3 prelungitoare cu lungimea de 50, 125 și 250 mm -T în forță glisant cu pătrat -19 tubulare 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 21,2223,24,27,30,32mm -1 adaptor biti 8mm -5 tubulare adânci 13,14,17,19,22 mm -5 tubulare profil E E10 E12 E14, E16,E18	

				Cu pătrat de 1/4" -1 antrenor cu clichet 72 dinți -1 prelungitor flexibil -T în forță glisant cu pătrat - Mâner șurubelniță -3 prelungitoare 50, 75 și 150 mm -1 adaptor biti 6.35 mm -1 articulație cardanică -4 tubulare profil E: E5, E6, E7, E8 -13 tubulare 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm -6 tubulare adânci 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm -Adaptor biti :PHO, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL5, SL7 -Biti: H2.5, H3, H4, HS, H6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H -Biti 5/16"x30mm: H12, AH14, T40, T45, T50, T55, M6, M8 M10, M12 -1 cutie din plastic
	Multiplicator de forță cu prelungitor YT-07822	PL/TW/PRC	YATO	-Util pentru camioane – autobuze cu capac și protector de roată -Utilă pentru înșurubare și deșurubare -Raport de transmisie 1:66 -Maxim cuplu de strângere ≥ 5800 Nm -Pătrat de aterizare de intrare 1" -Pătrat de aterizare de ieșire 1"
	Pistol de impact 3/4" PX25	PL/TW	INVENTO	-Motor compus -Disponibil în 3/4" -Cu mecanism dublu de impact

				-Cuplu de strângere 270 – 2000 Nm -Conectabil la furtun -Rotorul cu 6 pale -Setări de cuplu înainte 3 ☐ Controlul puterii de strângere în 3 etape -50%, 70%, 100% -Putere totală de cuplu invers Greutate maxim 2,2 kg	
	Girofar intermitent cu leduri UN007	PRC	TRUCK LIGHT	-Multi- tensiune 12 / 24 V -Cablul 4m -Culoare: portocaliu -Tipul sursei de lumină: LED -Mod de montare: fixare magnetică	
	Targă service din plastic YT-0880	PL/TW	YATO	-Dimensiuni 1000mm -Tip material plastic de densitate mare Pe 6 roți reforțate din cauciuc	
	Pistol de aer comprimat cu manometru 519-9356	IT	WONDER	-Domeniul de măsurare 0 – 11 bar -Conexiune rapidă (¼”) -Furtun flexibil cu niplu înlocuibil integrat -Valoarea diviziunii scalei 0,1 bar -Manometru Ø 65 mm -Buclă pentru suspendare Mâner cu buton pentru operare cu o singură mână	
	Polizor unghiular 125 mm 18 V DGA506RTE	JPN	MAKITA	-Tip alimentare , Baterie -Tensiune (V) 18 V -Baterie 5.0 Ah (2 baterii incluse) -Indicator capacitatea acumulatorului rămasă -Tip baterie Li-Ion (fără-autodescărcare) -Turație de mers în gol 0 - 8500 rpm	

					-Diametrul exterior al discului 125 mm (5") -Frână electronică -Nivel presiune acustică ≤ 79 dB (A) -Carcasă cauciucată -Funcția Soft Start -Funcția AFT (care la detectarea unei utilizări incorecte reduce turațiile mașinii) -Protecție ridicată împotriva prafului -Greutate maximă 2,8 kg -Case/ pungă pentru depozitare inclusă	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vitali Prisacari În calitate de: Manager în activitate comercială
 Ofertantul: SRL „LANDAN-CON” Adresa: mun.Bălti, str.N.Iorga,15