

Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619010230726 din 21 aprilie 2021 | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| Denumirea licitației: 44111400-5 - Vopsele și materiale de acoperire a pereților | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44800000-8 | Vopsea alba | SiBelle | Bulgaria | Ninachim | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg | |
| | Vopsea sură | | | | | | |
| | Vopsea galbenă | | | | | | |
| | Vopsea oranj | | | | | | |
| | Vopsea roșie | | | | | | |
| | Vopsea albastră | | | | | | |
| | Vopsea cafenie | | | | | | |
| | Vopsea negru | | | | | | |
| 44830000-7 | | | | | Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat | Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|----------|-----------|--|--|--|
| | Chit universal | Klar | Bulgaria | Orgahim | pentru umplere cît și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg | utilizat pentru umplere cît și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg | |
| | Chit cu fibre | Klar | Bulgaria | Orgahim | Chit auto fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg | Chit auto fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg | |
| 44830000-7 | Dizolvant 646 | 646 | RM | Lizarin | Diluant 646 pentru diluarea emailurilor si Grunturilor acrilice, sticla 0.9/1 L | Diluant 646 pentru diluarea emailurilor si Grunturilor acrilice, sticla 0.9/1 L | |
| 44830000-7 | Dizolvant 650 | 650 | RM | Lizarin | Diluant 650 pentru diluarea vopselei, lacurilor si emailurilor (in special pentru camioane), dizolvarea liantilor pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L | Diluant 650 pentru diluarea vopselei, lacurilor si emailurilor (in special pentru camioane), dizolvarea liantilor pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L | |
| 44830000-7 | White spirit | White Spirit | RM | Lizarin | White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; | White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; | |
| | Sprey Oranj 400 ml | Deco Color | Polonia | CHEMMO T® | Vopsea spray email Oranj 300-500 ml | Vopsea in aerosol cu uscare rapida pentru vopsirea metalului, lemnului, | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | cermicii, sticlei, impletiturilor din lemn, cat si a unor materiale sintetice si plastic. Acoperire foarte buna a suprafetei vopsite. Super luciu. | |
| | Spray Negru 400ml | Deco Color | Polonia | CHEMMO T® | Vopsea spray email Negru 300-500 ml | Vopsea in aerosol cu uscare rapida pentru vopsirea metalului, lemnului, ceramicii, sticlei, impletiturilor din lemn, cat si a unor materiale sintetice si plastic. Acoperire foarte buna a suprafetei vopsite. Super luciu. | |
| | Sprey Alb 400ml | Deco Color | Polonia | CHEMMO T® | Vopsea spray email Alb 300-500 ml | Vopsea in aerosol cu uscare rapida pentru vopsirea metalului, lemnului, ceramicii, sticlei, impletiturilor din lemn, cat si a unor materiale sintetice si plastic. Acoperire foarte buna a suprafetei vopsite. Super luciu. | |
| 44830000- 7 | Grund | SiBelle | Bulgari a | Ninahim | Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. | Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. | |
| | Vopsea bicomponent a acrilouretana Oranj | E-4310 | Bulgari a | Orgahim | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|----------|---------|---|---|
| | Vopsea bicomponent a acril-uretana Haki | E-4310 | Bulgaria | Orgahim | de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. | intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. |
| | Vopsea bicomponent a acril-uretana Alb | E-4310 | Bulgaria | Orgahim | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. |
| | Vopsea bicomponent a acril-uretana Albastra | E-4310 | Bulgaria | Orgahim | | |
| | Vopsea bicomponent a acril-uretana Negru | E-4310 | Bulgaria | Orgahim | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Artiom Moghildea În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa (sediul): mun Chisinau, Igor Vieru 3 ap 88, MD 2075

E-mail: manticora.srl@gmail.com Telefon (fix și mobil): 022438310,069922997