

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1769515567503 din 27.01.2026
Obiectul achiziției:	Tractor multifunctional echipat cu tehnica necesara și tomberoane pentru acoperirea necesitatilor satului Peticeni, raionul Calarasi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Dong Feng 804 m/n	China	Dong Feng	Stare-Nou Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Putere motor: min. 75 CP Turația nominală: min. 2200 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: min. 4,3 litri Motorul să fie cu aspirare naturală (fără turbină) Transmisia: înainte min. 12, înapoi min. 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 4100 mm, lățimea min. 1700 mm, înălțimea min. 2600 mm Greutatea: min.3100 kg Capacitatea de ridicare spate: min. 1500 kg 355000mdl 2 Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat. Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de viteze	Stare-Nou Anul de producere: 2025 Putere motor: 80 CP Turația nominală: 2300 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,94 litri Motorul este cu aspirare naturală (fără turbină) Transmisia: înainte 12, înapoi 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal Dimensiuni de gabarit: lungimea 4120 mm, lățimea 1980 mm, înălțimea 2900 mm Greutatea: 2970 kg Capacitatea de ridicare spate: 1500 kg 2 Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat. Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de	

				separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: față – 9.5 - R24, spate – 14.9 - R30 Garanția: min. 24 luni.	viteze sunt separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: față – 9.5 - R24, spate – 14.9 - R30 Garanția: 24 luni.	
Remorca tractor 4t.	Volkan 4 tone 1axa	Turcia	Volkan	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Capacitatea de incarcare: 4000kg Volum:4,03m.cub. Greutatea:1180kg Completarea: cu obloane suplimentare,frana hidraulica, 1axa Dimensiuni de gabarit (LxLxI): 3000x1920x1700 mm Tip anvelopa:10,0/75 -15,3 Descarcarea:3 parti	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Capacitatea de incarcare: 4000kg Volum: 5,0 m.cub. Greutatea: 1180 kg Completarea: cu obloane suplimentare, frana hidraulica, 1axa Dimensiuni de gabarit (LxLxI): 3300x2000x1750 mm Tip anvelopa: 11,5/80 -15,3 Descarcarea: 3 parti	
Cupa obisnuita 2,0m(0,64m.cub)	Cupa 0,80 m.cub	Moldova	MTC Metals	Stare:Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Latimea de lucru:2000mm Greutatea: 207 kg Capacitatea de ridicare,kg: 1050kg Volum:0,64m3	Stare:Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Latimea de lucru: 2000 mm Greutatea: 207 kg Capacitatea de ridicare,kg: 1050 kg Volum: 0,80 m3	
Incarcator p/u cosuri de gunoi	DT 500 MTC	Moldova	MTC Metals	Stare:Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Inaltimea de incarcare:3,3m Ciclul de lucru:6 -30sec Latimea de prindere bacului:360 -560mm Capacitatea de ridicare,kg:500kg Viteza de lucru:0.2-1m/s Presiunea de lucru:160bar Greutatea:400kg Dimensiunile de gabarit(LxLxI): 3000x600x3200 mm	Stare:Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Inaltimea de incarcare:3,3m Ciclul de lucru:6 -30sec Latimea de prindere bacului:360 -560mm Capacitatea de ridicare,kg: 500 kg Viteza de lucru: 0.2-1 m/s Presiunea de lucru:160 bar Greutatea: 400kg Dimensiunile de gabarit(LxLxI): 3000x600x3200 mm	
Tocator	TRX 160 Sicma	Italia	Sicma	Stare:Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform	Stare:Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform	

				punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Latimea de lucru:160cm Productivitatea:1-1,3ha-ora Greutatea:587kg Dimensiunea maxima tocata:5cm Puterea necesara:50-70CP Turații la APP: 540 rpm Intindere: 260 cm	punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Latimea de lucru: 160 cm Productivitatea: 1-1,3 ha-ora Greutatea: 537 kg Dimensiunea maxima tocata: 7 cm Puterea necesara: 45-80 CP Turații la APP: 540 rpm Intindere: 210 cm	
Tomberon 120l	Tomberon 120 l Verde	Tucia	AboxPlastik	Confecționate din material 100% HD FF modelat prin injecție, rezistent la îmbatrînire la condiții extreme inferioare/superioare de temperature - 40 +60 grade celsius, la produse chimice și UV ; corpul fiind proiectat în așa mod ca să fie facilitată curățirea; 2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm, fixate pe ax; Capacul tomberonului să fie prins de corpul tomberonului prin șuruburi, și să dispună de 2 mânere pentru manevrabilitate	Confecționate din material 100% HD FF modelat prin injecție, rezistent la îmbatrînire la condiții extreme inferioare/superioare de temperature - 40 +60 grade celsius, la produse chimice și UV ; corpul este proiectat în așa mod ca să fie facilitată curățirea; 2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm, fixate pe ax; Capacul tomberonului să fie prins de corpul tomberonului prin șuruburi, și să dispună de 2 mânere pentru manevrabilitate	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35