

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1743420368927						din 31.03.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea REAGENȚI, STANDARDE, STICLĂRIE și piese / DCPUFF						Pagina 1 din 6	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1	LOT 1 Coloană cromatografică	19091S-433	SUA	Agilent	19091S-433 J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage. This is the most common GC column format compatible with Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860, and 8890 series GC systems and all non-Agilent GC systems with a similarly sized oven. Agency Method-ASTM D5317, ASTM D5310, ASTM D5812 Capillary Tubing-Fused Silica Film Thickness-0.25 µm Format-7 inch GC Column Type-GC/MS Inner Diameter (ID)-0.25 mm Length-30 m Phase-HP-5ms Polarity-Low Polarity Temperature Range--60 °C-325/350 °C UNSPSC Code-41115710 With Smart Key-No	J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage. This is the most common GC column format compatible with Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860, and 8890 series GC systems and all non-Agilent GC systems with a similarly sized oven. Agency Method-ASTM D5317, ASTM D5310, ASTM D5812 Capillary Tubing-Fused Silica Film Thickness-0.25 µm Format-7 inch GC Column Type-GC/MS Inner Diameter (ID)-0.25 mm Length-30 m Phase-HP-5ms Polarity-Low Polarity Temperature Range--60 °C-325/350 °C UNSPSC Code-41115710 With Smart Key-No	ISO

2	LOT 2 Supapă de ieșire cu bilă	G1312-60067	SUA	Agilent	G1312-60067 Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 Infinity LC pumps. Outlet valve with integrated seal Application Compatibility-Analytical Module Compatibility-Pump System Compatibility-1100 LC System, 1200 LC System, 1260 Infinity LC System Technique-LC UNSPSC Code-41105106 Use With Instrument-G1310A, G1310B, G1311A, G1311B, G1311C, G1312A, G1312B, G1312C, G1376A, G2226A, G7111A, G7111B, G7121B	Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 Infinity LC pumps. Outlet valve with integrated seal Application Compatibility-Analytical Module Compatibility-Pump System Compatibility-1100 LC System, 1200 LC System, 1260 Infinity LC System Technique-LC UNSPSC Code-41105106 Use With Instrument-G1310A, G1310B, G1311A, G1311B, G1311C, G1312A, G1312B, G1312C, G1376A, G2226A, G7111A, G7111B, G7121B	ISO
3	LOT 3 Liner	5183-4701	SUA	Agilent	5183-4701 Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop, 5/pk Compatibility-Agilent Component Type-Inlet liner Deactivation-Standard deactivation Glass Wool-Glass wool Injection Type-Split Inner Diameter (ID)-4 mm Length-78.5 mm Liner Geometry-Single taper LPD Outer Diameter (OD)-6.25 mm UNSPSC Code-41115715 Volume-870 µL	Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop, 5/pk Compatibility-Agilent Component Type-Inlet liner Deactivation-Standard deactivation Glass Wool-Glass wool Injection Type-Split Inner Diameter (ID)-4 mm Length-78.5 mm Liner Geometry-Single taper LPD Outer Diameter (OD)-6.25 mm UNSPSC Code-41115715 Volume-870 µL	ISO
4	LOT 4 Inel pentru liner	5188-5366	SUA	Agilent	5188-5366 Inlet liner O-ring, non-stick, for Agilent Flip Top Inlet Glass Wool-None UNSPSC Code-41115700	Inlet liner O-ring, non-stick, for Agilent Flip Top Inlet Glass Wool-None UNSPSC Code-41115700	ISO
5	LOT 5 Seringă	5181-3360	SUA	Agilent	5181-3360 ALS Syringe, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone, 6/pk. Agilent Gold Standard, 23-26s tapered needle, microliter syringe. Recommended for 1-8 µL injections. Compatibility-Agilent Needle Gauge-23-26s Needle Length-42 mm Needle Point Style-Cone Needle Type-Fixed Plunger Tip Material-Stainless Steel Technique-GC UNSPSC Code-41115714 Volume-10 µL	ALS Syringe, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone, 6/pk. Agilent Gold Standard, 23-26s tapered needle, microliter syringe. Recommended for 1-8 µL injections. Compatibility-Agilent Needle Gauge-23-26s Needle Length-42 mm Needle Point Style-Cone Needle Type-Fixed Plunger Tip Material-Stainless Steel Technique-GC UNSPSC Code-41115714 Volume-10 µL	ISO

6	LOT 6 Septă	5182-0731	SUA	Agilent	5182-0731 Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 100/pk. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) Product Size-12 mm Septa Color-Ivory Technique-GC, LC UNSPSC Code-41115715	Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 100/pk. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) Product Size-12 mm Septa Color-Ivory Technique-GC, LC UNSPSC Code-41115715	ISO
7	LOT 7 Frită	01018-22707	SUA	Agilent	01018-22707 PTFE Frits 5PK For 1290 Infinity binary pumps and all 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series analytical pumps Application Compatibility-Analytical Filter Material-PTFE Module Compatibility-Pump Technique-LC UNSPSC Code-41105106	PTFE Frits 5PK For 1290 Infinity binary pumps and all 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series analytical pumps Application Compatibility-Analytical Filter Material-PTFE Module Compatibility-Pump Technique-LC UNSPSC Code-41105106	ISO
8	LOT 8 Ansamblu clapete pentru termostat	G1530-60770	SUA	Agilent	G1530-60770 Dual duct oven flapper assembly, used with series 6890 and 7820 gas chromatography systems, model 7820A UNSPSC Code-41115700	Dual duct oven flapper assembly, used with series 6890 and 7820 gas chromatography systems, model 7820A UNSPSC Code-41115700	ISO
10	LOT 10 Pâlnie de filtrare	FUS3-090-012	Spania	LabBox	sticlă, diametrul pâlniei ≈ 8 cm, diametrul tubului – 9 mm, lungime pâlniei – 15 cm	sticlă, diametrul pâlniei 9 cm, diametrul tubului – 9-10 mm, lungime pâlniei – 15 cm	ISO
16	LOT 16 Acetonitril	2633-2.5L	Germania	Chemsolute	≥ 99,95 %, HiPerSolv CHROMANORM for HPLC ULTRA LC-MS grade - suitable for LC-MS/UPLC/UHPLC/Ultra HPLC instruments CAS Number: 75-05-8 Aciditatea ≤ 0,0001 meq/g Alcalinitatea ≤ 0,0002 meq/g Densitate (20/4) – 0,781-0,784 Reziduuri la evaporare ≤ 1 ppm Conținut de apă ≤ 10 ppm Transmitanța (193 nm) ≥ 60 % Transmitanța (195 nm) ≥ 90 % Transmitanța (200 nm) ≥ 98 % Transmitanța (210 nm) ≥ 98 % Transmitanța (215 nm) ≥ 99 % Transmitanța (220 nm) ≥ 99 % Transmitanța (230 nm) ≥ 99 % Fluorescența (as quinine) (254/450 nm) ≤ 1 ppb Fluorescența (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb Recipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 L Însoțit de Certificat de analiză	Acetonitrile Gradient UHPLC-MS (min. 99.99 %)	ISO

17	LOT 17 Abamectin, material de referință certificat	672896	Germania	HPC	CAS number – 71751-41-2 Standard analitic cu puritatea(w(g/g))>95 % Starea de agregare – solid, praf Valabil – 2027 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Abamectin, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
18	LOT 18 Ciproconazol, material de referință certificat	673868	Germania	HPC	CAS number – 94361-06-5 Standard analitic cu puritatea(w(g/g))>98 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2031 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Cyproconazole ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
19	LOT 19 Clorantniliprol, material de referință certificat	673938	Germania	HPC	CAS number – 500008-45-7 Standard analitic cu puritatea(w(g/g))>97 % Starea de agregare – solid, praf cristalin Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Chlorantraniliprole, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
20	LOT 20 Diazinon, material de referință certificat	674938	Germania	HPC	CAS number – 333-41-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – lichid Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Diazinon, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
21	LOT 21 Difenconazol, material de referință certificat	672841	Germania	HPC	CAS number – 119446-68-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Difenoconazole ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
22	LOT 22 Esfenvalerat, material de referință certificat	674824	Germania	HPC	CAS number – 66230-04-4 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 97 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Esfenvalerate, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO

23	LOT 23 Famoxadon, material de referință certificat	681403	Germania	HPC	CAS number – 131807-57-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, praf Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Famoxadone ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
24	LOT 24 Fosetil de aluminiu, material de referință certificat	675372	Germania	HPC	CAS number – 39148-24-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 95 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2027 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Fosetyl-aluminium, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
25	LOT 25 Fluazifop-P-butyl, material de referință certificat	672853	Germania	HPC	CAS number – 79241-46-6 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 96 % Starea de agregare – lichid, vâscos, uleios Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Fluazifop-P-butyl, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
26	LOT 26 Fludioxonil, material de referință certificat	676855	Germania	HPC	CAS number – 131341-86-1 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, cristalin Valabil – 2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Fludioxonil ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
27	LOT 27 Iodsulfuron-metil Na, material de referință certificat	676903	Germania	HPC	CAS number – 144550-36-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 95 % Starea de agregare - solid Valabil – 2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Iodosulfuron-methyl sodium ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO

28	LOT 28 Lambda-Cihalotrin, material de referință certificat	672910	Germania	HPC	CAS number – 91465-08-6 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 96 % Starea de agregare - solid Valabil – 2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	lambda-Cyhalothrin ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
29	LOT 29 Procimidon, material de referință certificat	674957	Germania	HPC	CAS number – 32809-16-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, praf Valabil – 2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Procymidone ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
30	LOT 30 Trifloxistrobin, material de referință certificat	674693	Germania	HPC	CAS number – 141517-21-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare - solid Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Trifloxystrobin ISO 17034 Reference Material ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO
31	LOT 31 Quizalofop-P-tefuril, material de referință certificat	683867	Germania	HPC	CAS number – 200509-41-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare - solid Valabil – 2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	Quizalofop-p-tefuril, HPC standard ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză	ISO

Valabilitatea ofertei - 30 zile

08.04.2025

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**