

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. 21178725 din 27.02.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea stingătoarelor și mijloacelor pentru stingere a incendiilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1 Extinctoare portabile						
1.1 stingator cu dioxid de carbon	Stingator OU(OY)-2	Russia	ООО «ЯрПожИнвест»	OU-2	OU-2 este un stingător de incendiu portabil cu dioxid de carbon, cu o masă de agent de stingere de cel puțin 2 kg și o capacitate de stingere de 21V, proiectat pentru stingerea operativă a lichidelor inflamabile (B), a gazelor (C) și a instalațiilor electrice de până la 10000 V (E). Dioxidul de carbon utilizat ca agent de stingere răcește rapid centrul de incendiu, îl umple cu mediu inert (incombustibil) și împiedică accesul oxigenului, contribuind la localizarea și stingerea rapidă. În același timp, dioxidul de carbon nu provoacă deteriorarea obiectului de stingere și a obiectelor din jur și, prin	TP EAЭС 043/2017

					urmare, poate fi utilizat în locuri cu echipamente scumpe, valori materiale și culturale, echipamente electronice etc. Printre acestea se pot număra muzee, galerii de artă, spații de birouri, arhive, mijloace de transport electrice, mașini și multe altele.	
1.2 stingator cu pulbere	Stingator OP(ОП)-2	Russia	ООО «Меланти»	OP-2	Stingătoarele de incendiu OP-2 sunt utilizate pentru echiparea autovehiculelor și a spațiilor cu o suprafață mică. Aceste stingătoare de tip P sunt încărcate cu pulbere de stingere a incendiilor și pompate sub presiune cu gaz propulsor până la 16BAR. Este destinat stingerii incendiilor din clasele ABCE (A - materiale combustibile, B - materiale lichide sau solide lichifiabile, C - gaze, E - instalații și echipamente electrice aflate sub tensiune (max. 1000V). Stingătorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau cel puțin o dată la 5 ani. Când folosiți un stingător cu pulbere în vehicule, acesta trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 1 an. Masa pulberii 2,0±0,1 kg Masa brută 2,6±0,1 kg Raza de acțiune cel puțin 2,0 m класс В 21 В Класс А 0,7 А Înălțime 365 mm Lungime 140 mm Lățime 100 mm Culoarea Roșie	TP EAЭС 043/2017

1.3 stingator cu pulbere	Stingator OP(OP)-8	Russia	ООО «ЯрПожИнвест»	OP-8	Stingătoarele de incendiu OP-8 sunt utilizate pentru echiparea autovehiculelor și a spațiilor cu o suprafață mică. Aceste stingătoare de tip P sunt încărcate cu pulbere de stingere a incendiilor și pompate sub presiune cu gaz propulsor până la 16BAR. Este destinat stingerii incendiilor din clasele ABCE (A - materiale combustibile, B - materiale lichide sau solide lichifiabile, C - gaze, E - instalații și echipamente electrice aflate sub tensiune (max. 1000V). Stingătorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau cel puțin o dată la 5 ani. Când folosiți un stingător cu pulbere în vehicule, acesta trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 1 an. Masa pulberii 8,0±0,4 kg Masa brută 10,3±0,5 kg Raza de acțiune cel puțin 4,0 m класс В 144 В Класс А4 А Înălțime 555 mm Lungime 195 mm Lățime 159 mm Culoarea Roșie	TP EAЭС 043/2017
1.4 stingator cu dioxid de carbon	Stingator OU(OY)-5	Russia	ООО «ЯрПожИнвест»	OU-5	Extinctorul OU-5 este utilizat pentru încăperi cu suprafață medie. Aceste stingătoare cu dioxid de carbon sunt încărcate la o presiune de 5,7 BAR cu dioxid de carbon lichid (CO₂). Este destinat stingerii incendiilor din clasele BCE (B - substanțe	TP EAЭС 043/2017

					lichide, C - gaze combustibile, E - echipamente electrice sub tensiune de până la 10.000V). Extinctoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate în mod eficient pentru stingerea volumetrică a incendiilor, la fel ca și în situații când pentru stingerea unui incendiu sunt necesari agenți de stingere „curați” ca să nu deterioreze echipamentele sau obiectele (echipamente electrice, exponate ale muzeelor, arhive etc.). Dioxidul de carbon nu lasă urme pe obiecte după evaporare. Stingătorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau cel puțin o dată la 5 ani. Când folosiți un stingător cu pulbere în vehicule, acesta trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 1 an. Masa pulberii 4.75 kg Masa brută 16 kg Raza de acțiune cel puțin 3,0 m Clasa B 55 B Gabarite în cutie 138x138x725 mm Culoarea Roșie	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: B. Dubic Numele, Prenumele: Dubic Vera în calitate de: Director

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

