


SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Tara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică ofertată	Standarde de referință
1	Sigiliu din plastic cu cablu din metal galvanizat de tip TWIST SEAL	Sigiliu din plastic cu cablu din metal galvanizat	Convenda-Lux SRL	Republica Moldova	Cerințe față de sigiliu: 1. Carcasa exterioră transparentă; 2. Constant la schimbările condițiilor climatice, rezistent la regimuri extreme de temperatură de la -40°C la +50°C; 3. Să se instaleze ușor fără utilizarea unui plumbator; 4. Firul galvanizat flexibil cu diametru de 0,4-0,7 mm și lungime de 220 - 250mm; 5. Aplicarea numărului din 7 cifre pe toate părțile componente; 6. Pe suprafața albă a plăcii și cheia mecanismului rotitor să fie imprimată numerotarea consecutivă a cifrelor de aceeași dimensiune, ușor citibile. Cifrele să fie protejate de orice influență mecanică asupra lor; 7. Aplicarea mărcii solicitantului după cum urmează: - pe placa din spate să fie aplicat acronimul „BNM” precum și culorile după cum urmează: a) roșie 2000 buc. b) galbenă 2000 buc. c) albastră 2000 buc. d) verde 1000 buc. 8. Mecanismul interior să se rotească doar într-o singură direcție, disponibilitatea dispozitivului de stopare a rotației după sigilare, ceea ce va asigura imposibilitatea extragerii firului după aplicarea sigiliului; 9. Extragerea pieselor să fie posibilă doar prin distrugere totală a sigiliului; 10. Să nu fie posibilă deschiderea sigiliului fără deteriorarea vizibilă.	Cerințe față de sigiliu: 1. Carcasa exterioră transparentă; 2. Constant la schimbările condițiilor climatice, rezistent la regimuri extreme de temperatură de la -40°C la +50°C; 3. Se instalează ușor fără utilizarea unui plumbator; 4. Firul galvanizat flexibil cu diametru de 0,4-0,7 mm și lungime de 220 - 250mm; 5. Aplicarea numărului din 7 cifre pe toate părțile componente; 6. Pe suprafața albă a plăcii și cheia mecanismului rotitor o să fie imprimată numerotarea consecutivă a cifrelor de aceeași dimensiune, ușor citibile. Cifrele sunt protejate de orice influență mecanică asupra lor; 7. Aplicarea mărcii solicitantului după cum urmează: - pe placa din spate va fi aplicat acronimul „BNM”	Brevet de invenție



						Cerințe față de ambalare: - Sigiliile să fie ambalate în pungi de plastic a câte 50-100 buc. și apoi în cutii de carton a câte 500-1000 buc. - Fiecare pungă să fie marcată cu etichetă informativă pe care va fi indicat nr. de identificare inițial și final a sigiliilor.	precum și culorile după cum urmează: a) roșie 2000 buc. b) galbenă 2000 buc. c) albastră 2000 buc. d) verde 1000 buc. 8. Mecanismul interior se rotește doar într-o singură direcție, disponibilitatea dispozitivului de stopare a rotației după sigilare, ceea ce va asigura imposibilitatea extragerii firului după aplicarea sigiliului; 9. Extragerea pieselor este posibilă doar prin distrugere totală a sigiliului; 10. Nu poate fi deschis sigiliul fără deteriorarea vizibilă.	Cerințe față de ambalare: - Sigiliile sunt ambalate în pungi de plastic a câte 50-100 buc. și apoi în cutii de carton a câte 500-1000 buc. - Fiecare pungă va fi marcată cu etichetă informativă pe care va fi indicat nr. de identificare inițial și final a sigiliilor.
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului