

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	COD CPV 34100000-8 ocds-b3wdp1-MD-1581950970335	Data: 28.02.2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Autospecială pentru deservirea vecheurilor mobile	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri: Autovehicule						
34100000-8	Autospecială pentru deservirea vecheurilor mobile	FordTransit/PCT 100M/1100T	Italia	Ford/Armal	Conform descrierii din anexă 1	Conform descrierii din anexă 2	
	TOTAL						

Semnat: _ Numele, Prenumele: Țenti Eugeniu În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: _ DAMICOM SRL _ Adresa: ___ sos.Muncesti 426/3



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Nr. licitație: ocds-b3wdp1-MD-1581950970335				Data: 28.02.2020		Alternativa nr.: _____		
Autospecială pentru deservirea veceurilor mobile				Lot: ----1-----		Pagina: __ din __		
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34100000-8	Bunuri: Autovehicule							
34100000-8	Autospecială pentru deservirea veceurilor mobile	<i>Buc.</i>	<i>1</i>	665 000.00	798 000.00	665 000.00	798 000.00	45 zile dupa semnarea contractului
	Total					665 000.00	798 000.00	

Numele, Prenumele: Țenti Eugeniu În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: S.C. „DAMICOM” SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 426/3



DESCRIEREA BUNULUI

AUTOSPECIALĂ PENTRU DESERVIREA VECEURILOR MOBILE

1. Autovehicul

Categorie: Caroserie cu platformă

Număr de locuri: 3

Putere motor: 130-135 CP

Capacitate cilindrică: 1995-2000 cc

Combustibil: diesel

Clasă de poluare: Euro 6

Lungime spațiu de încărcare: 4550-4600 mm

Greutate brută: 3500-3600 kg

Aer condiționat

Închidere centralizată

ESP

ABS

Servodirecție

Anul producției: după 2017

Indice vitezometru: maxim 30000 km

2. Modul Vidanjare (Nou)

Modulul de vidanjare va fi destinat pentru operațiuni de pompare și de spălare sub presiune a toaletelor. Modulul va fi realizat din oțel tratat pentru a preveni coroziunea și rugina.

Specificații tehnice

Dimensiuni (LxlxH): 1540-1550x2100-2110x1500-1510 mm

Capacitate rezervor deșeuri: 1000-1200 l

Capacitate rezervor apă: 450-480 l

Greutate netă: 650-670 kg

Acționare: hidraulică

Rezervorul de apă va fi în polietilenă transparentă ca să ofere o modalitate convenabilă de a verifica rapid nivelul apei din rezervor. Rezervorul de apă proaspătă va fi amplasat sub rezervorul deșeurilor pentru a asigura un echilibru perfect. Motorul de vid și pompa de apă de înaltă presiune vor fi acționate de un sistem cu ulei hidraulic.

Specificații motor termic

Capacitate cilindrică: 385-390 cm³ Puterea: 8-8,2 kw; 11 cp

Cuplu maxim: 25,1 Nm Consum: maxim 3,7 l/h

Tip combustibil: benzină

Specificații pompă apă / spălător sub presiune

Presiune pompă apă: 150-155 bar

Consum apă: 15 l/min

Tip motor: cu acționare hidraulică

Performanță motor: 1980 l/min

Capacitate tank soluție de spălare: 5 l

Specificație pompă vacuum

Capacitate maximă de decompresie: 1980l/min

Presiune maximă de decompresie: 1,5 bar

Presiune maximă vacuum: -0,89 bar

Accesorii

- Furtun aspirație spiralat 50mm / 9.5ml;
- Dubla comanda aspiratie + spalare. (stanga – dreapta)

- Sifon 50mm cu bilă;
- Pompă vacuum;
- Furtun cu inserție spiralat de 75mm / 2,5m – evacuare vidanj.
- Robinet cu bilă, din plastic pentru refulare de 75mm;
- Instalație de spălat sub presiune acționare hidraulică, 150 bar, dublu comandă, rolă furtun 10 m, lance spălare cu dublă comandă Garanție modul vidanjare– 24 luni

Oferta AUTOSPECIALĂ PENTRU DESERVIREA VECEURILOR MOBILE

DESCRIEREA BUNULUI



1. Autovehicul Ford Transit

Categorie: Caroserie cu platformă

Număr de locuri: 3 , Putere motor: 131 CP (96 kW), Capacitate cilindrică: 1998 cc, Combustibil: diesel, Clasă de poluare: Euro 6 , Lungime spațiu de încărcare: 4550 mm , Greutate brută: 3550 kg, Aer condiționat , Închidere centralizată, ESP, ABS, Servodirecție, Anul producției: după 2017, Indice vitezometru: pînă la 30000km.

2. Modul Vidanjare (Nou) **ARMAL1000mm**

Modulul de vidanjare va fi destinat pentru operațiuni de pompare și de spălare sub presiune a toaletelor. Modulul va fi realizat din oțel tratat pentru a preveni coroziunea și rugina.

Specificații tehnice

Dimensiuni (LxlxH): 1540x2105x1500 mm

Capacitate rezervor deșeuri: 1100 l

Capacitate rezervor apă: 460l

Greutate netă: 670 kg

Acționare: hidraulică

Rezervorul de apă va fi în polietilenă transparent ca să ofere o modalitate convenabilă de a verifica rapid nivelul apei din rezervor. Rezervorul de apă proaspătă va fi amplasat sub rezervorul deșeurilor pentru a asigura un echilibru perfect. Motorul de vid și pompa de apă de înaltă presiune vor fi acționate de un sistem cu ulei hidrolic.

Specificații motor termic

Capacitate cilindrică: 389 cm³ Puterea: 8,2 kw; 11 cp
Cuplu: 25,1 Nm Consum: 3,7 l/h
Tip combustibil: benzină

Specificații pompă apă / spălător sub presiune

Presiune pompă apă: 150 bar
Consum apă: 15 l/min
Tip motor: cu acționare hidrolică
Performanță motor: 1980 l/min
Capacitate tank soluție de spălare: 5 l

Specificație pompă vacuum

Capacitate maximă de decompresie: 1980l/min
Presiune maximă de decompresie: 1,5 bar
Presiune maximă vacuum: -0,89 bar

Accesorii

- Furtun aspirație spiralat 50mm / 9.5ml;
- Dubla comanda aspiratie + spalare. (stanga – dreapta)

- Sifon 50mm cu bilă;
- Pompă vacuum;
- Furtun cu inserție spiralat de 75mm / 2,5m – evacuare vidanj.
- Robinet cu bilă, din plastic pentru refulare de 75mm;
- Instalație de spălat sub presiune acționare hidrolică, 150 bar, dublu comandă, rolă furtun 10 m, lance spălare cu dublă comandă
- Garanție modul vidanjare– 24 luni

