

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, ULTR**

**Descripción :** Carcasa y tanque de acero inoxidable resistentes al agua. Tapa y cestillo incluidos. Pantalla digital que muestra la temperatura y el tiempo. Control digital de la temperatura (regulable entre ambiente y 80°C).

Temporizador: 0-30 min. Frecuencia: 40 kHz. Los modelos de 6,5 L - 30 L tienen válvula de desagüe. Cestillos de recambio disponibles en [www.labbox.com](http://www.labbox.com). 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | capacidad | potencia<br>ultrasonidos | potencia<br>calefacción | dimensiones<br>tanque (largo x<br>ancho x alto) | dimensiones<br>cestillo (largo x<br>ancho x alto) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| ULTR-2L0-001 | 2 L       | 80 W                     | 100 W                   | 150 x 135 x 100<br>mm                           | 130 x 110 x 70<br>mm                              | 1                 |
| ULTR-3L2-001 | 3,2 L     | 120 W                    | 100 W                   | 240 x 135 x 100<br>mm                           | 210 x 110 x 50<br>mm                              | 1                 |
| ULTR-6L5-001 | 6,5 L     | 180 W                    | 200 W                   | 300 x 150 x 150<br>mm                           | 270 x 115 x 110<br>mm                             | 1                 |
| ULTR-10L-001 | 10 L      | 240 W                    | 200 W                   | 300 x 240 x 150<br>mm                           | 260 x 200 x 90<br>mm                              | 1                 |
| ULTR-15L-001 | 15 L      | 360 W                    | 300 W                   | 330 x 300 x 150<br>mm                           | 290 x 260 x 90<br>mm                              | 1                 |
| ULTR-30L-001 | 30 L      | 600 W                    | 500 W                   | 500 x 300 x 200<br>mm                           | 450 x 260 x 120<br>mm                             | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 4,48    | 2,9  | 85437090 | 08434868060364 |
| ULTR-3L2-001 | 7,2146  | 4    | 85437090 | 08434868060388 |
| ULTR-6L5-001 | 10,53   | 6,3  | 85437090 | 08434868060395 |
| ULTR-10L-001 | 22,8231 | 8,4  | 85437090 | 08434868060340 |
| ULTR-15L-001 | 38,025  | 10,1 | 85437090 | 08434868060357 |
| ULTR-30L-001 | 55,9812 | 15,5 | 85437090 | 08434868060371 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION****Product name : Heated ultrasonic bath with timer, ULTR**

**Description :** Stainless steel body and bath resistant to water. Lid and basket included. Digital screen that shows temperature and timing. Temperature control (adjustable from RT to 80°C). Timer: 0-30 min. Frequency: 40 kHz. The 6,5 L – 30 L models have a drainage valve. Replacement baskets available at [www.labbox.com](http://www.labbox.com). 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

| reference    | capacity | ultrasound power | heating power | dimensions bath (length x width x height) | dimensions basket (length x width x height) | pcs/pack |
|--------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| ULTR-2L0-001 | 2 L      | 80 W             | 100 W         | 150 x 135 x 100 mm                        | 130 x 110 x 70 mm                           | 1        |
| ULTR-3L2-001 | 3,2 L    | 120 W            | 100 W         | 240 x 135 x 100 mm                        | 210 x 110 x 50 mm                           | 1        |
| ULTR-6L5-001 | 6,5 L    | 180 W            | 200 W         | 300 x 150 x 150 mm                        | 270 x 115 x 110 mm                          | 1        |
| ULTR-10L-001 | 10 L     | 240 W            | 200 W         | 300 x 240 x 150 mm                        | 260 x 200 x 90 mm                           | 1        |
| ULTR-15L-001 | 15 L     | 360 W            | 300 W         | 330 x 300 x 150 mm                        | 290 x 260 x 90 mm                           | 1        |
| ULTR-30L-001 | 30 L     | 600 W            | 500 W         | 500 x 300 x 200 mm                        | 450 x 260 x 120 mm                          | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 4,48    | 2,9  | 85437090 | 08434868060364 |
| ULTR-3L2-001 | 7,2146  | 4    | 85437090 | 08434868060388 |
| ULTR-6L5-001 | 10,53   | 6,3  | 85437090 | 08434868060395 |
| ULTR-10L-001 | 22,8231 | 8,4  | 85437090 | 08434868060340 |
| ULTR-15L-001 | 38,025  | 10,1 | 85437090 | 08434868060357 |
| ULTR-30L-001 | 55,9812 | 15,5 | 85437090 | 08434868060371 |

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, ULTR**

**Description :** Cuve et châssis en acier inoxydable résistants à l'eau. Inclut couvercle et panier grillagé. Ecran numérique montrant la température et le temps. Contrôle numérique de température (réglable entre T° ambiante et 80°C). Minuterie : 0-30 min. Fréquence: 40 kHz. Les modèles de 6.5L à 30L ont une vanne de vidange. Panier de rechange disponible sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com). 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | puissance<br>ultrasons | puissance<br>chauffage | dimensions cuve<br>(longueur x<br>largeur x<br>hauteur) | dimensions<br>panier (longueur x<br>largeur x<br>hauteur) | unités par ref. |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ULTR-2L0-001 | 2 L      | 80 W                   | 100 W                  | 150 x 135 x 100<br>mm                                   | 130 x 110 x 70<br>mm                                      | 1               |
| ULTR-3L2-001 | 3,2 L    | 120 W                  | 100 W                  | 240 x 135 x 100<br>mm                                   | 210 x 110 x 50<br>mm                                      | 1               |
| ULTR-6L5-001 | 6,5 L    | 180 W                  | 200 W                  | 300 x 150 x 150<br>mm                                   | 270 x 115 x 110<br>mm                                     | 1               |
| ULTR-10L-001 | 10 L     | 240 W                  | 200 W                  | 300 x 240 x 150<br>mm                                   | 260 x 200 x 90<br>mm                                      | 1               |
| ULTR-15L-001 | 15 L     | 360 W                  | 300 W                  | 330 x 300 x 150<br>mm                                   | 290 x 260 x 90<br>mm                                      | 1               |
| ULTR-30L-001 | 30 L     | 600 W                  | 500 W                  | 500 x 300 x 200<br>mm                                   | 450 x 260 x 120<br>mm                                     | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 4,48    | 2,9  | 85437090 | 08434868060364 |
| ULTR-3L2-001 | 7,2146  | 4    | 85437090 | 08434868060388 |
| ULTR-6L5-001 | 10,53   | 6,3  | 85437090 | 08434868060395 |
| ULTR-10L-001 | 22,8231 | 8,4  | 85437090 | 08434868060340 |
| ULTR-15L-001 | 38,025  | 10,1 | 85437090 | 08434868060357 |
| ULTR-30L-001 | 55,9812 | 15,5 | 85437090 | 08434868060371 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Bagno a ultrasuoni con riscaldamento e timer, ULTR**

**Descrizione** : Rivestimento e serbatoio in acciaio inox resistenti all'acqua. Coperchio e cestello inclusi. Display digitale che mostra la temperatura e il tempo. Controllo digitale della temperatura (regolabile tra temperatura ambiente e 80 °C). Timer: 0-30 min. Frequenza: 40 kHz. I modelli da 6,5 L a 30 L dispongono di una valvola di scarico. Cestelli di ricambio disponibili su [www.labbox.com](http://www.labbox.com). 220-240 V/50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | potenza<br>ultrasuoni | potenza<br>riscaldamento | dimensioni<br>serbatoio<br>(lunghezza x<br>larghezza x<br>altezza) | dimensioni<br>cestello<br>(lunghezza x<br>larghezza x<br>altezza) | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 2 L      | 80 W                  | 100 W                    | 150 x 135 x 100<br>mm                                              | 130 x 110 x 70<br>mm                                              | 1              |
| ULTR-3L2-001 | 3,2 L    | 120 W                 | 100 W                    | 240 x 135 x 100<br>mm                                              | 210 x 110 x 50<br>mm                                              | 1              |
| ULTR-6L5-001 | 6,5 L    | 180 W                 | 200 W                    | 300 x 150 x 150<br>mm                                              | 270 x 115 x 110<br>mm                                             | 1              |
| ULTR-10L-001 | 10 L     | 240 W                 | 200 W                    | 300 x 240 x 150<br>mm                                              | 260 x 200 x 90<br>mm                                              | 1              |
| ULTR-15L-001 | 15 L     | 360 W                 | 300 W                    | 330 x 300 x 150<br>mm                                              | 290 x 260 x 90<br>mm                                              | 1              |
| ULTR-30L-001 | 30 L     | 600 W                 | 500 W                    | 500 x 300 x 200<br>mm                                              | 450 x 260 x 120<br>mm                                             | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 4,48    | 2,9  | 85437090 | 08434868060364 |
| ULTR-3L2-001 | 7,2146  | 4    | 85437090 | 08434868060388 |
| ULTR-6L5-001 | 10,53   | 6,3  | 85437090 | 08434868060395 |
| ULTR-10L-001 | 22,8231 | 8,4  | 85437090 | 08434868060340 |
| ULTR-15L-001 | 38,025  | 10,1 | 85437090 | 08434868060357 |
| ULTR-30L-001 | 55,9812 | 15,5 | 85437090 | 08434868060371 |

## FOTO DEL PRODOTTO





Revisiedatum: 02/10/2023

Ref. Doc.: PDS-1193

## ALGEMENE INFORMATIE

### Produktnaam : Ultrasoonbad met verwarming en timer, ULTR

**Beschrijving** : Waterbestendige roestvrijstalen behuizing en tank. Deksel en mand inbegrepen. Digitaal display met temperatuur- en tijdsaanduiding. Digitale temperatuurregeling (instelbaar tussen omgevingstemperatuur en 80 °C). Timer: 0-30 min. Frequentie: 40 KHz. Modellen van 6,5 L tot 30 L hebben een aftapkraan. Reservemanden beschikbaar op [www.labbox.com](http://www.labbox.com). 220-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | vermogenultrasoon | vermogenverwarming | afmetingen tank<br>(lengte x breedte x hoogte) | afmetingen mand (lengte x breedte x hoogte) | stuks per ref. |
|--------------|------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 2 L        | 80 W              | 100 W              | 150 x 135 x 100 mm                             | 130 x 110 x 70 mm                           | 1              |
| ULTR-3L2-001 | 3,2 L      | 120 W             | 100 W              | 240 x 135 x 100 mm                             | 210 x 110 x 50 mm                           | 1              |
| ULTR-6L5-001 | 6,5 L      | 180 W             | 200 W              | 300 x 150 x 150 mm                             | 270 x 115 x 110 mm                          | 1              |
| ULTR-10L-001 | 10 L       | 240 W             | 200 W              | 300 x 240 x 150 mm                             | 260 x 200 x 90 mm                           | 1              |
| ULTR-15L-001 | 15 L       | 360 W             | 300 W              | 330 x 300 x 150 mm                             | 290 x 260 x 90 mm                           | 1              |
| ULTR-30L-001 | 30 L       | 600 W             | 500 W              | 500 x 300 x 200 mm                             | 450 x 260 x 120 mm                          | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 4,48    | 2,9  | 85437090 | 08434868060364 |
| ULTR-3L2-001 | 7,2146  | 4    | 85437090 | 08434868060388 |
| ULTR-6L5-001 | 10,53   | 6,3  | 85437090 | 08434868060395 |
| ULTR-10L-001 | 22,8231 | 8,4  | 85437090 | 08434868060340 |
| ULTR-15L-001 | 38,025  | 10,1 | 85437090 | 08434868060357 |
| ULTR-30L-001 | 55,9812 | 15,5 | 85437090 | 08434868060371 |





## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Produktname : Ultraschallbad, mit Timer und Heizung, ULTR

**Beschreibung** : Gehäuse und Wanne aus wasserresistentem Edelstahl. Deckel und Korb inbegriffen. Digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Digitale Temperaturkontrolle (einstellbar zwischen Raumtemperatur und 80 °C). Timer: 0 - 30 min. Frequenz: 40 kHz. Die Modelle mit 6,5 L bis 30 L haben ein Ablassventil. Ersatzkorb verfügbar unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com). 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Leistung<br>Ultraschall | Heizleistung | Maße Wanne<br>(Länge x Breite<br>x Höhe) | Maße Korb<br>(Länge x Breite<br>x Höhe) | Stückzahl pro<br>Artikel |
|---------------|---------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| ULTR-2L0-001  | 2 L     | 80 W                    | 100 W        | 150 x 135 x 100<br>mm                    | 130 x 110 x 70<br>mm                    | 1                        |
| ULTR-3L2-001  | 3,2 L   | 120 W                   | 100 W        | 240 x 135 x 100<br>mm                    | 210 x 110 x 50<br>mm                    | 1                        |
| ULTR-6L5-001  | 6,5 L   | 180 W                   | 200 W        | 300 x 150 x 150<br>mm                    | 270 x 115 x 110<br>mm                   | 1                        |
| ULTR-10L-001  | 10 L    | 240 W                   | 200 W        | 300 x 240 x 150<br>mm                    | 260 x 200 x 90<br>mm                    | 1                        |
| ULTR-15L-001  | 15 L    | 360 W                   | 300 W        | 330 x 300 x 150<br>mm                    | 290 x 260 x 90<br>mm                    | 1                        |
| ULTR-30L-001  | 30 L    | 600 W                   | 500 W        | 500 x 300 x 200<br>mm                    | 450 x 260 x 120<br>mm                   | 1                        |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| ULTR-2L0-001 | 4,48    | 2,9  | 85437090 | 08434868060364 |
| ULTR-3L2-001 | 7,2146  | 4    | 85437090 | 08434868060388 |
| ULTR-6L5-001 | 10,53   | 6,3  | 85437090 | 08434868060395 |
| ULTR-10L-001 | 22,8231 | 8,4  | 85437090 | 08434868060340 |
| ULTR-15L-001 | 38,025  | 10,1 | 85437090 | 08434868060357 |
| ULTR-30L-001 | 55,9812 | 15,5 | 85437090 | 08434868060371 |

