

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **21038646/ocds-b3wdp1-MD-1618580211046**

Denumirea procedurii de achiziție: **Video wall**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3020000-1	Video wall	LH55VMTEBGBXCI	China	Samsung	Conform caietului de sarcini anexat	Conform descrierii Ofertei tehnice	ISO
	Bunuri/Servicii:						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Ghincu Sergiu**

În calitate de: **Director General**

Ofertantului: **DAAC System Integrator S.R.L.**

Adresa: **mun. Chișinău str. Calea lesilor 10**



Descrierea tehnică Ofertei propuse

1.	Perete video format 3 x 2 (6 buc) cu control prin media player – 2 seturi.	
Dimensiune	6 monitoare de 55” Samsung LH55VMTEBGBXCI dispuse într-o matrice 3x2	
Rezoluție nativa minim	Resolution1920*1080 Viewing Angle(H/V)178/178	
Tehnologie iluminare	Type IPS	
Interstițiu între panouri	The extreme narrow 1.8mm bezel-to-bezel, Bezel Width (mm) 0.9mm	
Contrast	Contrast Ratio 1200:1	
Regim de lucru	Operation Hour24/7	
Luminozitate Typical	Brightness 500 cd/m2	
Timp de răspuns (grey to grey)	Response Time(G-to-G)8ms	
Specificații tehnice	Funcționare Portrait & Landscape, Image Rotation Sistem de control pentru panel, ports: RS232C(in/out), RJ45 Controlul de temperatură, Temperature Sensor Culoarea – negru, haze nivel 28% Programator/ceas cu baterie, Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Corectare a bezelului	
Alimentare	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz Power Consumption: Typical 90W Operating Temperature 0°C~ 40°C	
Conectivitate intrare	1*DVI-D, 1*Display Port 1.2, 2*HDMI 2.0 1*HDCP 2.2 1*Stereo mini Jack 1*USB	

Descrierea tehnică Ofertei propuse

Conectivitate ieșire	1*DP1.2(Loop-out)
Conectivitate control	1* RS232C(in/out), 1*RJ45 1*IR Receiver, Detachable type(IR, Ambient) Distanța de conectare videowall la stația de lucru corespunde planului de plasare a echipamentului
Funcționalitate	<p>DATAPATH WallControl 10 /Standard software</p> <ul style="list-style-type: none"> - funcționare în regim videowall și prezența regimului de transmitere în lanț a semnalului de control (controlul unui ecran sau simultan cu toate ecranele); - interfața grafică intuitivă pentru configurare și control; - API pentru interconectarea cu sisteme externe de control; - interfața grafică pentru aplicația client, ușor de utilizat și intuitivă; - management dinamic al surselor; - posibilitatea previzualizării înainte de a apela un preset; - funcționalitate Advanced Color Management; - funcționalitate Drag and Drop pentru toate sursele; - funcționalitate Splice pentru toate sursele - posibilitatea de control videowall de la stația client; - posibilitatea de conectare a minim 2 utilizatori pentru controlul videowall-ului; - suport pentru sisteme de operare Windows 10 - capacitatea de a afișa o imagine pe videowall complet și mai multe imagini pe un ecran - vizualizare sistem NVR (IP) - monitorizare sisteme prin aplicație Web - posibilitate de vizualizare simultană a conținutului pe 2 videowall-uri
Player pentru control	<p>Dell Precision 5820 Tower include</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel Xeon Processor W-2223 (4C, 3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W)) DDR4-2666 - Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) - Precision 5820 Tower 425W Chassis CL - 2* DATAPATH Image2K (2*4*HDMI outputs) - HDMI Capture DATAPATH VisionSC-UHD2, 2* HDMI 2.0 in, 2Gb, 4K60 - 16GB 2x8GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory

Descrierea tehnică Ofertei propuse

		<ul style="list-style-type: none"> - 2.5" 256GB SATA Solid State Drive - 1Gbit NIC add-in card (PCIe- Intel) -Integrated: Intel® i219 Gigabit Ethernet controllers Ports: Front: 2 – USB 3.1 Gen 1 Type A, 2 – USB 3.1 Gen 1 Type C, 1 – Universal Headphone Jack Rear: 6 – USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 – Serial, 1 – RJ45 Network, 2 – PS2, 1 – Audio Line out, 1 – Audio Line in/Microphone" - tensiunea de lucru: 100-240V/50-60Hz - videowall-ul va fi conectat cu media player prin HDMI - transmiterea conținutului în calitate 4K - capacitate de transmitere simultană video în calitate FHD - suportul imaginii în format .jpg,.bmp,.png - suportul video în format MPEG2,MJPEGorH.264 Mpeg4 (Part 10 AVC), Mpeg4 Part 2 & MJPEG, AVI,MP4,WMV, MPG. - vizualizarea documentelor electronice în format pdf, pptx, docx, etc. - suport format bandă RSS - vizualizarea paginilor web - transmiterea video în format de flux (RTP, UDP, HTTP, MMS) - transmiterea video in formate H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
	Accesorii	<ul style="list-style-type: none"> - suport metalic 6*Samsung WMN-55VD/EN cu fixare pe perete ce permite demontarea oricărui monitor fără demontarea monitoarelor vecine; - manual de instalare - toate cablurile de conectare necesare
	Garanție	<ul style="list-style-type: none"> - garanția produselor si sistemelor va fi de minimum 36 luni; - constatarea defectelor se va face in max. 48 ore de la anunțare, iar remedierea defectului in maxim 7 zile de la reclamarea defectului. Înlăturarea defectelor la monitoarele videowallu-lui se va face prin înlocuirea acestora cu altele funcționale