

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri conform SIA RSAP

Obiectul achiziției: Utilaje pentru parcul auto

Data ultimilor modificări 18 iun 2024, 13:57



Achiziții.md ID 21239855

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1718707731871

Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Elevator cu două coloane 5 T, (inclusiv instalare cu darea în exploatare)	TLT 250AT 380V/220V (LAUNCH)	3 Китай	4 Launch	5 Capacitate de încărcare minim 5000 kg; Lățimea între stâlpi 3342 mm; Înălțimea totală de ridicare 2912 mm; Max. înălțimea de ridicare 1900 mm; Clearance 100 - 160 mm; Întinderea labelor din față, 3 secțiuni 900 - 1800 mm; Lățimea labelor din spate, 3 secțiuni 900 - 1800 mm; Ridicare/Coborâre timp 45 - 60 sec; Stație hidro 3,5 kW - 380 V; Ridica greutatea: 997 kg; Oprire electromagnetică de siguranță – da; Cilindri roboști echipați cu suprapla de siguranță de presiune – da; Motor din aluminiu – da; Acoperire cu pulbere de înaltă calitate a liftului – da, Limitarea presiunii prestabilite previne supraîncărcarea furtunurilor și cilindrilor – da; Cărucior ranforsat cu labe în stil nou – da; Protecția lanțurilor și cilindrilor în coloane – da; Tocuri rotunde din cauciuc pe firul 2 – da; Unitate de control sigur - 24V – da; GARANȚIE minim 5 ani pentru partea mecanică, minim 2 ani pentru partea electrică și hidraulică.	6 2-х стоечный электрогидравлический, симметричный подъёмник с верхней синхронизацией для установки на СТО с ограниченной высотой потолков. Технические характеристики: Номинальная нагрузка / Грузоподъёмность: 5,0 т. Высота освещения / Высота подъёма: 1920 мм. Минимальная высота подхватов от пола: 110 мм. Время подъёма на максимальную высоту: ≤ 50 сек. Время опускания: ≤ 40 сек. Ширина прохода для симметричной установки: 3050 мм Общая ширина для симметричной установки: 4110 мм Ширина прохода для асимметричной установки: 2888 мм Общая ширина для асимметричной установки: 4130 мм Общая высота: 4810 мм Мощность двигателя: 3,0кW Напряжение двигателя: 3 фазы/380V или 1 фаза/220V Рабочий шум: ≤ 75dB (A) Рабочее давление масла: 20 МПа Гарантия (1 год)
Presă hidraulică	(T61220F)	Китай	KWALT	Forța maximă, minim 20.000 kg; Controlul conducerii Mână și Picior;	Maximalное усилие 20 000 кг Управление приводом Ручное Ход поршня 185 мм

Compresor de aer	(СБ4/Ф-270 LB75)	Белорусия	Remeza	<p>Cursa pistonului minim 175 mm; Mișcarea orizontală a pistonului – da; Mișcarea cadrului suport - Manual, 0 - 910 mm; Înălțimea 1500-1600mm; Lățimea între picioare minim 760 mm; Manometru hidraulic 28-30 t; Garanție minim 2 ani.</p> <p>Capacitate rezervor minim 270 L; Debit de funcționare minim 950 L/Min; Presiune minim 10 bar; Puterea (W) minim 5.5 kW; Tenstiune (V) 380 V; Motor electric trifazat; Tip ungere – ulei; Tip compresor – piston; Număr de pistoni – 3; Utilizarea – Staționar; Tip tracțiune – curea; Garanție minim 1 an.</p>	<p>Горизонт. перемещение поршня Есть Перемещение опорной станины Ручное, 0 - 910 мм Габариты упаковки 1 (ВxШxГ) 1565 x 185 x 145 мм Габариты упаковки 2 (ВxШxГ) 795 x 330 x 170 мм Общий вес 2-ух упаковок 98,8 кг Гарантия (30 дней)</p> <p>Тип двигателя 380 В Мощность 5.5 (кВт) Производительность 880 / 740 л/мин Тип масляный Рабочее давление 10 бар Цилиндры 3 Объем ресивера 270 литра Тип компрессора поршневой – ременной (11 месяцев)</p>
Stand transmisie hidraulica	(T60101A)	Китай	KWALT	<p>Capacitate de încărcare – minim 500 kg; Max. înălțimea de ridicare - 1900 - 1990 mm; Înălțimea raftului - 1100-1140 mm; Supapă de control la suprasarcină – da; Măner convenabil – da; Suport inferior - 4 roți metalice; Suport superior - 4 gheare; Garanție minim 1 an</p>	<p>Домкрат-стойка трансмиссионный предназначен для монтажа и демонтажа коробок передач и других узлов и агрегатов автомобилей, установленных на смотровой яме, эстакаде или подъемнике при их ремонте или техническом обслуживании.</p> <p>Технические данные: Грузоподъемность: 0,5 т Минимальная высота: 1240 мм Максимальная высота: 2050 мм Гарантия (30 дней)</p>
Cric pneumatic trei perne,	(T08103)	Китай	KWALT	<p>Tip – Pneumatic; Tip funcționare – Manual; Tip vehicul – Autovehicul; Cric - Cu perna de aer; Tip perna - 3 rânduri; Greutate maximă suportată minim 3.0 t; Înălțime maximă ridicare minim 400 mm; Presiune de lucru 6-12 Bar;</p>	<p>Домкрат подкатной пневматический 3 подушки Технические характеристики Минимальная высота домкрата, мм - 165 Максимальная высота домкрата, мм - 445 Максимальная грузоподъемность, т - 4 Максимально допустимое давление, атм - 6 Масса домкрата, кг – 16</p>

<p>Cric sărucior cu pedală, hidraulic,</p>	<p>(T31304)</p>	<p>Китай</p>	<p>Launch</p>	<p>Support inferior - 2 roți; Ștuț rapid de cuplare la robinetul intrare – da; Ghidare – coarba; Garanție minim 1 an. Capacitate de încămare minim 3000 kg; Înălțimea de ridicare 120 - 460 mm; Lungimea cricului (bază) minim 630 mm; Lățime minim 343 mm; Mecanism de pompă dublă – da; Măner cu protecție moale pentru ridicarea și coborârea mașinii – da; Acționat cu piciorul pentru lucrul în spații restrânse – da; Tampă de cauciuc pentru a proteja partea inferioară a mașinii de deteriorare – da; Tavă metalică pentru șuruburi – da; Support inferior - 4 roți; Garanție minim 1 an.</p>	<p>Домкрат подкатной гидравлический Г/п 3т. Высота подъема 100-470 мм. Вес 29,5 кг Гарантия (90 дней)</p>
<p>Ascensor foarfeca de podea, (inclusiv instalare cu darea în exploatare)</p>	<p>TLL 635AF)</p>	<p>Китай</p>	<p>Launch</p>	<p>Capacitate de încărcare minim 3000 kg; Max. înălțimea de ridicare minim 1850 mm; Înălțimea de check-in 110 mm; Lungimea platformei 1475 - 2000 mm; Lățimea platformei 650-670 mm; Ridicare/Coborâre timp aproximativ 50 sec; Prestiuie 6 - 8 bari; Stație hidro minim 2,2 kW - 380 V; Ridica greutăți minim 900 kg; Tip platformă Podea; Sistem de sincronizare infraroșu; Design cu patru cilindri – da; Sistem pneumatic de blocare de siguranță – da; Ramele de intrare sunt fixate în poziția prelungirilor platformei – da; Ridicare și coborâre egale, fără zgomot la coborâre pe podea – da; Cilindri robuști cu supape anti-supratensiune – da; Sistem de control sigur - 24V; Comutator limita de înălțime – da; Vopsea Pulbere; Bucșă și rulment auto-lubrifiant – da;</p>	<p>Грузоподъемность: 3000 кг Высота подъема: 1 900 мм Время подъема: <50 секунд Порядочное время: <65 секунд Минимальная высота: 110 мм Вес: 930 кг Емкость мотора: 220V / 380V Гарантия (1 год)</p>

				<p>Bucșă și rulment auto-lubrifiant – da; Motor din aluminiu cu ventilator deasupra pentru a evita supraîncălzirea în timpul funcționării pe termen lung – da; Garanție minim 1 an.</p>	
<p>Masara de garaj pliabilă</p>	<p>(T611230)</p>	<p>Китай</p>	<p>KWALT</p>	<p>Sarcinătate de incarcare minim 2000 kg; Boom Reach - 25-2240 mm; Picioare pliabile – 3; Cric hidraulic - 1; Lungime – minim 1750 mm; Lățimea – minim 1040 mm; Înălțime – minim 1486 mm; Suport inferior - 6 roți; Braț macara, lungime reglabilă; Garanție minim 1 an.</p>	<p>Грузоподъемность, (кг) 2000 Рабочий диапазон вылета стрелы крана (мм) 1050-1590 Подъемный диапазон (мм) 0-2300 Масса Нетто / Брутто (кг) 58/60 Масса Нетто / Брутто (кг) 25/26 Упаковочный размер (см) 148x30x15.5 / 83x59x9 Цепь для крана Гарантия (90 дней)</p>
<p>Semnat: </p>	<p>Numele, Prenumele: Veilert Vladimir</p>	<p>În calitate de:</p>	<p>Administrator</p>		
<p>Ofertantul: "Beruf-Auto-Em" SRL</p>	<p>Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 202/1</p>				