



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40

ULEI MOTOR, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synliner Supertruck 10W40 este un ulei multigrad sintetic blend de calitate superioară special conceput pentru motoare diesel ce echipază mașini grele de tipul camioanelor grele, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat supuse la exploatare intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile atât la motoarele cu aspirație naturală cât și la motoare supra-alimentate, fără filtru de particule (DPF). Satisface cerințele API Service CI-4/SL, precum și a constructorilor de motoare care recomandă un lubrifiant de acest tip sau inferior.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- corespunde specificațiilor VOLVO VDS-3, RENAULT RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, MACK EO- M plus, CAT ECF-1/2, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, TEDOM 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, ZETOR și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă un ulei cu această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumați, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă, ungerea, răcirea și protecția motoarelor;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurându-i stabilitate, controlează depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipază mașini grele, utilaje de construcții agricole, sisteme hidraulice, de ridicat, supuse la exploatare intense, fără filtru de particule(DPF);
- dacă nu este altfel recomandat în manualul mașinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de max. 30.000 km sau un an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
API Service	CI-4/SL
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate, min.	150
Punct de inflamabilitate [°C], min.	215
Punct de curgere [°C], max.	-30

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l