

**Anexa nr. 22**  
**la Documentația standard**  
**aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor**  
**nr. 115 din 15.09.2021**

**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]*

Numărul procedurii de achiziție: *Ocads-b3wdp1-MD-1643891701217 din 03.02.2022*

**Obiectul achiziției: Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale de construcție</b>						
<b>Lotul nr. 32</b> Laminat	<b>Parquet laminat cl.33</b> 8mm Expert Choise 5985 2.220	<b>Belarus</b>	<b>Kronospan</b>	Tip material-MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	Parquet laminat Kronospan - Clasa 33, Grosimea - 8mm a fost creat pentru decorarea caselor, centrelor comerciale, etc. Designul cu o textură pronunțată din lemn va decora apartamentul, casa, biroul, camera de hotel, sala de expoziții și alte spații. Desenul autentic din lemn va deveni un decor independent, un accent care stabilește starea de spirit pentru interiorul modern. Avantaje - Blocarea TwinClick permite instalarea laminatului fără abilități și instrumente speciale. - Producătorul folosește materiale de înaltă calitate, tehnologii noi și	44110000-4

					<p>echipamente moderne. - Pardoseala de la Kronospan este ușor de curățat și întreținut.</p>	
<p><b>Lotul nr. 39</b> Ciment</p>	<p><b>Ciment CP 400R (M400) 40kg</b></p>	<p><b>Republica Moldova</b></p>	<p><b>Lafarge Moldova</b></p>	<p>Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor          Marca - 400          Ambalare - în saci până la 40kg</p>	<p>Cimentul BAZIC 400 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).          Avantajele utilizării soluțiilor bazate pe BAZIC 400:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Întărirea rapidă a betonului (productivitatea înaltă ce diminuează timpul de lucru);</li> <li>● Poate fi preparat ușor, fără abilități și cunoștințe suplimentare;</li> <li>● Rezistență inițială și finală ridicată a betonului;</li> <li>● Rezistență ridicată la îngheț;</li> <li>● Cel mai potrivit pentru betonul de calitate superioară;</li> <li>● Potrivit pentru utilizare în frig (eliberează cantități mari de căldură);</li> <li>● Potrivit pentru producerea betonului în încăperi cu un nivel de umiditate atât scăzut, cât și mediu sau înalt (bucătării, camere de baie în clădiri rezidențiale</li> </ul>	<p>44110000-4</p>

					<p>și industriale, subsoluri, piscine, rezervoare);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rezistent la abraziune;</li> <li>● Rezistent la coroziune de carbonat și clorură;</li> <li>● Posibil de a fi utilizat cât manual, atât și mecanizat.</li> </ul>	
<p><b>Lotul nr. 40</b> Adeziv pentru gresie</p>	<p>Adeziv <b>CLASS EXTRA 25kg</b></p>	<p><b>Republica Moldova</b></p>	<p><b>Supraten SA</b></p>	<p>Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat Ambalare până la 25kg Culoarea – sur Termen de valabilitate minim 06 luni</p>	<p>CLASS EXTRA — adeziv pentru plăci ceramice și clincher, porțelan. CULOARE Gri, alb. AVANTAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Universalitate;</li> <li>● Rezistență la apă;</li> <li>● Rezistență la îngheț;</li> <li>● Elasticitate;</li> <li>● Termorezistență +300°C (marca de termorezistență T215);</li> <li>● Grad de tehnicitate înalt.</li> </ul>	<p>44110000-4</p>
<p><b>Lotul nr. 41</b> Adeziv pentru polistiroi</p>	<p>Adeziv <b>IZOPOL 25kg</b></p>	<p><b>Republica Moldova</b></p>	<p><b>Supraten SA</b></p>	<p>Utilizare – pentru înleciera polisterolului și tencuirea pentru exterior și interior Culoarea – sur Ambalare până la 25kg Termen de valabilitate minim 06 luni</p>	<p>IZOPOL — adeziv pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici. PROPRIETĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adeziune înaltă;</li> <li>● Rezistență la umiditate;</li> <li>● Rezistență la îngheț;</li> <li>● Tehnologicitate;</li> <li>● Pentru lucrări la exterior și interior.</li> </ul>	<p>44110000-4</p>
<p><b>Lotul nr. 43</b> Amestec uscat</p>	<p>Glet int. <b>EUROFIN 18kg /ipsos</b></p>	<p><b>Republica Moldova</b></p>	<p><b>Supraten SA</b></p>	<p>Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituiră</p>	<p>EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. PROPRIETĂȚI:</p>	<p>44110000-4</p>

				suprafețelor pe interior Ambalare până la 25kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adeziune înaltă;</li> <li>● Plasticitate;</li> <li>● Aplicabilitate ușoară;</li> <li>● Pentru lucrări la interior.</li> </ul>	
<b>Lotul nr. 45</b> Glet Șatroc	<b>Glet int.</b> <b>Satroc 25 kg</b>	<b>Republica</b> <b>Moldova</b>	<b>Supraten SA</b>	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare până la 25kg Termen de valabilitate minim 12 luni	<p>ȘATROC — glet de calitate superioară pentru lucrări la interior. Se utilizează la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuielei decorative, glet venețian ș.a.). Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală și altele.</p> <p>AVANTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● este un glet de calitate superioară;</li> <li>● nu conține diluanți,</li> <li>● fără miros;</li> <li>● datorită unei formule noi și fracțiunii sale mai mici, Șatroc este elastic, practic la aplicare, ceea ce permite obținerea unei suprafețe ideal netede, ușor de șlefuit și vopsit.</li> </ul>	44110000-4
<b>Lotul nr. 47</b> Grunt Supraton Extra	<b>Grund</b> <b>SUPRATON</b> <b>EXTRA 10</b> <b>kg</b>	<b>Republica</b> <b>Moldova</b>	<b>Supraten SA</b>	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10kg Termen de valabilitate	SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. <b>PROPRIETĂȚI</b>	44110000-4

				minim 12 luni	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;</li> <li>● Aderență deosebită la suport;</li> <li>● Putere bună de pătrundere;</li> <li>● Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;</li> <li>● Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;</li> <li>● Uscare rapidă;</li> <li>● Pentru lucrări la interior și exterior.</li> </ul>	
<b>Lotul nr. 48</b> Vopsea acrilică lavabilă	<b>Vopsea antisept. SANSIRO 14kg</b>	<b>Republica Moldova</b>	<b>Supraten SA</b>	<p>Utilizare – pentru finisarea suprafețelor minerale interioare rezistentă la frecare umedă</p> <p>Baza – acrilică</p> <p>Culoarea – albă mat</p> <p>Ambalarea până la 14kg</p> <p>Termen de valabilitate minim 12 luni</p>	<p>SANSIRO — vopsea lavabilă gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene.</p> <p><b>CULOARE</b></p> <p>Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.</p> <p><b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rezistență sporită la umiditate cu efect antibacterian, care împiedică formarea mușgaiului și protejează</li> </ul>	44110000-4

					<p>suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rezistentă la intemperii și razele UV;</li> <li>● Rezistentă la condens;</li> <li>● Rezistentă la murdărire și spălare cu detergenți;</li> <li>● Lavabilitate sporită;</li> <li>● Inodoră;</li> <li>● Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;</li> <li>● Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;</li> <li>● Se aplică ușor;</li> <li>● Pentru lucrări la interior și exterior.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>						

Semnăt: Lejocari Numele, Prenumele: Stigora în calitate de: director tehnic

Oferantul: Supraten SA Adresa: mun. Chisinau, str Petricani 84

