

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2x2.0m - 2 buc, 1.0x1.8m - 1 buc _			158,18	1 043,99
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,200	56,96 13,64	410,11 98,21
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,600	31,90 25,90	784,84 637,17
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,400	62,46 30,54	462,24 225,97
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,400	3,57 1,12	26,45 8,32
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,400	29,31 20,62	216,87 152,58
103	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,600	31,90 25,90	784,84 637,17
104	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	3,700	35,89 24,41	132,80 90,30
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,700	3,57 1,12	13,22 4,16
106	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3	m2	3,700	33,82 20,62	125,15 76,29

