

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1757335548699](#) din 08.09.2025

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2. Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe							
1.	Teu 720x18,0mm PN16	Teu 720x18,0mm PN16	Ucraina	"ENERGORE SURS-INVEST"	Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16 , fabricat conform OCT 34-10-762-97 executat cu perete îngroșat din oțel P265GH	
2.	Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16	Teu 720x14,0/630x10,0 mm PN16			Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 executat cu perete îngroșat din oțel P265GH	
3.	Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16	Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16			Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform	Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 executat cu	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	perete îngroșat din oțel P265GH	
4.	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16	Ucraina	"ENERGORE SURS-INVEST"	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 conform GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2 (sudată), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 P265GH	
5.	Reducție concentrică 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm	Reducție concentrică 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm			Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2).	Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20	
6.	Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16	Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16			Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 P265GH	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
7.	Teu 720x11/273x8,0mm PN16	Teu 720x11/273x8,0mm PN16	Ucraina	"ENERGORE SURS-INVEST"	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 P265GH	
8.	Teu 630x14,0mm PN16	Teu 630x14,0mm PN16			Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 P265GH	
9.	Cot 90° 159x6,0mm	Cot 159x6,0mm 90°			Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform ДСТУ ГОСТ 17375:2003, din oțel 20	
10.	Cot 90° 89x4,5mm	Cot 90° 89x4,5mm			Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în	Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform ДСТУ ГОСТ	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	17375:2003, din oțel 20	
11.	Cot 90° 45x2,5mm	Cot 90° 45x2,5mm	Ucraina	"ENERGORE SURS-INVEST"	Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform ДСТУ ГОСТ 17375:2003, din oțel 20	
12.	Cot 90° 630x12,0mm PN25	Cot 90° 630x12,0mm PN25			Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1. Piesa va fi executată din oțel 20.	
13.	Cot 90° 720x9,0mm PN25	Cot 90° 720x9,0mm PN25			Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST	Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 Piesa va fi executată din oțel 20.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.		



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: adminstrator

Ofertantul: A-Tech Mix SRL Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1757335548699 din 08.09.2025
Obiectul achiziției: <u>Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 2. Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe											
1.	44163200-2	Teu 720x18,0mm PN16	buc.	1,00	25 860,01	31 032,01	25 860,01	31 032,01	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
2.	44163200-2	Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16	buc.	1,00	22 880,79	27 456,95	22 880,79	27 456,95	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
3.	44163200-2	Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16	buc.	1,00	21 964,10	26 356,92	21 964,10	26 356,92	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
4.	44163200-2	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16	buc.	3,00	10 294,54	12 353,45	30 883,63	37 060,35	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
5.	44163200-2	Reducție concentrica 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm	buc.	2,00	10 555,86	12 667,03	21 111,72	25 334,06	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
6.	44163200-2	Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16	buc.	1,00	21 276,58	25 531,90	21 276,58	25 531,90	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
7.	44163200-2	Teu 720x11/273x8,0mm PN16	buc.	1,00	20 589,08	24 706,89	20 589,08	24 706,89	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									contractului	00004015	
8.	44163200-2	Teu 630x14,0mm PN16	buc.	4,00	22 651,61	27 181,94	90 606,46	108 727,75	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
9.	44163200-2	Cot 90° 159x6,0mm	buc.	1,00	540,18	648,22	540,18	648,22	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
10.	44163200-2	Cot 90° 89x4,5mm	buc.	6,00	147,32	176,79	883,94	1 060,73	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
11.	44163200-2	Cot 90° 45x2,5mm	buc.	6,00	26,19	31,43	157,14	188,57	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
12.	44163200-2	Cot 90° 630x12,0mm PN25	buc.	6,00	23 109,96	27 731,95	138 659,73	166 391,68	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
13.	44163200-2	Cot 90° 720x9,0mm PN25	buc.	2,00	22 422,45	26 906,93	44 844,89	53 813,87	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
		Total lot nr. 2	-	-			440 258,26	528 309,91	-	-	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: adminstrator



Ofertantul: A-Tech Mix SRL Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1