

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 și 10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 3, 4 și 8]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului și utilajelor (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere										

1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	391410 00-2	buc	50	 PSM 10 TF	Turcia	OZTI	Material: • Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil • Disc abraziv durabil, detașabil • Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: • Prevăzută cu racord pentru apă • Canal de scurgere pentru apă și deșeuri • include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: • Încărcare: până la 10 kg per ciclu • Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică:	Material: • Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil • Disc abraziv durabil, detașabil • Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: • Prevăzută cu racord pentru apă • Canal de scurgere pentru apă și deșeuri • include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: • Încărcare: 10 kg per ciclu	
-----	---	-------------	-----	----	---	--------	------	--	---	--

								• Tensiune: 380 V • Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: • Lungime: 400-500 mm • Lățime: 700-800 mm • Înălțime: 1100-1350 mm Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	• Productivitate: 600 kg/h Alimentare electrică: • Tensiune: 380 V • Putere: 0,75 kW Dimensiuni maxime: • Lungime: 410mm • Lățime: 750 mm • Înălțime: 1300 mm Condiții de livrare: • Garanție : 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	39141000-2	buc	86	 CL 50	Franta	Robot Coupe	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu sau inox • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 5 cm): • Lungime: 40 cm • Lățime: 30 cm • Înălțime: 55 cm • Împingător rotund: Ø 50 mm	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • Viteză de lucru: 375 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • 150 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni: • Lungime: 35 cm • Lățime: 32 cm	

								● Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): ● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Înălțime: 59 cm ● Împingător rotund: Ø 58 mm ● Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): ● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: 0,55 kW Condiții de livrare: ● Garanție : 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	391410 00-2	buc	92		Italia	RGV	Construcție și materiale: ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: ● Diametru disc (lamă): 250 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 230 V ● Putere: minim 0,37 kW ● Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	Construcție și materiale: ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: ● Diametru disc (lamă): 250 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere: 0,14 kW ● Dimensiuni: 480x363x340 mm Condiții de funcționare și livrare: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	

								○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
1.4	Mașină profesională de tocat carne	391410 00-2	buc	67	 NO.22	Turcia	OZTI	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 50 mm): 400×250×500 mm Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe:	Construcție și dotări: ● Corp din inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: 400 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: 1.5 kW ● Dimensiuni: 290x740x400 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

								● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă		
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	391410 00-2	buc	42	 OHY 30 TF	Turcia	OZTI	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din polycarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 50 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă ●	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1.27 kW ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: 30 litri ● Productivitate: 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni: 500x800x1090 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.6	Feliator de pâine, de masa	391410 00-2	buc	13		Italia	Macpan	● Dimensiuni(+/- 50 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental	● Dimensiuni: 645x665x690 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 8-22 mm	

					 MINI400		● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Capacitate orară: 200 felii/ora ● Lungimea piinei: 415 mm ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,37 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 Condiții de livrare și garanție: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă		
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	391410 00-2	buc	43	 CAS PR11-30CB	CAS	Korea	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm)	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg ● Diviziune (rezoluție): 5/10 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă: 330 × 235 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm)	

								● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.8	Cantar Platforma 150/300Kg, 500x600mm – Verificat.	391410 00-2	buc	24	 BX 150/30 0K	Adpos	Romani a	● Capacitate maximă: 300 kg ● Diviziune (rezoluție): până la 50 g pentru 300 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 500 × 600 mm ● Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu	● Capacitate maximă: 300 kg ● Diviziune:50/100 g ● Dimensiuni platformă:500 × 600 mm ● Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu	

								● Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF ● Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional USB/Ethernet/Bluetooth Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF ● Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional USB/Ethernet/Bluetooth Condiții de livrare și garanție: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic										
Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.										
2.1	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC , cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	391410 00-2	buc	55	 OKFE 101	Turcia	OZTI	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10–12 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm)	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 17 kW ● Număr de niveluri: 10 ● Distanța între niveluri: 68 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic.	

							● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Poliță: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor: 900x816x1057 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Poliță: nu ● Distanța între niveluri: minim 68 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

2.2	Cuptor convectomat profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse	391410 00-2	buc	16	 OKFE 601	Turcia	OZTI	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 7 kw pîna la 12,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 6-7 ● Distanță între niveluri: minim 67 mm ● Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 900×900×1000 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: 11 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 6 ● Distanță între niveluri: 68 mm ● Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 (530×325 mm) ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale: 900x816x778 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: da ● Distanța între niveluri: 68 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE
-----	--	-------------	-----	----	--	--------	------	--	--

								Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.3	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	391410 00-2	buc	58	 XB 893	Italia	Unox	Specificații tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere instalată: de la 15 kw pînă la 18,0 kW - Temperatură de lucru: 60–280 °C - Număr de niveluri: 10 - Distanță între niveluri: minim 80 mm - Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent - Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: - Tăvi 600×400 mm (asortiment): - Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: - Tije pentru tăvi 600×400 mm - Polita: nu - Distanță între niveluri: minim 80 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj	Specificații tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere instalată: 15,8 kW - Temperatură de lucru: 30–260 °C - Număr de niveluri: 10 - Distanță între niveluri: 80 mm - Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm - Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni: 860x900x1250mm Accesorii incluse în preț: - Tăvi 600×400 mm (asortiment): - Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: - Tije pentru tăvi 600×400 mm - Polita: da - Distanță între niveluri: 80 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: - Garanție : 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj	

								○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.4	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	391410 00-2	buc	89	 OSOE 12090  OD 12090	Turcia	OZTI	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: 6 ● Putere individuală pe arzător: 4kW per arzător ● Putere totală: 24 kW ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită): 1200x900x280 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

2.5	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	391410 00-2	buc	26	 OSOE 8090  OD 8090	Turcia	OZTI	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 12 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800×900×300 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 16 kW ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită): 800x900x280 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.6	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	391410 00-2	buc	60	 OTEI 150	Turcia	OZTI	Specificații tehnice: ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm	Specificații tehnice: ● Volum util: 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm	

								● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: 18 kW ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni: 800x900x850 mm Condiții de garanție și livrare: ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.7	Tigaie basculanta electrica	391410 00-2	buc	43	 OTE 80	Turcia	OZTI	Caracteristici generale: ● Volum: minim 60 litri ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 x 1000 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: Între 8 – 12 kW, în funcție de model ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C	Caracteristici generale: ● Volum: 80 litri ● Dimensiuni: 800x900x850 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: 9 kW ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C Construcție și funcționalitate:	

								Construcție și funcționalitate: - Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii - Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) - Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului - Înterupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	- Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii - Robinet pentru umplere și curățare facilă - Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului - Înterupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.8	Filtru pentru dedurizare apei de 12l	391410 00-2	buc	34	 DEP 12	Italia	NUOVA RICAMBI	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura:	

								○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare Cuprinde: frigider, vitrine, termosuri, termoboxe.										
3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	117	 USS 374 DTK BK	Turcia	UGUR	Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 345 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: ● Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (+/- 50 mm): ● Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	Capacitate și volum: ● Volum net: 352 litri ● Volum brut: 372 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: ● Interval de funcționare: de la 1°C până la +10°C ● Clasa climatică: 4+ Consum de energie: ● Consum: maxim 1.79 kWh/24h Dimensiuni: ● Exterioare: 595x635x1840 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	

								Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.2	Dulap cu temperatura joasă cu ușă din metal	391410 00-2	buc	15	 UDD 370 DTK BK	Turcia	UGUR	Capacitate și volum: - Volum net: minimum 270 litri - Volum brut: aproximativ 370 litri - Număr rafturi: minim 6 bucăți Regim de temperatură: - Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C - Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: - Maxim 5 kWh/24h Dimensiuni (+/- 50 mm): - Exterioare: 600×650×1980 mm Alimentare electrică: - Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: - Ușă opacă (oarbă) - Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute - Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Livrare și instalare incluse Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Capacitate și volum: - Volum net: 270 litri - Volum brut: 300 litri - Număr rafturi: 6 bucăți Regim de temperatură: - Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C - Clasa climatică: 4+ Consum de energie: 5 kWh/24h Dimensiuni: - Exterioare: 595×640×1840 mm Alimentare electrică: - Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: - Ușă opacă (oarbă) - Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute - Sistem automat de dezghețare Condiții de livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Livrare și instalare incluse Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.3	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	140		Turcia	OZTI	Capacitate și dimensiuni: - Volum: minim 650 litri - Dimensiuni (+/- 50 mm): 700×800×2000 mm - Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): - Interval de funcționare: -2°C ... +10°C - Temperatura ambientală maximă: +43°C	Capacitate și dimensiuni: - Volum: 610 litri - Dimensiuni: 840×690×2100 mm - Adâncime interioară: 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură: - Interval de funcționare: -2°C ... +8°C - Temperatura ambientală maximă: +43°C	

					GN 600.00 NMV			• Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: • Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 • Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică • Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat • Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil • Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: • Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) • Dezghețare automată cu gaz fierbinte • Control digital sau analogic Alte cerințe: • Garanție minimă: 24 luni • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă • Livrare și instalare incluse	• Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: • Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 430 • Grosime izolație: 80 mm, ecologică • Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat • Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil • Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: • Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) • Dezghețare automată cu gaz fierbinte • Control digital Alte cerințe: • Garanție minimă: 24 luni • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă Livrare și instalare incluse	
3.4	Vitrină frigorifică pentru patiserie	391410 00-2	buc	22	 Dakota AC 060 patisserie OS 130- DLA-094	Ucraina	Hitline	Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 1300 mm Interval temperatură interior: +4°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate) Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată) Condensator: încorporat (cu agent R290) Tensiune alimentare: 220 V Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare) Număr rafturi: 3–4 rafturi din sticlă, reglabile (preferabil) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni	Dimensiuni: 980x620x1325 mm Interval temperatură interior: +4°C ... +6°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate) Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată) Condensator: încorporat (cu agent R290) Tensiune alimentare: 220 V Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare) Număr rafturi: 3–4 rafturi din sticlă, reglabile	

								● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.5	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	39141000-2	buc	19	 AK160EC	Italia	AMITE K	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni: 860x570x670 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

3.6	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	391410 00-2	buc	171	 8593.SU120 .00	Turcia	OZTI	Termos electric inox cu robinet ● Capacitate: minim 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 220 V ● Puterea estimativa: 1,0 kW – 2,0 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Termos electric inox cu robinet ● Capacitate: 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 230 V ● Puterea estimativa: .6 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
3.7	Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox	391410 00-2	buc	40		Turcia	OZTI	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: minim 15 litri ● Dimensiuni exterioare: ● Diametru: 300–400 mm ● Înălțime: 400–500 mm (în funcție de capacitate)	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: 20 litri ● Dimensiuni exterioare: ● Diametru: 320 mm ● Adincime: 310 mm	

					0270.03231.11			● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli ● Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate ● Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli ● Etanșeitate: Garnitură rezistentă la temperaturi ridicate ● Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
3.8	Termobox	391410 00-2	buc	41	 OT600	Turcia	OZTI	Termobox izoterm ● Capacitate compatibilă: Minim 6 tăvi GN 1/1 (sau echivalent, GN 1/2) ● Dimensiuni interne (+/- 50 mm): 350 × 550 × 500 mm ● Dimensiuni externe (+/- 50 mm): 450 × 650 × 600 mm ● Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) ● Izolare termică: min. ±3°C față de temperatura inițială în 4–6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) ● Interval temperaturi rezistive: de la –40°C până la +100°C	Termobox izoterm ● Capacitate compatibilă: 6 tăvi GN 1/1 (sau echivalent, GN 1/2) ● Dimensiuni interne: 330×520×500 mm ● Dimensiuni externe: 460×670×600 mm ● Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) ● Izolare termică: min. ±3°C față de temperatura inițială în 4–6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) ● Interval temperaturi rezistive: de la –40°C până la +100°C	

								● Mânere: minim 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Mânere: 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare

Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, rafturi inox pentru uscarea veselei.

4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	39141000-2	buc	73	 OBM 1080T RT	Turcia	OZTI	Specificații tehnice: ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: între 7 – 10 kW ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 700 × 700 × 1500 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior	Specificații tehnice: ● Productivitate: 18-69 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: 5 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 52-192 secunde (în dependența de program) ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: 9.66 kW ● Dimensiuni: 700×785×1480(1960) mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior	
-----	---------------------------------	------------	-----	----	--	--------	------	---	---	--

								Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.2	Mașina de spălat vase de tip frontala	391410 00-2	buc	8	 OBY 50T PDT	Turcia	OZTI	Specificații tehnice generale: ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 600 × 600 × 850 mm ● Putere instalată: minim 5 kW ● Alimentare electrică: 380 V Capacitate de lucru: ● Productivitate: 30–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: pina la 340 mm ● Număr programe: minim 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde Accesorii și caracteristici: ● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacimuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă Filtru de dedurizare apă inclus:	Specificații tehnice generale: ● Dimensiuni: 565x645x830 mm ● Putere instalată: 5.5 kW ● Alimentare electrică: 380 V Capacitate de lucru: ● Productivitate: 18-36 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: 340 mm ● Număr programe: 5 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 100-190 secunde Accesorii și caracteristici: ● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacimuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă Filtru de dedurizare apă inclus: ● Volum rășină: 16 L	



								● Volum rășină: 16 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.3	Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	391410 00-2	buc	12	 OBK 1500	Turcia	OZTI	Specificații tehnice principale: ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 2000×800×1800 mm ● Dimensiune coș:500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclu standard) Performanțe tehnice: ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: minim 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ● Putere totală instalată: minim 44 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	Specificații tehnice principale: ● Dimensiuni : 2050×800×1880 mm ● Dimensiune coș:500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: 100 coșuri/oră (la ciclu standard) Performanțe tehnice: ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 27 kW ● Putere totală instalată: 47 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	

								○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.4	Dus de precurățare cu baterie	391410 00-2	buc	78	 8760.MT00 2.00	Turcia	OZTI	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.5	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse	391410 00-2	buc	26		Turcia	OZTI	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H)	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×700×850 mm (L × l × H)	

	* baterii incluse							• Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	• Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	
4.6	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	14		Turcia	OZTI	Caracteristici generale: • Număr cuve: 3 • Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Dotări incluse:	Caracteristici generale: • Număr cuve: 3 • Dimensiuni: 1600×700×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm	

								● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
4.7	7. Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	27		Turcia	OZTI	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 2 ● Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 2 ● Dimensiuni: 1200×700×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat)	

								● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
4.8	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	391410 00-2	buc	57	 7711.07075.12	Turcia	OZTI	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	

4.9	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm	391410 00-2	buc	22	 7897.12030.31	Turcia	OZTI	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 400 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
4.10	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	391410 00-2	buc	66	 7897.12050.40	Turcia	OZTI	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: • 2 polițe din fire de inox pentru farfurii • 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție:	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: • 2 polițe din fire de inox pentru farfurii • 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere	

							● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
4.11	Filtru pentru dedurizare apei de 16l	391410 00-2	buc	42	 DEP 16	Italia	NUOVA RICAMBI Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 16 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 16 litri Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	

									Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.										
5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	Buc	47		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	

5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	Buc	28		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus	391410 00-2	Buc	4		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare	

	* baterii incluse							● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	Buc	20		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile,	

								● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	Buc	17		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă	

								● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	Buc	23		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	

								○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instruc�ajul personalului privind utilizarea corect� a echipamentului Alte cerin�e: ● Declara�ie de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	○ Livrarea, transportul �i instalarea p�n� la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instruc�ajul personalului privind utilizarea corect� a echipamentului Alte cerin�e: ● Declara�ie de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.7	Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850H	391410 00-2	Buc	16		Ucraina	Tehma	● Material: O�el inoxidabil AISI 304, grosime minim� 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structur�: Cadru de sus�inere cu traverse �i picioare reglabile, �eav� inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordur� spate ● Poli�� inferioar�: Inclus�, din inox – plan� sau perforat�, grosime minim 0,8 mm Condi�ii de livrare �i garan�ie: ● Garan�ie minim�: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul �i instalarea p�n� la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instruc�ajul personalului privind utilizarea corect� a echipamentului Alte cerin�e: ● Declara�ie de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: O�el inoxidabil AISI 304, grosime minim� 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structur�: Cadru de sus�inere cu traverse �i picioare reglabile, �eav� inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordur� spate ● Poli�� inferioar�: Inclus�, din inox – plan� sau perforat�, grosime minim 0,8 mm Condi�ii de livrare �i garan�ie: ● Garan�ie minim�: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul �i instalarea p�n� la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instruc�ajul personalului privind utilizarea corect� a echipamentului Alte cerin�e: ● Declara�ie de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.8	Masa de producere din	391410 00-2	Buc	234		Ucraina	Tehma	● Material: O�el inoxidabil AISI 304, grosime minim� 1,2 mm	● Material: O�el inoxidabil AISI 304, grosime minim� 1,2 mm	

	INOX, cu poliță 1500*700*850H							● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	391410 00-2	Buc	156		Ucraina	Tehma	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	


								○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.10	Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700*850H	391410 00-2	Buc	95		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.11	Raft cu 4 polițe reglabile din	391410 00-2	Buc	77		Italia	Brescan cin	Raft cu 4 polițe reglabile	Raft cu 4 polițe reglabile	

	polietilenă, suporturile din aluminiu							● Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×l×h) (+/- 50 mm): 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×l×h): 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.12	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	391410 00-2	Buc	164		Ucraina	Tehma	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante,	


								de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.13	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante-100x450x1800	39141000-2	Buc	40		Ucraina	Tehma	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare	


								Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.14	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	391410 00-2	Buc	75		Ucraina	Tehma	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.15	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700	391410 00-2	Buc	14		Ucraina	Tehma	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm	

	(Rastel)							Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
LOT 6: Echipamente pentru distribuție, servire și auxiliare Horeca Cuprinde: marmite de servire și vitrine tacâmuri.										
6.1	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	39141000-2	Buc.	34	MCE-2-1.5-0.7	Ucraina	Tehma	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte	Dimensiuni: 1500x700x920(1480) mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2-3.5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse	

								Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
6.2	Marmit rece pentru bucate reci, salate; Capacitate 3 tave GN 1/1; INOX; Cu polita și dirijatoare pt tave	39141000-2	Buc.	14		Ucraina	Tehma	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: maxim 0,5 kW Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime maxim 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	Dimensiuni : 1200x700x850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 0.5 kW Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	

							○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
6.3	Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare rotunde	39141000-2	Buc.	11	MCE-1-1.2-0.7	Ucraina	Tehma Dimensiuni (+/- 200 mm): 1200 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 2,2 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni : 1200x700x920(1480) mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosim. 1,2 mm Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: 2.6 kW Tensiune alimentare: 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

6.4	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	39141000-2	Buc.	13	MCE-1-1.5-0.7	Ucraina	Tehma	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentară: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni: 1500 × 700 × 920(1480) mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: 2.6 kW Tensiune alimentară: 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
6.5	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	39141000-2	Buc.	30		Ucraina	Tehma	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura:	Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura:

							○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar		
6.6	Vitrina p/u tacâmuri	39141000-2	Buc.	31	 ПУ	Ucraina	Tehma	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm Dimensiuni: 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anatoli Moșcovici În calitate de: director

Ofertantul: FPC MGM SRL Adresa: Chisinau str Alba Iulia 75