

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-h3wdp1-MD-1637662036151	Data: „10” ianuarie 2021
Obiectul achiziției:	Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCMSfânta Treime pentru 2022	Lot: 3,4,7,8,12,13,21,23,24, 27,30,32,33,44,46,80,82,83.

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	3	Set introducător puncție femural scurt	Set introducător puncție femural scurt	Shoocin Introducer Kit (A1)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Ac de puncție metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038", de 45-50 cm lungime. Teacă dimensiuni disponibile: 4, 5, 6, 7, 8, 9 F, lungimi 7-13 cm. Rezistentă la kinking, cu "Side port" și robinet trei căi, conține valvă siliconată hemostatică, care previne hemoragia și dilator. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcă color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F și în el rotativ de sutură pentru fixare la piele. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -	Ac de puncție metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038", de 45-50 cm lungime. Teacă dimensiuni disponibile: 4, 5, 6, 7, 8, 9 F, lungimi 7-13 cm. Rezistentă la kinking, cu "Side port" și robinet trei căi, conține valvă siliconată hemostatică, care previne hemoragia și dilator. Introducătorul prevăzut cu marcă color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F și în el rotativ de sutură pentru fixare la piele. Pagina din catalog 29, 30.	CE, ISO
33100000-1	4	Set introducător puncție femural lung	Set introducător puncție femural lung	Shoocin Introducer Kit (A2)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Ac de puncție arterială de 18 G. Disponibilitate mini-ghid din oțel inoxidabil și din plastic de 0.035" și 0.038", respectiv; lungime 80 cm cu vârf drept, angulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, marcate în culori diferite, lungime 23-25 cm Conține un inel radiopac încorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea traumatizării vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeuțici, măsurarea presiunii; Toate componentele sunt rezistente la kinking. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -	Ac de puncție arterială de 18 G. Disponibilitate mini-ghid din oțel inoxidabil și din plastic de de 0.035" și 0.038" , respectiv; lungime 70 cm cu vârf drept, angulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni disponibile: 6, 7, 8 F , marcate în culori diferite, lungime 23 cm . Tecile sunt rezistente la kinking. Dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea traumatizării vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeuțici, măsurarea presiunii; Toate componentele sunt rezistente la kinking. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -	CE, ISO
33100000-1	7	Ghid hidrofilic moale tip standard	Ghid hidrofilic moale tip standard	Ultraskin Hydrophilic Guide Wire (A3)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat. Lungimea vârfurului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta	Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat. Lungimea vârfurului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. Pagina din catalog 26.	CE, ISO
33100000-1	8	Cateter ghid pentru coronare	Cateter ghid pentru coronare	Orien Guiding Catheter (A4)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșă plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale și părții proximale. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre disponibile: 5, 6, 7, si 8 F. Lungime 100 sau 125 cm. Disponibilitate în varianta "side-holes". Forme: AL, AR, JL, JR, IMA, LCB, RCB, MP, RDC, SBS. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției	Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșă plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale și părții proximale. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre disponibile: 5, 6, 7, si 8 F. Lungime 100 sau 125 cm. Forme: AL, AR, JL, JR. Pagina din catalog 19,20	CE, ISO
33100000-1	12	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard	Balancium PTCA Guide Wire (A5)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu ușurință a stenozelor. Construit din Nitinol, oferă un excelent suport și rezistență la Kinking. Diametrul de 0.014". Lungime de 180-200cm. Vârf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru menținerea formei în vas. Fără desprinderea spirelor în timpul modelării vârfului. Radiopacitate distală: 3 cm. Prezența de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -	Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu ușurință a stenozelor. Construit din Nitinol, oferă un excelent suport și rezistență la Kinking. Diametrul de 0.014". Lungime de 180-200cm. Vârf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru menținerea formei în vas. Fără desprinderea spirelor în timpul modelării vârfului. Radiopacitate distală: 3 cm. Prezența de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. Pagina din catalog 27.	CE, ISO

33100000-1	13	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport	Balancium PTCA Guide Wire (A6)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Extra-suport, shaft-ul pana la varf sa fie puternic, din oțel-inox, de 0,014" în diametru, acoperit cu polimer hidrofolic. Disponibil la lungimi de 180-200 si 300cm, în forma de J sau drept. Prezentă de 2 marcheri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura vârfului <1 gf. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor	Extra-suport, shaft-ul pana la varf sa fie puternic, din oțel-inox, de 0,014" în diametru, acoperit cu polimer hidrofolic. Disponibil la lungimi de 180-200 si 300cm, în forma de J sau drept. Prezentă de 2 marcheri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura vârfului <1 gf. Pagina din catalog 27.	CE, ISO
33100000-1	21	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	Mini Tadpole Coronary Dilatation Catheter (A7)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp dezumflare 1-3 sec. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp dezumflare 1-3 sec. Pagina din catalog 12.	CE, ISO
33100000-1	23	Baloane semicompliante monorail sau OTW	Baloane semicompliante monorail sau OTW	Tadpole Coronary Dilatation Catheter (A8)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Baloane tip monorail, prevăzută pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominală-6atm., maximă-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.5 pana la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 8-40 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de intervenții "kissing" în cateter de 6F. Toate dimensiunile disponibile atât pe platforma monorail, cât și pe platforma OTW. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor	Baloane tip monorail, prevăzută pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominală-6atm., maximă-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.5 pana la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 8-40 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de intervenții "kissing" în cateter de 6F. Toate dimensiunile disponibile atât pe platforma monorail. Pagina din catalog 13.	CE, ISO
33100000-1	24	Baloane semicompliante pentru occluzii cronice totale	Baloane semicompliante pentru occluzii cronice totale	Mini Tadpole Coronary Dilatation Catheter (A9)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în occluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametre disponibile: 1.2, 1.5, 2.0 mm și lungime disponibilă de 8 mm, până la 20 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extra de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii	Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în occluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametre disponibile: 1.2, 1.5, 2.0 mm și lungime disponibilă de 8 mm, până la 20 mm. Pagina din catalog 12.	CE, ISO
33100000-1	27	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	NC Tadpole Coronary Dilatation Catheter (A10)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabilă 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pînă la 5.0 mm. Lungime de la 6 pînă la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent pînă la presiuni de 20 atm. Toate dimensiunile disponibile atât pe platforma monorail, cât și pe platforma OTW. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extra de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabilă 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pînă la 5.0 mm. Lungime de la 6 pînă la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent pînă la presiuni de 20 atm. Toate dimensiunile disponibile pe platforma monorail. Pagina din catalog 14.	CE, ISO
33100000-1	30	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	EUROLIMUS™ Sirolimus Eluting Coronary Stent System	Germania	Eurocor Tech GmbH	Material: Aliaj Cobalt Crom. Substanța activă everolimus polimer > 1 µg/mm2. Dovada clinică a ratei de tromboză tardivă intrastent foarte mică (<1%). Restenoza mică prin vindecarea neintimei. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare în cazul dilatării maxime, fără deplasarea marginii stentului de la marker în timpul expandării. Lungimi 8-38mm. Diametre de la 2.25 pînă la 4.0 mm, cu posibilitatea de supradilatare cu 1.5 mm de la diametrul nominal. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea în infarctul miocardic acut, pacienți diabetici, occluzii cronice totale și bifurcații *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extra de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Material Aliaj Cobalt Crom. Substanța activă SIROLIMUS (Sirolimus are aceeași interacțiune celulară ca toate celelalte medicamente din familia limusului (pagina 7 din fișa tehnică)) - 1,4 µg/mm2. Dovada clinică a ratei de tromboză tardivă intrastent foarte mică (<1%). Restenoza mică prin vindecarea neintimei. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare în cazul dilatării maxime, fără deplasarea marginii stentului de la marker în timpul expandării. Lungimi 8-38mm. Diametre de la 2.25 pînă la 4.0 mm, cu posibilitatea de supradilatare cu 1.5 mm de la diametrul nominal. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea în infarctul miocardic acut, pacienți diabetici, occluzii cronice totale și bifurcații. Anexam fișa tehnică	CE, ISO
33100000-1	32	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	EUROLIMUS™ Sirolimus Eluting Coronary Stent System	Germania	Eurocor Tech GmbH	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 µg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluțională și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 pînă la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 pînă la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungimea utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 µg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluțională și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 pînă la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 pînă la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungimea utilă 138 cm . Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. Anexam fișa tehnică.	CE, ISO
33100000-1	44	Conectoare Y	Conectoare Y	Angioway Y-Hemostasis Valve Set (A13)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-pull, torque system, introducător fir ghid compatibil cu 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extra de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-pull, torque system, introducător fir ghid compatibil cu 0,014 inch. Pagina din catalog 36.	CE, ISO

33100000-1	46	Manifold cu 3 robineti	Manifold cu 3 robineti	Angioway Manifolds (A15)	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Confectionat din polycarbonat. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 1 pana la 5 porturi. Lumen intern de 2.36 mm. Posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor	Confectionat din polycarbonat. Presiune de 500 psi. Cu 1 pana la 5 porturi. Pagina din catalog 39.	CE, ISO
33100000-1	80	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	JOKER™ 014	Germania	Eurocor Tech GmbH	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" si introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Marker radiopaci: 2 Ptlr. Lungimi balon: 30 – 250 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" si introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Marker radiopaci: 2 Ptlr. Lungimi balon: 40 – 150 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 2.0-4.0 mm; Presiune nominală 6 atm. RPB: 14-16 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F. Anexam fisa tehnica.	CE, ISO
33100000-1	82	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	JOKER™ 035	Germania	Eurocor Tech GmbH	Balon disponibil în varianta OTW și RX, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstruative a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pîna la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pîna la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în shaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a	Balon disponibil în varianta OTW și RX, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstruative a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 80 sau 135 cm. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pîna la 150 mm. Diametre disponibile balon de la 4 pîna la 8 mm. Presiune nominală 6 atm. RPB: 12-16 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în shaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Anexam fisa tehnica.	CE, ISO
33100000-1	83	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică 0.035"	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică 0.035"	FREEWAY™035	Germania	Eurocor Tech GmbH	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominala: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Marker radiopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominala: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Marker radiopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. Anexam fisa tehnica.	CE, ISO
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**