

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 08.04.2019	
Numărul licitației: 21006609								Alternativa nr.
Denumirea licitației:ECHIPAMENTE MEDICALE								
Conform necesitatilor CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VÎRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA"						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
		Termostat aer uscat electric TS-1/80 SPU (camera - oțel galvanizat)	1002	Rusia	SA "Smolensk SKTB SPU"	Scop: pentru studii bacteriologice și serologice Aplicare: în laboratoarele clinice de diagnostic și sanitar-bacteriologic ale clinicilor și spitalelor, institutelor de cercetare, medicinii veterinare, laboratoarelor alimentare și altor industrii. Opțiuni generale:distribuția uniformă a temperaturii în camera de lucru datorită circulației forțate a aerului; instalarea și controlul temperaturii; controlul automat al temperaturii în camera de lucru; indicarea digitală a temperaturii curente și setate; control vizual al procesului prin ușa de sticlă; salvarea informațiilor introduse la oprirea alimentării cu energie electrică. Caracteristici generale: consum redus de energie; greutate redusă; semnal sonor și vizual depășește temperatura de alarmă; ușurința de funcționare; fiabilitate ridicată în muncă. Echipamente suplimentare: podea stand Parametri: 1. Domeniul maxim de temperatură al termostatului, ° C - de la + 5 la +60 2. Abaterea maximă a temperaturii medii a oricărui punct al volumului de lucru de la cea stabilită la condițiile termice staționare, ° C, nu mai mult de: până la + 45 ° inclusiv de la -1 la +1 de la + 45 ° la + 60 ° de la -1 la +2 3. Abaterea maximă a temperaturii în orice punct al camerei de lucru de la media, ° C - ± 0,4 4. Setarea timpului de funcționare la temperatura maximă în camera de lucru, min, nu mai mult – 120 5. Timpul de funcționare continuă a termostatului în modul automat, ore, nu mai puțin – 500 6. Consumul de energie al termostatului, W, nu mai mult de – 250 7. Durata medie de viață, ani, nu mai puțin – 10 ani.	Scop: pentru studii bacteriologice și serologice Aplicare: în laboratoarele clinice de diagnostic și sanitar-bacteriologic ale clinicilor și spitalelor, institutelor de cercetare, medicinii veterinare, laboratoarelor alimentare și altor industrii. Termostatele oferă: distribuția uniformă a temperaturii în camera de lucru datorită circulației forțate a aerului; instalarea și controlul temperaturii; controlul automat al temperaturii în camera de lucru; indicarea digitală a temperaturii curente și setate; control vizual al procesului prin ușa de sticlă; salvarea informațiilor introduse la oprirea alimentării cu energie electrică. Termostatele au: consum redus de energie; greutate redusă; semnal sonor și vizual depășește temperatura de alarmă; ușurința de funcționare; fiabilitate ridicată în muncă. Parametri: 1. Domeniul maxim de temperatură al termostatului, ° C - de la + 5 la +60 2. Abaterea maximă a temperaturii medii a oricărui punct al volumului de lucru de la cea stabilită la condițiile termice staționare, ° C, nu mai mult de: până la + 45 ° inclusiv de la -1 la +1 de la + 45 ° la + 60 ° de la -1 la +2 3. Abaterea maximă a temperaturii în orice punct al camerei de lucru de la media, ° C - ± 0,4 4. Setarea timpului de funcționare la temperatura maximă în camera de lucru, min, nu mai mult – 120 5. Timpul de funcționare continuă a termostatului în modul automat, ore, nu mai puțin – 500 6. Consumul de energie al termostatului, W, nu mai mult de – 250 7. Durata medie de viață, ani, nu mai puțin – 10 ani. 8. Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin: - lungime 395, lățimea (adâncimea la ușă) 390, înălțime 490 9. Greutatea ≤ 37 kg Pentru informație mai complet vezi anexa LOTUL 1.1	CE

33100000-1		Clineb Pro Aerosol delivery systems	RE 300560	Italia	CA-MI srl	nhalator profesional performant, potrivit pentru administrarea oricărui medicament. Fabricat din plastic rezistent la temperature înalte în baza standartelor europene de securitate.. Compresor durabil cu piston uscat și bec cu system de supape, care permite reglarea vitezei de lucru. Clasa de izolație II Specificatii tehnice: Tensiune: 230V – 50/60Hz Presiune maximă: 250KPa Presiune de lucru: 130KPa Consum energie: 110VA Flux de aer: 16L/min. Flux aer lucru: 5,2L/min – 130KPa	Nebulizator profesional pentru compresoare cu piston pentru aerosoloterapie, indicat pentru tratamente intensive în clinici sau spitale. Echipat cu un nou nebulizator HI-4 cu jet puternic îmbunătățit, cu sistem de supape reducând volumul pierdut și cu 4 setări de viteză diferite. Poziția măștii este reglabilă prin rotație, permițând nebulizarea pacienților sau copiilor la pat. Compresor - Oilless și pompa de piston fără întreținere, Alimentarea cu energie - 230V / 50Hz, Presiunea maximă - 3,0 bar 43,5 psi 300 kPa, Presiunea de lucru - 0,95 bar 13,7 psi 95 kPa, Debit de aer maxim - 16 l / min, Funcționarea debitului de aer - 8 l / min, Neb-rată cu 2 ml soluție NaCl 0,9% - poziția A (închisă) 0,40 ml / poz. B 0,60 ml / poz. C 0,70 ml / poz. D 0,80 ml, MMAD (μm) EN 13544-1 - poziția A (închis) 3,32 / poz. B 4,07 / poz. C 4,13 / poz. D 4,18, Ciclul de funcționare - funcționare non-stop, Nivelul zgomotului - 60 dBA, Greutate - 2,2 kg, Dimensiuni (LxWxH) - 23 x 19 x 25 cm. Masca faciala adult - 2 buc.Masca faciala pediatric - 2 buc. Filtru rezerva - 2buc. Pentru informatie mai complet vezi anexa LOTUL 1.12	
		CHISON QBit7 Cu patru sensori Cu printer medical SONY UP-X898MD B&W Video Printer	QBit 7 + D3C60L, D7L40L, D3P64L, D6P64L + SONY UP- X898MD	China	CHISON Medical Imaging Co., Ltd.	Ecograf staționar doppler color Clasă de precizie a diagnosticării – Expert Echipament de bază: Led monitor de înaltă rezoluție de 19 "(+ tehnologie pentru a reduce sarcina asupra viziunii) 4 porturi active pentru senzori 5 suporturi pentru senzori + suport pentru gel Card de memorie: 250 GB Porturi: usb - 6 buc. DVd-r / w Modul complet de afișare a ecranului - modul ecran complet Modul 4D Mod 3D CFm - dopler color PW - puls dopler (+ trasare automată și măsurare) Optimizarea automată a imaginilor PD - doppler de putere (+ direcțional) Pulsul invers armonic Imagine compusă Măsurarea grosimii mediilor media Modul duplex Mod Triplex Imagine trapezoidală Pânză armonică Q-beam multibeam scanning Scanare panoramică Tehnologie de reducere a prafului Tehnologia de pseudocolorizare chroma b / m / pw FHi - tehnologie pentru îmbunătățirea calității imaginii în funcție de corpul pacientului Contrast X - tehnologie de îmbunătățire a contrastului pentru diferite tipuri de imagini Q-flow - tehnologia automată de îmbunătățire a gamei de culori. Funcția ZOom în timp real / congelator Sistemul de management al informațiilor pentru pacienți Optimizarea fluxului de lucru cu tastele de comenzi rapide Generarea automată a concluziilor diagnostice Moduri de lucru: B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Direcțional PD, Duplex, Triplex, Quadplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW, Grafic pentru HIP: CW, Color M, TDI, ECG, Auto IMT, Super Needle, Dicom. Aplicații: Calcul general Calcul abdominal Calcul organe mici	Aplicații Abdominale (ginecologie și urologie), Fetal / OB, Organe mici (sânii, testicule, tiroide), Pediatric, Vasculară periferic, Musculo-scheletice convenționale și superficiale, Cardiac (adult & pediatric), Transvaginală Moduri imagine Modul B, Modul 2B, Modul 4B, Modul B / M, Modul M, Modul CFM, Modul CPA, Modul DPD. Modul B / BC, modul Doppler puls, imagistica trapezoidală, imagistica compusă mai multe, SRA, AIO, 2D Steer, Triplex Quadplex, CWD, modul de direcție liberă M, TDI, modul M color Imagine panoramică curbată, ECG, Super ac, 4D, HD Virtual Modul FHI, Elastografie. Panou de operare Panou de control, tastatură alfanumerică, 8 diapozitive TGC, taste interactiv iluminate din spate, ecran LCD color de înaltă rezoluție, dimensiune diagonală: 19 inch Rezoluție: 1280X1024, Reglare luminozitate și contrast Difuzor integrat, reglabil cu volum Modul de afișare Afișaj cu dublă / dublă, modul duplex, modul Triplex, modul Quadplex Configurație standard Ecran LCD de 19 inci de înaltă rezoluție, 4 porturi active de traductor, Doppler cu flux color, Doppler cu capăt de undă Pulse, Imagine de flux Doppler de putere, Imagine de flux Doppler de putere direcțională, HDD integrat -250G, Porturi USB: 6, Port Ethernet, Portul VGA, portul de la distanță, portul de ieșire video, pachetul general de măsurători, ecranul multilingvistic, EasyView: sistemul de arhivare a imaginilor, sistemul de management al informațiilor pentru pacienți, sistemul de raportare a clădirilor, AIO, inteligentul zoom, algoritmul de reducere a spectrului de frecvențe calcula automat Opțiuni software DICOM, pachet software 4D, Virtual HD, imagistică panoramică curbată, Super ac, cardiac Pachet: CW, Mod de conducere liber M, Culoare M, Mod, TDI, ECG, Auto IMT, 2D Steer, Q-Imagine, Q-flux, Q-beam, X-Contrast Metode de scanare: Electronică – convexă, Electronică – liniară , Stație electronică în fază. Tipuri de traductoare: Traductor convex: D3C60L(2.0-6.80 MHz,), Traductor liniar: D7L40L(4.0- 15.0MHz), Traductor de faze cu matrice: D3P64L(1.5- 5.3MHz), Traductor de faze cu matrice:D6P64L(2.0 - 8 .0 MHz). Termen de garantie 24 luni Pentru informatie mai complet vezi anexa LOTUL 1.3	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**