

din “__” ____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1712320264365](#) din 05.04.2024

Obiectul achiziției: **Achiziționarea materialelor de construcție pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 12 Vopsele, grunduri (lavabile).						
12.1 Grund dispersiv în apă	Putzgrund	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Grund alb-lăptat, pe bază de dispersia apoasă a polimerului acril. Pentru interior și exterior. Produsul conține <30g/l COV. Ambalaj: 10L Termen de păstrare: În ambalaj ermetic – 24 luni din data fabricării, la temperatura de +5°C - +30°C. Timpul uscării: La aproximativ +20°C, aplicarea ulterioară este posibilă peste 4 ore.	
12.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Mattlatex	Ucraina	Meffert Ganza Farben/	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum	Vopsea de dispersie pentru lucrări de interior. Pentru	

			conf. Certificatului	normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	formarea de acoperiri durabile, rezistente la abraziune, de tip pânză-mat pe pereți și tavane. Ideală pentru vopsirea pe suprafețe din fibră de sticlă, fibre grosiere și tapet structural, beton, tencuială și ipsos, precum și pe suprafețe din lemn în sectorul interior. Termen de valabilitate garantat în ambalajul original sigilat: 36 de luni de la data fabricației. Cantitate pe ambalaj: 14 kg.	
12.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	SEIDENLATEX	Grecia	Tetralux/ conf. Certificatului	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Vopsea latex cu strălucire de mătase pentru lucrări de interior. Consum econom, putere înaltă de acoperire. Rezistă la curățenie umedă fără aplicarea detergenților, care conțin clor. Inofensivă pentru mediu, nu conține diluanți. Compoziție: dispersii de acetat vinilic și acrilice, dioxid de titan,	

					material mineral de umplutură, aditivi funcționali. Timp de uscare: Timpul de uscare până la aplicarea următorului strat constituie 4-6 ore, la temperatura de +20° C și umiditatea relativă a aerului de 60%. În alte condiții de uscare, timpul de uscare și stabilizare poate varia. Forma de ambalaj: 10L	
12.4 Vopsea pentru fațade	SILIKON FASSAD	Uraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783.	Culoare: Albă Rezistența statică la apă a stratului de acoperire la temperatura de (20,0 ± 2,0) °C, h (h). Consumul de material pe 1 strat, g/m²: Aproximativ 100-145 Greutatea netă a vopselei din ambalaj: 14 kg. Termen de valabilitate garantat în ambalajul original sigilat: 18 luni de la data fabricării	
12.5 Lac pentru suprafețe minerale		Uraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de	Destinație: Lacul acrilic incolor se utilizează pentru finisarea decorativă și protejează împotriva deteriorării biologice	

	ACRYLLACK			“piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale;	suprafețele din lemn, materiale lemnoase, la fel suprafețele vopsite, tencuială, ghips, tapete, carton, hârtie. Destinat pentru lucrări în interior și exterior. Poate fi nuanțat în orice nuanță cu coloranți universali. Timpul de uscare: a fiecărui strat constituie 2-3 ore la temperatura 20±2)°C. Temperatura recomandată de lucru nu mai jos de +10°C. Termenul de păstrare: 12 luni de la data fabricației. Timpul de uscare: a fiecărui strat constituie 2-3 ore la temperatura 20±2)°C. Temperatura recomandată de lucru nu mai jos de +10°C.	
12.6 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	COLORTONE	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Compoziție: pigmenți anorganici/organici, aditivi funcționali, apă. CMA COV pentru materialele din categoria A/A conform directivei UE este de 30 g/litru (începând cu	

					2024); acest produs conține mai puțin de 6 g/litru de COV.	
12.7 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	COLORTONE	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Cantitate pe ambalaj: 100 ml Aspect colorant: Lichid vâscos omogen, fără cheaguri și incluziuni mecanice vizibile cu ochiul liber. Termen de valabilitate garantat în ambalajul original sigilat: 36 de luni de la data fabricației. Culoare: verde, albastră, galbenă, piersic, bej, neagră.	
12.8 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	COLORTONE	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.		
12.9 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	COLORTONE	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.		
12.10 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	COLORTONE	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.		
12.11 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	COLORTONE	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.		
12.12 Grund siliconic cu nisip de cuarț	COLORTONE	Urainia	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuiei. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din	Compus: Vopseaua de grunduit gata de pus în operă, aderentă, de culoare albă. Este un amestec de pigmenți,	

	Quarzgrund			beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni.	umpluturi și diferite substanțe auxiliare în dispersie apoasă a polimerilor acrilice cu adăugarea grăuntelui cuarțos. Se nuanțează cu coloranți universali. Domeniul de aplicare: Destinat acoperirii în interior și exterior în calitate de grund universal pentru tencuieli decorative și vopsele pentru fațadă. Se aplică pe plăci de gips-carton și fibro-ciment, beton, cărămidă, tencuieli de cement, și pe baza de var și ciment. Depozitarea: Termenul de garanție în ambalajul nedeschis de la producător constituie 24 luni de la data producerii la temperaturi între +5°C și +30°C.	
--	------------	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____