

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21009731	Data: „16” iulie 2019	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Utilaj pentru blocul alimentar IP LT IL Caragiale Orhei	Lot: _____	Pagina: __ din __

N r. d / o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul / imaginea articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1 Utilaj pentru blocul alimentar						
1	39711100-9	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele	 XV 593	Italia	Unox	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Putere pina la 10 kW, Tensiune 380V, control mecanic, carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 Capacitate 7 tăvi GN 1/1/ si 60*40 Distanța dintre niveluri, minim 74 mm Picioarele reglabile pe înălțime Dimensiuni aproximative 800- 850*700 750*800-850 mm Injectie cu aburi Controlul umidificare-manual Numărul de viteze ale ventilatorului 2 Regim temperatura 50-280 °C - 6 tave 40*60*2 cm - 6 tave GN 1/1-65 - 5 tave GN 1/1-100 - suport din inox cu poliță - filtru dedurizator Certificat de conformitate European CE Garantie minim 24 luni	Cuptor de preparare cu abur tip injector, cu control mecanic, electric (capacitatea 7 GN 1/1 si 60*40) carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 - distanta intre ghiduri 74mm; - controlul electromecanic permite reglarea 3 parametri de baza: timpul, temperatura, umiditatea; - 2 regimuri de pregătire: - convecție °t 30-260°C; - convecție + 100% abur °t 48...260°C; - 6 tave 40*60*2 cm - 6 tave GN 1/1-65 - 5 tave GN 1/1-100 - suport din inox cu poliță - filtru dedurizator Putere:10,5/400 kw/V Dimensiuni:860x900x930 Certificat de conformitate European CE Garantie 24 luni	

2	39711100-9	Plita electrica cu 4 ochiuri si rola		Rusia	Rosholexport	plita electrica cu 4 ochiuri, marime ochi minim 30x30cm, suprafata de lucru plata, carcasa si plita confectionata din inox, putere arzator pina la 3 kW. Dimensiuni 800-850x850-900x850-950, consum nominal maxim 13 kw. Tensiune 380V. Conectare la retea existenta din contul operatorului economic. Garantie minim 24 luni	plita electrica cu 4 ochiuri, marime ochi minim 30x30cm, suprafata de lucru plata, carcasa si plita confectionata din inox, putere arzator 2.5 kW. Dimensiuni 1000x800x850 consum nominal 15 kw. Tensiune 380V. Conectare la retea existenta din contul operatorului economic. Garantie minim 24 luni
3	39711100-9	Masina pentru taierea legumelor		Italia	GAM	Mașină pentru tăierea legumelor capacitate minim 200 kg/oră, carcasa oțel inoxidabil si capac din aluminiu Dimensiuni aproximative 240- 280*500-620*500-550 mm, Puterea nominală maxima- 0,5kW,tensiune 220 V, 2 tipuri de opriri e urgenta, la deschidere capac si la deschidere miner-presa. Certificat de conformitate european CE Garantie minim 2 ani	Structura : inox Alimentare: 230 V Putere 550 W Productivitate:150kg/h Dimensiuni : 550x235x560 Dotată cu mâner de presare 2 tipuri de opriri e urgenta, la deschidere capac si la deschidere miner-presa Certificat de conformitate european CE Garantie 24 luni
4	39711100-9	Masina electrica de curatat cartofi		Italia	Sirman	Mașină electrică de curățat cartofi, 10 kg confectionat din inox, tensiunea 220V, productivitate 10 kg/min, dimensiuni aproximative 500x750x900 mm, control electronic, putere nominală 750 w, capac transparent, descarcare frontala, conectarea la retea apeduct din contul operatorului economic. Certificat de calitate european CE. Garantie minim 2 ani	Mașină electrică de curățat cartofi, 10 kg confectionat din inox, tensiunea 220V, productivitate 10 kg/min, dimensiuni aproximative 470x544x910 mm, control electronic, putere nominală 750 w, capac transparent, descarcare frontala, conectarea la retea apeduct din contul operatorului economic. Certificat de calitate european CE. Garantie 24 luni

5	39711100-9	Dulap frigorific		Rusia	Rosholexp ort	Dulap frigorific, volum minim 500 l. Regim de temperatura 0...+7°C. Dimensiuni aproximative 550- 600x750-800x2050-2100 mm, Consum nominal- 0.2 kw/h. Izolatie minim 40 mm. Racire dinamica. Certificat de calitate european Garantie minim 24 luni	Dulap frigorific, volum 500 l. Regim de temperatura 0...+7°C. Dimensiuni: 595x718x2030 mm, Consum nominal- 0.2 kw/h. Izolatie minim 40 mm. Racire dinamica. Garantie 24 luni	
			Капри 0,5М					
6	39711100-9	Linie de distribuire		Rusia	Rosholexp ort	Linie de distributie - 2870*700*870 mm Set compus din: 1) Marmită pentru felul 1 cu 2 arzătoare, dimensiuni 1120*705*1030 mm, arzătoare cu diametru minim 220 mm, puterea maximă 2,5 kw, confectionat din inox, polita 2) Marmită pentru felul 2- 3 secțiuni, in complet include 6 gastronomii cu capac, confectionat din inox cu 2 polite, piciorușe reglabile, puterea maxima 1,5 kW/220V. dimensiuni 1100*700*870(1420) 3) Modul neutru cu polita si ghiduri pt tave, dimenisuni 630*705*870 mm, confectionat din inox, pereti laterali din inox. Certificat de conformitate european Garantie minm 2 ani	Linie de distributie - 2870*700*870 mm Set compus din: 1)Marmită pentru felul 1 cu 2 arzătoare, dimensiuni 1120*705*1030 mm, arzătoare cu diametru minim 220 mm, puterea maximă 2,5 kw, confectionat din inox, polita 2)Marmită pentru felul 2- 3 secțiuni, in complet include 6 gastronomii cu capac, confectionat din inox cu 2 polite, piciorușe reglabile, puterea maxima 1,5 kW/220V. dimensiuni 1100*700*870(1420) 3)Modul neutru cu polita si ghiduri pt tave, dimenisuni 630*705*870 mm, confectionat din inox, pereti laterali din inox. Certificat de conformitate Garantie 24 luni	
7	39711100-9	Cintar electronic pentru primirea marfii		Moldova	Alex S&E	Cintar electronic pt primire marfa Capacitatea maximă de cântărire, kg: 150 Capacitatea minimă de cântărire, g: 1000 Valoarea	Cintar electronic pt primire marfa Capacitatea maximă de cântărire, kg: 150 Capacitatea minimă de cântărire, g: 1000 Valoarea	

			BXN 150D1.3-3			diviziunii de verificare (e), g: 50 Valoarea diviziunii reale (d), g: 50 Limita maximă de cântărire, kg: 150 Alimentare de la rețea: 220V/ 50 H Alimentare autonomă: DC 6V/4A Timpul de operare de la acumulator, ore: 120 Dimensiuni platformă: 400x480 Certificat metrologic.Garantie 12 luni	diviziunii de verificare (e), g: 50 Valoarea diviziunii reale (d), g: 50 Limita maximă de cântărire, kg:150 Alimentare de la rețea: 220V/50H Alimentare autonomă: DC 6V/4A Timpul de operare de la acumulator, ore: 120 Dimensiuni platformă: 400x480 Certificat metrologic.Garantie 12 luni	
8	39711100-9	Mașina pentru spălat vesela	 OBM 1080D PDRT	Turcia	Ozti	Mașina pentru spălat vesela Include masă de intrare cu chiuvetă si cu gastroduș, masă de ieșire, dedurizator de apă, pompe pentru detergent, clătire si drenaj. Conectarea la canalizare si apa cu materialele din contul operatorului economic Panou control electronic, Regimuri de lucru - 3, capacitate spalare minim 65 lazi pe ora Temperatura spalare 55/60 C, temperatura apei în timpul clătirii 80/85 C, consumul apei pe ciclu 2,8 l, puterea nominala maximă 10 kWt, dimensiuni aproximative masină 700*785*1480 mm, dimensiuni cu mese 2100*750(785)*850(1480) mm Certifiat de conformitate european CE, Garantie minim 2 ani	Mașina pentru spălat vesela Include masă de intrare cu chiuvetă si cu gastroduș, masă de ieșire, dedurizator de apă, pompe pentru detergent, clătire si drenaj. Conectarea la canalizare si apa cu materialele din contul operatorului economic Panou control electronic, Regimuri de lucru - 5, capacitate spalare minim 69 casete pe ora Temperatura spalare 55/60 C, temperatura apei în timpul clătirii 80/85 C, consumul apei pe ciclu 2,8 l, puterea nominala 9.9 kWt, dimensiuni 700x790x1420 mm, dimensiuni cu mese 2100*750(785)*850(1480) mm Certifiat de conformitate, Garantie minim 2 ani	

Director General

Mihail Moșcovici

Ofertantul: MGM SRL Adresa:Alba Iulia 75

