

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției **„ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2022”**

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip <b>Rip-Stop</b>	Woodland, de tip <b>Rip-Stop</b>	China	OP Technology Limited	<b>TABELUL</b> indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland, de tip <b>Rip-Stop</b>	<b>TABELUL</b> indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip <b>Rip-Stop</b>	GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST 9733.27-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.7-83 GOST 30157.1 GOST 30157.0 GOST 3813 GOST 25617 ISO 1833 GOST 3816 pct.2 GOST 12088-77 GOST 21790-2005 GOST 161-86

--	--	--	--	--

Un. mäs.	Indici calitativi	Unitatea de mäsurä	Valoarea indicelui
1.	Compoziția fibrelor din masa generalä a mostrei (Reglementarea tehnicä)	%	<b>50±5 bambac 50±5 naylon (polyamidä PA)</b>
2.	Densitatea superficialä	gr/m <sup>2</sup>	<b>245±5</b>
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3.	La spälare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	La frecare uscatä (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	<b>La frecare umedä (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la cälcare cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
4.	Modificarea dimensiunilor dupä înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)		
	- urzealä	%	± 2
	- bätäturä	%	± 2
5.	Lățimea ruloului	cm	<b>150 ± 2</b>
6.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	<b>≥ 70</b>
7.	Sarcina de rupere a unei bucäți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzealä	N (kgc)	≥ 1250
	- bätäturä	N (kgc)	≥ 950
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm		
	- urzealä	fire	<b>370±5</b>
	- bätäturä	fire	<b>210±3</b>
9.	Rezistența la uzurä	cicluri	≥ 5000
Indicii fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20

Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii preväzuți conform GOST161-86.  
 Conform modelului aprobat de autoritatea contractantä. Condițiile tehnice generale trebuie sä corespundä GOST 21790- 2005.  
 Operatorii economici cointeresați pot examina /vizualiza și recepționa modelul de stofä la sediul autorității contractante.  
 Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.  
 Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limitä de deschidere a ofertelor.  
 La livrare furnizorul prezintă raportul de încercäri cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.  
 Termen de livrare: pânä la 30 iunie 2022.

Un. mäs.	Indici calitativi	Unitatea de mäsurä	Valoarea indicelui
	Compoziția fibrelor din masa generalä a mostrei (Reglementarea tehnicä)	%	<b>50±5 bambac 50±5 naylon (polyamid PA)</b>
	Densitatea superficialä	gr/m <sup>2</sup>	<b>245±5</b>
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
	La spälare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	La frecare uscatä (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	<b>La frecare umedä (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	<b>4</b>
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	Rezistența vopsirii la cälcare cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>
	Modificarea dimensiunilor dupä înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)		
	- urzealä	%	<b>1.0</b>
	- bätäturä	%	<b>1.0</b>
	Lățimea ruloului	cm	<b>150 ± 2</b>
	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	<b>≥ 70</b>
	Sarcina de rupere a unei bucäți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzealä	N (kgc)	<b>1390</b>
	- bätäturä	N (kgc)	<b>942</b>
	Numărul de fire de ață pe 10 cm		
	- urzealä	fire	<b>375</b>
	- bätäturä	fire	<b>215</b>
	Rezistența la uzurä	cicluri	≥ 5000
Indicii fizico-igienici			
	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg /gr	< 500
	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	<b>9.4</b>
	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	<b>20</b>

Țesătura nu are defecte sumar mai mult decât indicii preväzuți conform GOST-lui 161-86.  
 Condițiile tehnice generale corespund GOST-lui 21790-2005.

					<p>Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția Echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare vânzătorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.</p> <p>Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.</p>																																																																																																																																																																																																	
<b>Lotul 2</b>																																																																																																																																																																																																						
<p>Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip SATIN</p>	<p>Woodland, de tip SATIN</p>	<p>China</p>	<p>OP Technology Limited</p>	<p><b>TABELUL</b>  indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip SATIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Un. măs.</th> <th>Indici calitativi</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td>60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m<sup>2</sup></td> <td>345 ± 5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)</td> <td>mmH<sub>2</sub>O</td> <td>≥ 200</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td>150± 2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lungimea ruloului (întreg)</td> <td>m.l.</td> <td>≥ 50</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1300</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td>cicluri</td> <td>≥ 3500</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indici fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Conținutul de formaldehidă libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td>mcg/gr</td> <td>&lt; 1000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td>%</td> <td>≥ 6</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td>dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup></td> <td>≥ 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86.</p> <p>Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790- 2005.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa</p>	Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester	2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	345 ± 5	3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	≥ 200	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)				- urzeală	%	± 2		- bățătură	%	± 2	6.	Lățimea ruloului	cm	150± 2	7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 50	8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	≥ 1500		- bățătură	N (kgc)	≥ 1300	9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehidă libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20	<p><b>TABELUL</b>  indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip SATIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>U n. măs.</th> <th>Indici calitativi</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td>60 bumbac 40 poliester</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m<sup>2</sup></td> <td>347,6</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)</td> <td>mmH<sub>2</sub>O</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td>%</td> <td>-0,5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lungimea ruloului (întreg)</td> <td>m.l.</td> <td>≥ 50</td> </tr> </tbody> </table>	U n. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 bumbac 40 poliester	2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	347,6	3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	240	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)				- urzeală	%	0,5		- bățătură	%	-0,5	6.	Lățimea ruloului	cm	150	7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 50	<p>GOST 9733.0  GOST 9733.4  GOST 9733.6  GOST 9733.27-83  GOST 9733.13-83  GOST 9733.7-83  GOST 30157.1  GOST 30157.0  GOST 3813  GOST 25617  ISO 1833  GOST 3816 pct.2  GOST 12088-77  GOST 21790-2005  GOST 161-86</p>
Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																			
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester																																																																																																																																																																																																			
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	345 ± 5																																																																																																																																																																																																			
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	≥ 200																																																																																																																																																																																																			
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																						
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																					
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																					
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																			
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)																																																																																																																																																																																																					
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																																																																																																			
	- bățătură	%	± 2																																																																																																																																																																																																			
6.	Lățimea ruloului	cm	150± 2																																																																																																																																																																																																			
7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 50																																																																																																																																																																																																			
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																																																																																																				
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1500																																																																																																																																																																																																			
	- bățătură	N (kgc)	≥ 1300																																																																																																																																																																																																			
9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500																																																																																																																																																																																																			
Indici fizico-igienici																																																																																																																																																																																																						
10.	Conținutul de formaldehidă libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																																																																																																			
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																																																																																																			
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20																																																																																																																																																																																																			
U n. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																			
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 bumbac 40 poliester																																																																																																																																																																																																			
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	347,6																																																																																																																																																																																																			
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	240																																																																																																																																																																																																			
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																						
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																					
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																					
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																			
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π901)																																																																																																																																																																																																					
	- urzeală	%	0,5																																																																																																																																																																																																			
	- bățătură	%	-0,5																																																																																																																																																																																																			
6.	Lățimea ruloului	cm	150																																																																																																																																																																																																			
7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 50																																																																																																																																																																																																			

				<p>str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.  Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.  La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.  Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.</p>	<table border="1"> <tr> <td>8.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td>1717</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>N (kgc)</td> <td>1268</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td>cicluri</td> <td>Supportă 5500</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Indici fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td>mcg/gr</td> <td>&lt; 1000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td>%</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td>dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup></td> <td>22</td> </tr> </table> <p>Țesătura corespunde cerințelor GOST-lui 161-86 privind defecte sumare.  Condițiile tehnice generale corespund GOST-lui 21790-2005.  Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția Echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.  La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.  Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.</p>	8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	1717		- bătătură	N (kgc)	1268	9.	Rezistența la uzură	cicluri	Supportă 5500	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	6,9	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	22	
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																				
	- urzeală	N (kgc)	1717																																			
	- bătătură	N (kgc)	1268																																			
9.	Rezistența la uzură	cicluri	Supportă 5500																																			
Indici fizico-igienici																																						
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																			
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	6,9																																			
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	22																																			
<b>TOTAL 2</b>																																						

Semnat:  Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21



