

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764056930029							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Termostatului cu aer uscat pentru laborator							
Autoritatea contractantă: IMSP Institutul de Cardiologie							
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	38510000-3	Termostat laborator 80l	TC-80	Ucraina	MIZ-MA	Descriere☐ Termostatele de laborator sunt concepute pentru a oferi o temperatură constantă predeterminată a obiectului în studii de laborator. -reglarea si menținerea automată a temperaturii setate; -afișare digitală continuă a temperaturii curente; -circulație forțată a aerului în cameră ParametruSpecificatie Diapazonul temperaturii, °C5-60 Stabilitatea termică, °C±0,01 Temperatura mediului inconjurător, °C0...40 Umeditatea relativă, %≤85 Capacitatea de încălzire, kW≥2 Număr cutii de încărcare, buc. 3☐ Interval de temperatură reglabilă, ° C Rev. +5...60 Material oțel inoxidabil oglindă, care este folosit pentru cameră de lucru; usa transparenta suplimentara Volum, l80l DisplayTipLED/LCD Afisare Temperatură☐ Timer, min1-999 min Alimentare 220V, 50Hz Mărimea camerei de lucru LxPxHAproximativ 400x406x500 Mărimea termostatului LxPxHAproximativ 512x525x721 ☐	Descriere☐ Termostatele de laborator sunt concepute pentru a oferi o temperatură constantă predeterminată a obiectului în studii de laborator. -reglarea si menținerea automată a temperaturii setate; -afișare digitală continuă a temperaturii curente; -circulație forțată a aerului în cameră ParametruSpecificatie Diapazonul temperaturii, °C5-70 Stabilitatea termică, °C0,1 Temperatura mediului inconjurător, °C10...35 Umeditatea relativă, %80% la 25 °C Capacitatea de încălzire, kW0,3 Număr cutii de încărcare, buc. 3 da Interval de temperatură reglabilă, ° C Rev. +5...70 Material oțel inoxidabil oglindă, care este folosit pentru cameră de lucru; usa transparenta suplimentara da Volum, l80l da DisplayTip LCD, Afișaj cu cristale lichide Afisare Temperatură☐ Timer, min1-999 min da Alimentare 220V, 50Hz da Mărimea camerei de lucru LxPxH 356x516x444 Mărimea termostatului LxPxH 520x750x604 Cu verificarea metrologică la momentul livrării
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator							
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova							