

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1727267871438					Data: 25.09.2024		
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de LABORATOR SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025					Pagina 1 din 1		
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
91	Furtun, tip VI	ACF00029	SUA	Saint Gobain	<p>Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale</p> <p>Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>Destinația: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>a) diametrul ID – 9,5 mm.</p> <p>b) diametrul OD – 15,9 mm.</p> <p>c) grosime perete tub – 3,2 mm.</p> <p>d) raza minimă de îndoire – 22,0 mm</p> <p>e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm</p> <p>Tip material - Tygon R 3603</p> <p>Tip tub – NSF</p> <p>Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare).</p> <p>Prezența mostrei obligatoriu: cel puțin 1 metru de furtun</p>	<p>Tubing Tygon® E-3603 (R 3603) Saint-Gobain</p> <p>Transparent. Shore A 55. Universal laboratory tubing with very good gripping properties on glass or plastic fittings. Very low gas permeability level similar to rubber. Resistant to most laboratory chemicals. Suitable for peristaltic pumps and for food and beverage dispensing. Meets FDA and USP class VI.</p> <p>Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic</p> <p>Temperature range -50 to 74°C</p> <p>Smooth inner surface</p> <p>Contains no BPA or phthalates</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>a) diametrul ID – 9,5 mm.</p> <p>b) diametrul OD – 15,9 mm.</p> <p>c) grosime perete tub – 3,2 mm.</p> <p>d) raza minimă de îndoire – 22,0 mm</p> <p>e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm</p> <p>Tip material - Tygon R 3603 ; Tip tub – NSF</p> <p>Livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare), cu instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba de stat, cu certificat de calitate pentru fiecare lot la fiecare livrare.</p>	ISO, CE Marca

Valabilitatea ofertei - 120 zile
16.10.2024

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**