

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21165513 din 11 martie 2024

Obiectul achiziției: uniformă pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/s						
Lotul 4						
Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)	Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)	RM	SC „Handitehnica” SRL	<p>1. Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)</p> <p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de densitate 140-150gr/m² culoarea negru. Ecusoane pe mânecă:</p>	<p>1. Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)</p> <p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de densitate 140-150gr/m² culoarea negru.</p>	<p>HG nr., 676/2023 GOST 1126-77 Model aprobat IGUSU</p>

<p>- Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>- Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023:</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>-Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale</p>	<p>150gr/m² culoarea negru. Ecusoane pe mânecă:</p> <p>- Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>- Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023:</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>-Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale</p>	<p>- Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>- Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023:</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>-Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale</p>	<p>- Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>- Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023:</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>-Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale</p>
---	--	---	---

			<p>lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p>	<p>benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p>
--	--	--	--	---

				<p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Gluga este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tigele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, finile de aplicare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Notă: Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN 14360:2010</p>	<p>dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Gluga este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tigele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, finile de aplicare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Notă: Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN 14360:2010</p>	
Lotul 6	Costum (tunică și pantaloni)	RM	SC „Handitehnica” SRL	<p>I. Costum (tunica și pantaloni)</p> <p>I.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția</p>	<p>I. Costum (tunica și pantaloni)</p> <p>I.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.</p>	HG nr.,676/2023 2GOST 24870-81 Model aprobat IGUSU

<p>Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Ecusonul de mânecă conform la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. - Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două reperi simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a</p>	<p>fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Ecusonul de mânecă conform la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. - Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două reperi simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepti din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără</p>	<p>fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Ecusonul de mânecă conform la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. - Anexa nr. 16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexa nr. 18 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Conform modelului aprobat. Ecuson de piept cu apartenența „IGSU” pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două reperi simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepti din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără</p>
--	---	--

buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi cline laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „IGSU”.

Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezică, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru însemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu

bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi cline laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „IGSU”.

Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezică, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru însemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.

		<p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea punții 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210</p>	<p>dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p>
--	--	--	--

	<p>mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82.</p> <p>GOST ISO 3758-2014 SM SR EN ISO 13937-2:2013</p>	<p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Placa și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși).</p> <p>Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82.</p> <p>GOST ISO 3758-2014 SM SR EN ISO 13937-2:2013</p>
--	--	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Dodon Olga În calitate de: director
Ofertantul: SC "Manditehnica" SRL Adresa: RM Chișinău, Grenoble 106/4

