

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-16675793246		Data: 10/11/2022		Alternativa nr.: _____		Pagina: _____ din _____	
Denumirea licitației: Usi / Capusire		Lot: _____		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
44200000-2	Construcție modulară (dimensiuni 9000mm x3500mm x 3050 mm) gata echipat, inclusiv transportarea, montare	Construcție modulară (dimensiuni 9000mm x3500mm x 3050 mm) gata echipat, inclusiv transportarea, montare	R. Moldova	„INTEH” SA	<p>1. Partea de jos este formată de jos în sus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colț (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -tablă zincată 90,5 mm -folei protecție 9100 mkr -vată minerală (100 mm) - OSB-3 (18 mm) - linoleu PVC Tarkett <p>2. Acoperișul este format de sus în jos din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -structură metalică zincată profilată la rece 92,5 mm) cu piese de colț (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -vată minerală (200 mm) -folei protecție 9100 mkr -PAL laminat (18 mm) <p>3. Stâlpi susținere acoperiș:</p> <ul style="list-style-type: none"> -structură metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -vată minerală (100 mm) -teavă PVC pentru scurgerea apei <p>4. Pereții sunt formați din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -panouri sandwich cu spuma poliuretanică (ext. RAL 7016-int RAL 9002-60 mm) -măști decorative (RAL 9002-0,5mm) -vitraliu PVC 3000 mm x 1800-1 buc -geam PVC 500 mm x 500 mm-1 buc -ușă PVC 1000 mm x 2000 mm -1 buc -ușă PVC 900 mm x 2000 mm- 1 buc -ușă 800 mm x 2000 mm - 2 buc 	<p>1. Partea de jos este formată de jos în sus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -structură metalică zincată profilată la rece (2,5 mm) cu piese de colț (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -tablă zincată 90,5 mm -folei protecție 9100 mkr -vată minerală (100 mm)- OSB-3 (18 mm) - linoleu PVC Tarkett <p>2. Acoperișul este format de sus în jos din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -structură metalică zincată profilată la rece 92,5 mm) cu piese de colț (2-10 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -vată minerală (200 mm) -folei protecție 9100 mkr -PAL laminat (18 mm) <p>3. Stâlpi susținere acoperiș:</p> <ul style="list-style-type: none"> -structură metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grunt și vopsea epoxidică (RAL 7016) -vată minerală (100 mm) -teavă PVC pentru scurgerea apei <p>4. Pereții sunt formați din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -panouri sandwich cu spuma poliuretanică (ext. RAL 7016-int RAL 9002-60 mm) -măști decorative (RAL 9002-0,5mm) -vitraliu PVC 3000 mm x 1800-1 buc -geam PVC 500 mm x 500 mm-1 buc -ușă PVC 1000 mm x 2000 mm -1 buc -ușă PVC 900 mm x 2000 mm- 1 buc -ușă 800 mm x 2000 mm - 2 buc 	Conform standardelor naționale de calitate

Semnat: _____ Numele, prenumele: IANIOGLO VASILE în calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: „INTEH” SA Adresa: mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 18

