

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1739452854110** din **27.02.2025**Obiectul de achiziție: **Sistem audio/video pentru asigurarea procesului educațional**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 2						
Unități de înregistrare video (NVR)	NVR501-16B	China	Uniview	Număr canale suportate: Min. 16 canale IP Rezoluție maximă de înregistrare: 4K (3840 × 2160) Metodă de compresie: H.265 / H.264 sau echivalent Interfață de rețea: Min. 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Stocare: Min. 1 slot HDD SATA, suportă HDD până la 10TB Interfețe video: Min. 1x HDMI, 1x VGA Interfețe audio: Min. 1x intrare / 1x ieșire audio Porturi USB: Min. 2 x USB 2.0/3.0 Alimentare: 12V DC sau echivalent Temperatura de operare: -10°C până la +55°C	Videoregistrator NVR Uniview NVR501-16B (16ch-16Mp) Număr canale suportate: 16 canale IP Rezoluție maximă de înregistrare: 4K (3840 × 2160) Metodă de compresie: H.265 / H.264 Interfață de rețea: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Stocare: 1 slot HDD SATA, suportă HDD până la 16TB, Interfețe video: 1x HDMI, 1x VGA Interfețe audio: 1x intrare / 1x ieșire audio Porturi USB: 2 x USB 2.0/3.0 Alimentare: 12V DC Temperatura de operare: -10°C până la +55°C	
Cameră IP de supraveghere	IPC3618LB-ADF28K-G	China	Uniview	Tip cameră: Cameră IP de exterior/interior, dome Rezoluție: Min. 8 MP Iluminare: IR și iluminare inteligentă pentru vizibilitate nocturnă Lentilă: min. 2.7 mm Compresie video: H.265 / H.264 sau echivalent Audio: Suport microfon integrat Grad de protecție: IP67 sau echivalent Alimentare: PoE și 12V DC	Videocamera IP, semisfera IPC3618LB-ADF28K-G, 8 Mpix/mic Tip cameră: Cameră IP de exterior/interior, dome Rezoluție: 8 MP 3840x2160 Iluminare: IR și iluminare inteligentă pentru vizibilitate nocturnă Lentilă: 1/2.7" CMOS, 2.8mm Compresie video: H.265 / H.264 Audio: Microfon integrat Grad de protecție: IP67 Alimentare: PoE și 12V DC	
Switch PoE 4 porturi	PE042-55-C	China	ZKTeco	Număr porturi: Min. 4 x PoE + 2 uplink Putere totală PoE: Min. 36W Rata de transfer: 10/100 Mbps sau Gigabit Protecție: Suport protecție la supratensiuni Montare: Desktop	Switch-Hub ZKTeco PE042-55-C, 6 port (4xPoE+2p) Număr porturi: 4 x PoE + 2 uplink Putere totală PoE: 60W Rata de transfer: 10/100 Mbps Protecție: Suport protecție la supratensiuni Montare: Desktop	

Unitate de stocare HDD	HDWT860UZSVA	Japonia	Toshiba	Tip: HDD pentru supraveghere video Capacitate: Min. 6TB Interfață: SATA III MTBF: Min. 1 milion ore Suport funcții speciale: Optimizat pentru supraveghere 24/7	HDD 6Tb, 5400rpm, 256Mb, SATA-3 3.5" HDD 6.0TB -SATA-256MB Toshiba S300 Surveillance HDWT860UZSVA, Surveillance, SMR, 5400rpm Tip: HDD pentru supraveghere video Capacitate: 6TB Interfață: SATA III MTBF: 1 milion ore Suport funcții speciale: Optimizat pentru supraveghere 24/7	
Instalarea	Materiale și Servicii	Moldova	Xpert PC	Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea echipamentelor cu includerea materialelor utilizate și configurarea echipamentelor pentru buna funcționare	Cablu UTP Cat.5, Cupru special destinat rețelelor profesionale Box termoplastic Box termoplastic (100x100x50 mm) Teava PVC (d16 mm) Canal Plastic (16x16 mm) Conector RJ-45 Complect montaj Instalarea echipamentelor și configurarea echipamentelor pentru buna funcționare, darea in exploatare.	

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

