

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1748498361144	din 29 mai 2025
Obiectul achiziției:	Mobilier conform necesităților LTPA "Elena Alistar" subordonat DETS Botanica anul 2025 (Lotul 4: Scaune teatru)	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4: Scaun teatru	Arthur Ace L-A07W	China	Leadcom Seating Co. Ltd		Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 560 mm (sau 570 mm) Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de 50 kg/m3, DIMENSIUNI sunt 470W 730L 140H. Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald. Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Sezutul	

					Spuma din sezut spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de 50 kg/m³, DIMENSIUNI sunt 460W460L140H. Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj. Forța de susținere este mai puternică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă. Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Tesatura Țesătură rezistentă la uzură de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe, fără a face biluțe și fără a se decolora. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză , și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomot și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI Distanța centrală dintre 2 scaune: 560 (sau 570) mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 55 mm; înălțime totală: 1000 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 1000 mm	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Seminahin Dina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Casa Nobila TM” SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin 44