

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție 21665929 din 12.08.2026							
	Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026 (Repetat)</u>							

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
1	Lotul 1: Utilaje pentru electricitate							
1	4411000 0-4	Automat diferențial monofazat B 16 	Automat diferențial monofazat B 16	Ucraina		Automat diferențial monofazat B 16 Siguranța diferențială Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA Echivalent ABB sau Schneider	Automat diferențial monofazat B 16 Siguranța diferențială Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz	
2	4411000 0-4	Automat trifazat diferențial de C 40 	Automat trifazat diferențial de C 40	Ucraina		Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA Echivalent ABB sau Schneider	Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA	

3	4411000 0-4	Automat monofazat C10 	Automat monofazat C10	Ucraina		Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini resistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A Echivalent ABB sau Schneider	Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini resistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A	
4	4411000 0-4	Automat diferențial monofazat C10 	Automat diferențial monofazat C10	Ucraina		Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetice: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 Echivalent ABB sau Schneider	Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetice: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40	
5	4411000 0-4	Becuri Led 12 Wt E 27 	Becuri Led 12 Wt E 27	China		Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h	Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm	
6	4411000 0-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	China		Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20	
7	4411000 0-4	Cablu canal 20x10	Cablu canal 20x10	China		Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic	Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm	
8	4411000 0-4	Corpuri de iluminat cu lămpi	Corpuri de iluminat cu	China		Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complect exterioare Lxhxl=60cm exterioare	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complect exterioare Lxhxl=60cm exterioare	

		led tubulare în complet Lxhxl=60cm 	lămpi led tubulare în complet Lxhxl=60cm			Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic	Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18	
9	4411000 0-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w	China		Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund	Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund	
10	4411000 0-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w 	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w	China		Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) aracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) aracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund	

11	4411000 0-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare 	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare	China		Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.	
12	4411000 0-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare 	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare	China		Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic	
13	4411000 0-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44 	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44	China		Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.	

14	4411000 0-4	Conector Vago cu două locuri	Conector Vago cu două locuri	China		Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2	Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2	
15	4411000 0-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBΓ) 3x2,5	Cablu Fir electric AVVG (ABBΓ) 3x2,5	China		Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2	
16	4411000 0-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm 	Lămpi led de tip tub l=60 cm	China		Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8 Durata medie de viață: 15.000 h	Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8	
17	4411000 0-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	Lămpi led de tip tub l=1,2	China		Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W	Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W	
18	4411000 0-4	Întreprupător monopolar (exterior)	Întreprupător monopolar (exterior)	China		Întreprupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44	Întreprupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44	
19	4411000 0-4	Întreprupător monopolar (interior)	Întreprupător monopolar (interior)	China		Întreprupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns	Întreprupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns	
20	4411000 0-4	Întreprupător bipolar (interior)	Întreprupător bipolar (interior)	China		Întreprupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2	Întreprupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2	


						Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns	Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns	
21	4411000 0-4	Priză cu un loc (eurointerior)	Priză cu un loc (eurointerior)	China		Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	
22	4411000 0-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	Prize cu două locuri (eurointerior)	China		Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	
23	4411000 0-4	Priză cu un loc (euroexterior)	Priză cu un loc (euroexterior)	China		Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns	Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns	
24	4411000 0-4	Priză cu două locuri (euroexterior)	Priză cu două locuri (euroexterior)	China		Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	
25	4411000 0-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m	Prelungitor electric cu intrerupator , 3 ochiuri 5m	China		Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	
26	4411000 0-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw			Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize	


27	4411000 0-4	Releu termic pentru rezistență boiler	Releu termic pentru rezistență boiler			Rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kw Rezistență electrică Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentară Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V	Rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kw Rezistență electrică Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentară Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V	
28	4411000 0-4	Furcă electrică	Furcă electrică	China		Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20	
29	4411000 0-4	Banda de izolare	Banda de izolare			Banda izolantă albăstră Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adezivă – cauciuc; Tensiune maximă - 4000 V; Rezistent la foc	Banda izolantă albăstră Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adezivă – cauciuc; Tensiune maximă - 4000 V; Rezistent la foc	
30	4411000 0-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	Cablu Fir electric PVC 3x4			Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm², cupru Secțiune – 4,0 mm²; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm², cupru Secțiune – 4,0 mm²; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru	
31	4411000 0-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	Cablu Fir electric PVC 2x2,5			Fir electric 2 * 2.5 mm² alb cupru Secțiune – 2,5 mm²; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru	Fir electric 2 * 2.5 mm² alb cupru Secțiune – 2,5 mm²; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru	
32	4411000 0-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W	Plafon cu bec LED 2*12, IP- 65, becuri led 12W			Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.	Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.	
33	4411000 0-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco	Starter cu condensator LE S22 4- 22 W			Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W	

34	4411000 0-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w 	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w			Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B	
35	4411000 0-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm			Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm	
36	4411000 0-4	Brida cablu de oțel asemănător	Brida cablu de oțel asemănător			Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal	Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal	
		Total pe lot 1:						
2	Lot 2: Linolium și accesorii pentru instalare							
1	4411000 0-4	Linolium lățimea 3m	Linolium lățimea 3m			Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm; lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm; lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm	
2	4411000 0-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25	Profil de trecere plat îngust de protecție			Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Lățime (mm) 25 Lungime (mm) 1000	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Lățime (mm) 25 Lungime (mm) 900	

		argintiu 1000x25mm 	LPP 25 argintiu 1000x25m m			Tip Profil de trecere plat ingust de protectie		
		Total pe lot 2:						
3	Lot 3: Ferestre de plastic							
1	4411000 0-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.	Moldova	Plastcomple x	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime1,02 cm; 6 - Lățime 0,88cm. Lungime1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime1,22 cm; <i>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina</i>	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime1,02 cm; 6 - Lățime 0,88cm. Lungime1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime1,22 cm;	
		Total pe lot 3:						
4	Lot 4: Tapete și accesorii							
1	4411000 0-4	Tapetă de vinil, culori pale	Tapetă de vinil, culori pale	Ucraina		Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale <i>Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale	
2	4411000 0-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic			Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic lungime 2.7m	
		Total pe lot 4:						
5	Lot 5: Placaje							
1	4411000 0-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20mm	Placa OSB- 3 ECO			Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita durității înalte, rezistenței la mediul umed și umflarea scăzută la expunerea prelungită la	OSB 18 MM (2.5*1.25m)	

			2500x1250 x18mm			umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.		
2	4411000 0-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm	Placaj Marin 2500x1220 x18mm			Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată	Placaj laminat EF 18mm*1.22 m*2.44m	
		Total pe lot 5:						
6	Lot 6: Plasa zincată							
1	4411000 0-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) 	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)	Moldova		Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m. Tip: Plasa sudata zincata	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)	
		Total pe lot 6:						
7	Lot 7: Articole pentru acoperiş							
1	4411000 0-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m	Moldova		Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 Grosime 0.4mm Latimea totala 1180mm Latimea utila 1130mm	
2	4411000 0-4	Bordură de vînd pentru Tabla	Tabla Cutată	Moldova		Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	Bordura fronton	

		Cutată (profnastil) de tip H-18	(profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m					
3	4411000 0-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8 	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8			Șurub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheia: 8	Șurub autofiletant pentru metal 50 mm	
4	4411000 0-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm 	Colțar metalic din oțel 40x40 mm			Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon. Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3	Colțar metalic din oțel 40x40 mm Grosime 3mm	
		Total pe lot 7:						
8	Lot 8: Țeavă profilată							
1	4411000 0-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 	Țeavă profilată de metal 40x20x2m m			Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm	
		Total pe lot 8:						

9	Lot 9: Roaba							
1	4411000 0-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment 	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment			Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerle special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Otel	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport	
		Total pe lot 9:						
10	Lot 10: Pavaj pentru trotuar							
1	4411000 0-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm 	Placi de pavaj 30x30x3 cm	Moldova		Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibroturnat este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibroturnat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Rosu si gri	

								
		Total pe lot 10:						
		Total pe procedura:						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: manager

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42