

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753357677310 din 24/07/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea unui Tractor Multifuncțional pentru Colectarea și Transportarea Deșeurilor in s.Radoaia

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 1054 E+	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou, 2024-2025 Putere: 95-100 CP Număr de cilindri/Capacitate cilindrica(l) – 4/3,77 Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm Masa – nu mai mare de 3800kg Raza minima de virare(m) – 4,35 Contragreutăți: față-spate Rezervor combustibil- min 160L Foldiator radiator (rabatabil, cu functie de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare,din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 105 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: 12F+12R Greutate: 4150 kg. Lungime: 4112 mm Înălțime: 2720 mm Lățime: 1990 mm Greutati față: 300 kg. Greutati spate 300kg. Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Compresor de aer cu priza cuplare pentru remorca si... Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat:	

					Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 110 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 24 luni sau 1000 motoore	
16700000 - 2 Încărcător hydr. Frontal cu cupa hidraulica	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Înălțime de lucru: min 3800 mm; Masa,kg -600-700 Volum cupă (m3): min 0,8 Cupa dotată cu cilindri hidraulici și 3 lame de schimb(in compact) Compatibil cu tractorul propus Garanție: minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3800 mm; Volum cupă (m3): 0,8 Cupa dotată cu cilindri hidraulici și 3 lame de schimb(in compact) Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 550 kg; Unghi de tragere: 43de grade; Unghi de aruncare: 58de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP	

					Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus	
Cisterna de vidanjare	T 507	Polonia	P.U.P. POMOT Sp. z o.o.	Cisterna de vidanjare Capacitate: 3000/4000 L Lungime: 5000/5200 mm Lățime: 2000/2200 mm Înălțime: 2200/2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650/1750 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500/1700 kg Greutate totală: 4500/5000 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: min. 12 luni.	Stare Nou Rezervor 4 tone Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare Manometru Supapă de siguranță Amortizor – recuperator de ulei Sistem de electroiluminare Trapa spate Ø 500-600 mm Conductă de refulare de 3" astupată Apărătoare de noroi Cric reglabil Inel de remorcare înlocuibil Ø 60 mm Cuplaje de 4" Robinet hidrolic de 4" Furtun de aspirație de 4" cu sită de aspirație, lungime 6 m Sistem de frânare pneumatică Frână de parcare manuală Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu tractorul propus	
16700000 - 2 Remorcă	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Nouă, capacitate de încărcare: 5000–8000 kg Dimensiuni maxime: lungime 5000 mm, lățime 2600 mm, înălțime oblon 600+500 mm, înălțime totală 2365 mm Basculabilă pe 3 părți, 2 axe, frână cu aer	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutatea totala: 8300 kg. Cuplă spate;	

				Garanție minim 12 luni	Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 6100 mm; -latime: 2115 mm; -înălțime: 1790 mm; -inaltime cu placi de extensie din plasa: 2365 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4400 mm; -latime: 1959 mm; -inaltime cu laturi principale: 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: 1100 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: 400 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare pneumatic spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
16700000 - 2 Încărcător pentru coșuri de gunoi	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare până la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	

16700000 - 2 Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală	BCR 180	UE	BRECKNER	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +900; - 550 Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	Stare Nou. Necesar putere 65-85 cp Latime de lucru 1780 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga Inclinatia bratului 60-90 grade Numar cutiite(ciocane) 28 buc Diametru tocare 20-60 mm Rotatii priza 540 pto Nr curele transmisie 4 buc Prindere tiranti 3 puncte Dimensiuni: Lungime 2200 mm Latime 2200 mm Inaltime 1020 mm Gretuate 680 kg Garantie: 12 luni.	
--	---------	----	----------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova