

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție **T-190/08-24 CPV - 38820000-9 - Echipament pentru comandă de la distanță**

Obiectul achiziției: Echipament pentru Granit Micro

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1: Convertor de protocol					
Convertor de protocol IEC 61850 / IEC 104	KHIII-5 (Granit-Micro)	Ucraina	ЧП НПП «ПромЭКС»	Dimensiuni carcasă (HxLxh): 381x210x206mm sau 384x335x206mm; Dimensiuni cablaj (HxLxh): 100x170x25mm; Controller (stocare – gateway): min ARM Cortex 600MHz; Memorie operativă: ≥128M DDR3; Memorie Flash: ≥256M (Nand, Integrata); Ethernet: 2 mufe cu capacitatea min. 100 Mbps; RS485: min 2 mufe; USB: min. 1 mufă (versiunea min.	Corespunde

				<p>2.0); Sistemă de operare: Linux; Sursa de alimentare: - Dimensiuni (HxLxh): 100x170x50mm; - Putere nominală: $\geq 44VA$; - Tensiune de intrare: 220-240V AC; - Tensiune de ieșire/curent: 24V / 0,7A DC; - Tensiune de ieșire/curent: 15V / 0,1A DC; - Tensiune de ieșire/curent: 5V / 3A DC; Compatibil cu Granit-Mikro KHIII-5.</p>	
Lot 2: Blocuri pentru echipamentele de telemecanică Granit-Mikro					
Modul MDS	Modul MDS (Granit-Micro)	Ucraina	ЧП НПП «ПромЭКС»	<p>Dimensiuni (HxLxh): 170x100x25mm; Pnom: 1,5VA; Memorie EEPROM: ≥ 100000 cicluri de însciere; Tensiunea semnalelor: $\pm 14V$; Interfață de comunicare: SPI; Cantitatea de semnale: 32 TS; Temperatura de lucru: -30 °C până la +55 °C (umiditatea relativă până la 95%); Compatibil cu Granit-Mikro.</p>	Corespunde

Modul MTU	Modul MTU (Granit-Micro)	Ucraina	ЧП НПП «ПромЭКС»	Dimensiuni (HxLxh): 170x100x25mm; Sarcina circuitelor de ieșire pentru relee: 24V / 0.1A; Interfață de comunicare: SPI; Nr. de obiecte în grupă pentru dirijare: 8 buc.; Nr. de grupe: 12; Nr. total de obiecte: 96 buc.; Temperatura de lucru: -30 °C până la +55 °C (umiditatea relativă până la 95%); Compatibil cu Granit-Mikro.	Corespunde
Sursă de alimentare nentreruptă	Modul ИБП-3 (Granit-Micro)	Ucraina	ЧП НПП «ПромЭКС»	Dimensiuni (HxLxh): 170x100x25mm; Pnom: ≥44VA; Randament transformării: ≥80%; Tensiunea de intrare: 220-240V AC; Tensiunea / Curent de ieșire: 24V / 0,7A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: +15V / 0,1A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: -15V / 0,1A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: +5V / 3A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: -5V / 3A DC; Compatibil cu Granit-Mikro.	Corespunde

Semnat: 21.08.2024

Numele, Prenumele: Victor Ianioglo În calitate de: Director

Ofertantul: Solis Energo SRL, Adresa: mun.Chisinau, bd.Dacia 49/14-12