

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755589218753 din 19/08/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea autospecialei pentru colectarea și compactarea deșeurilor.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8	BMC 417 + KATMERCILE R 9+1m3	Turcia	BMC Turcia Katmerciler Turcia	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9/10m3; Cabina de tip joasa fără pat, suspensia cabinei; mecanica, Configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100cm3, Putere minim 165 maxim 210cp; Standard de emisie: Minim Euro 5.Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor (dacă se aplică) ADBLUE 15/20L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. Raport de transport 6.195:1; 0,775:1 Ambreiaj: Un singur disc. Axa față: Capacitate de încărcare de la 3200 kg. Axa spate: Capacitate de încărcare de la 6400kg, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1 sau 3.9:1 Carcasa: General: Volumul : 10m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea: 4mm St-52Partea inferioară a rampei de încărcare: 6mm St-52	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 10m3; Cabina de tip joasa fără pat, suspensia cabinei; mecanica, Configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3956cm3, Putere 168cp; Standard de emisie: Minim Euro 6.Capacitatea rezervor de combustibil minim 130L. Capacitatea rezervor (se aplică) ADBLUE 18L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. Raport de transport 6.195:1; 0,775:1 Ambreiaj: Un singur disc. Axa față: Capacitate de încărcare 3200 kg. Axa spate: Capacitate de încărcare 6400kg, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1 sau 3.9:1 Carcasa: General: Volumul : 10m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea: 4mm St-52Partea inferioară a rampei de încărcare: 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare: 4mm St-52, Capacitatea rampei de	

				Partea laterala a rampei de încărcare: 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 Carcasa întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. Ușa din spate: Ușa din spate - conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constând dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Procesul de comprimare: Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopeților, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere; b) Doi cilindri hidraulici pentru sanie; c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată; d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate; e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului; f) Rezervor de ulei cu o capacitate de	încărcare: 1 m3 Carcasa întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. Ușa din spate: Ușa din spate - conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constând dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Procesul de comprimare: Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopeților, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic va fi compus din: i) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere; j) Doi cilindri hidraulici pentru sanie; k) Doi cilindri hidraulici pentru lopată; l) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate; m) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului; n) Rezervor de ulei cu o capacitate de 110l. cu filtre de	
--	--	--	--	--	---	--

				minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel; g) Pompă de ulei hidraulic; h) Instalația conductelor hidraulice; Utilizarea: Controlul hidraulic manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea înapate/față a plăcii de împingere, realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopeții și ale sistemului de ridicare a containerului - afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Certificat de Garanție: Minim 12 luni (100000km); Garanția oferită pentru autospecială trebuie să rămână valabilă inclusiv în condițiile instalării, după achiziție, a unui sistem suplimentar de monitorizare compus din GPS, sistem de înregistrare video și sistem de monitorizare a consumului de combustibil, de către un terț autorizat contractat de autoritatea contractantă. Termenul de livrare: 20 zile de la semnarea contractului. Autospeciala trebuie să fie nouă	aspirație/retur și indicator de nivel; o) Pompă de ulei hidraulic; p) Instalația conductelor hidraulice; Utilizarea: Controlul hidraulic manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea înapate/față a plăcii de împingere, realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopeții și ale sistemului de ridicare a containerului - afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Certificat de Garanție: 24 luni (100000km); Garanția oferită pentru autospecială rămâne valabilă inclusiv în condițiile instalării, după achiziție, a unui sistem suplimentar de monitorizare compus din GPS, sistem de înregistrare video și sistem de monitorizare a consumului de combustibil, de către un terț autorizat contractat de autoritatea contractantă. Termenul de livrare: 7 zile de la semnarea contractului. Autospeciala este noua produs 2025.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova