

Specificații tehnice (F4.1)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1</b>						
	<b>Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg I (SM STB 1033-2008)</b>						
	Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg I	SKPg-I	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de maxim 1560 t în decurs de 12 ore la Stație de asfalt MARINY tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/oră	SM STB 1033-2008
	<b>Total lot 1</b>						
	<b>Lotul 2</b>						
	<b>Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg II (SM STB 1033-2008)</b>						



Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg II	SKPg-II	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul;	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul;	SM STB 1033-2008
<b>Total lot 2</b>						
<b>Lotul 3</b>						
<b>Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMBg II (SM STB 1033-2008)</b>						
Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMBg II	SMBg II	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de maxim 1560 t în decurs de 12 ore la Stație de asfalt KDM-20667 capacitatea de 160 tn/oră	SM STB 1033-2008
<b>Total lot 3</b>						
<b>Lotul 4</b>						
<b>Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina PGg II (SM STB 1033-2008)</b>	PGg II	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL			
Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina PGg II				SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul;	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul;	SM STB 1033-2008



	<b>Total lot 4</b>						
	<b>Lotul 5</b>						
	<b>Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMAg I (SM STB 1033-2008)</b>						
	Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMAg I	SMAg I	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de maxim 1560 t în decurs de 12 ore la Stație de asfalt КДМ-20667 capacitatea de 160 tn/oră	SM STB 1033-2008
	<b>Total lot 5</b>						
	<b>Lotul 6</b>						
	<b>Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMSc (SM STB 1033-2008)</b>						



	Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMSc	SMSc	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore	SM STB 1033-2008 - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de maxim 1560 t în decurs de 12 ore la Stație de asfalt КДМ-20667 capacitatea de 160 tn/oră	SM STB 1033-2008
	<b>Total lot 6</b>						
	<b>Lotul 7</b>						
	<b>Piatră spartă prelucrată cu bitum (macadam bitumat)</b>						
	Piatră spartă prelucrată cu bitum (macadam bitumat)	Piatră spartă prelucrată cu bitum	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	Piatra folosită în preparare să fie minim marca 600	Piatra spartă de calcar (SA "CALCAR") marca 600	SM STB 1033-2008
	<b>Total lot 7</b>						
	<b>Lotul 8</b>						
	<b>Emulsie bituminoasa ЭБК-1 (GOST 18659-81)</b>						
	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	ЭБК-1	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	GOST 18659-81 Emulsia clasa 5, cu continutul de bitum nu mai puțin de 54%;	Emulsie bituminoasă cationică EBC-I, Clasa 5 SR EN 13808:2013, ≥53 (53÷57% C55)	SM STB 1033-2008
	<b>Total lot 8</b>						
	<b>Lotul 9</b>						



Bitum BND 60/90 (ГОСТ 22245-90)	Bitum BND 60/90	RM	S.C. "Dromas-Cons" SRL	ГОСТ 22245-90	Bitum BND 60/90; corespunzător cerințelor ГОСТ 22245-90	ГОСТ 22245-90
Bitum BND 60/90						
<b>Total lot 9</b>						

Semnat:  Numele, Prenumele: DACIN PIOTR În calitate de: director general

Ofertantul: S.C. "DROMAS-CONS" Adresa: MD-2068, Republica Moldova, mun. Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici, 15/1