

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755004778208 din 12.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea autospecialei pentru colectarea deșeurilor și a containelor pentru colectarea deșeurilor solide.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Containere din polietilenă de 120 l pe colectarea deșeurilor solide (pubele).	Container cu volum de 120 l	România	Napochim S.A	Pubele cu capac 120 l Volum: 120 L Dimensiuni între 56x48x94 – 58x50x95 cm; Material HDPE politilenă de înaltă densitate, stabilizat UV rezistent la temperature ridicate și scăzute: Rezistent la zgârieturi și îndoiere:	Pubela propusă are un volum total de 120 litri și este destinată colectării selective sau generale a deșeurilor menajere în condiții de utilizare urbană și industrială. Caracteristici tehnice: • Volum util: 120 litri • Dimensiuni exterioare (L × l × h): 548 × 488 × 953 mm • Greutate proprie: 8 kg	

				Capac rabatabil, ergonomic pentru transport și manipulare, înzestrat cu mânere pentru o manevrare mai ușoară; Culoare: neagră, verde Roți: 2 roți din cauciuc, cu diametru de 20 cm, fixate pe un ax de oțel zincat; km/h Sistem de ridicare: articulat, potrivit pentru toate echipamentele de ridicare mecanizate; Producția: conform standardului European EN840, ISO9001, ISO 14001	• Sarcină maximă admisă: 60 kg Culoare – Verde și Negru Materiale de fabricație: • Corp și capac realizate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV – asigură durabilitate crescută la expunerea solară, intemperii și variații de temperatură. • Ax de rulare fabricat din oțel galvanizat, rezistent la coroziune – oferă stabilitate structurală și suport durabil pentru roți. • Roți din cauciuc sau material plastic durabil, rezistente la uzură și adecvate utilizării în exterior, pe suprafețe dure sau denivelate, cu diametru de 200 mm. Alte caracteristici: • Construcție conformă standardelor europene: EN 840-1:2020, EN 840-5:2020, , ISO 9001, ISO 14001, EN 840-6:2020 și RAL GZ 951/1:2020 – privind cerințele de siguranță, funcționalitate, rezistență și compatibilitate cu sistemele de ridicare automată.	
--	--	--	--	--	---	--

				Turbo Diesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linie Capacitatea motorului 3800 cm³ – 4000 cm³ Putere netă maximă 110-115 kW Turatie nominala 2500-2700 Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86 Nivel maxim sonor in mers [db(A)] 75 Tractiune SPATE Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie fata/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble si bara antiruliu Frana de serviciu Pneumatica Frana fata/spate Disc/disc Sistem de directie - Asistata hidraulic Dimensiuni anvelope 215/75 R 17.5 Baterie: 2x12V, min 105 Ah Viteza maxima 90 km/h – 100 k Capacitatea rezervor comb. 120l –130l Capacitate rezervor AdBlue 30l - 40l Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire	
--	--	--	--	---	--

				blocare roți la frânare) AEBS (sistem avansat de frânare de urgență) LDWS (sist. Avertizare parcurire bandă) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil) Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automată cu telecomandă Volan multifuncțional Radio cu MP3, BlueTooth Priza USB în cabină Topograf digital Oglinzi retrovizoare electrice și încălzite Parasolar Scaun sofer reglabil Suprastructura compactoare 7mc – 9 mc Cuva de încărcare 1 mc - 1,5 mc Echipament compactor cu încărcare posterioară. Podea: Hardox 400-450 mm Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). Paleta expulzare (Hardox 400-450): -deplasare pe cai de	
--	--	--	--	---	--

				alunecare laterale actionata de un cilindru telescopic zin colector pentru levigat de aproximativ 70 l. Cuva/capacul colector: -speciala de etansare intre corp si capacul colector -dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranță în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta - anticurgere -fabricata din Hardox 400 sau XAR 400, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta compactoare) -dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); - containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat ‘push button’; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara.	
--	--	--	--	--	--

				Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; -limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) -vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) -deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane ‘hold to run’). Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem ‘push button’. <i>In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu</i>		
--	--	--	--	---	--	--

				<i>cerintele descrise in caietul de sarcini.</i> Garantie vehicul carosat: 48 luni integral fara limita de kilometri sasiu, 24 luni suprastructura. Termen de livrare: 30 zile de la data semnării		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.