

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780303905442 din 01.06.2026						
Obiectul achiziției: Articole sanitare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Radiator Bimetalic H 500	RT10-500F1/78	CHINA	LONTEC	Adâncime: 76 mm. Distanța între axe: 500 mm. Înălțimea: 76 mm, lățimea: 563 mm. Presiunea max. de lucru: 20 bar. Puterea termică nominală: 106. Temperatura max. agentului: 120 C°. Volum interior: 0.34 litri. Garanție: 24 luni.	Adâncime: 76 mm. Distanța între axe: 500 mm. Înălțimea: 76 mm, lățimea: 563 mm. Presiunea max. de lucru: 20 bar. Puterea termică nominală: 106. Temperatura max. agentului: 120 C°. Volum interior: 0.34 litri. Garanție: 24 luni.	
Set accesorii radiator aluminiu 1/2"	SR	CHINA	LONTEC	Set accesorii radiator aluminiu 1/2" (11 elemente)	Set accesorii radiator aluminiu 1/2" (11 elemente)	
Set accesorii radiator aluminiu 3/4"	SR	CHINA	LONTEC	Set accesorii radiator aluminiu 3/4" (11 elemente)	Set accesorii radiator aluminiu 3/4" (11 elemente)	
Consola radiatoare aluminiu TX	CR	CHINA	LONTEC	Consolă calorifere aluminiu si bimetalice, 1 pac x 2 buc.	Consolă calorifere aluminiu si bimetalice, 1 pac x 2 buc.	
Niplu pentru radiator aluminiu 1'	N	CHINA	LONTEC	Niplu pentru radiator aluminiu 1', 1 mm	Niplu pentru radiator aluminiu 1', 1 mm	
Garnitură pentru radiator aluminiu 1*	G	CHINA	LONTEC	Garnitură pentru radiator aluminiu 1*, 1 mm	Garnitură pentru radiator aluminiu 1*, 1 mm	
Suport calorifer fontă	GR	CHINA	LONTEC	Suport calorifer fonta 9 * 280 mm	Suport calorifer fonta 9 * 280 mm	
Lotul nr. 2						
Vas de closet ceramică cu sifon	MT 662	CHINA	METAO	Vas de closet Ghenuia (material ceramica) cu sifon turnat.	Vas de closet Ghenuia (material ceramica) cu sifon turnat.	1

				Tip amplasare: de podea; Material- ceramica, Culoare – alb, Parametri: Înălțime - 240 mm, Lungime - 490 mm, Lățime - 400 mm.	Tip amplasare: de podea; Material- ceramica, Culoare – alb, Parametri: Înălțime - 240 mm, Lungime - 490 mm, Lățime - 400 mm.	
Rezervor WC	KJ-KN562	CHINA	JINHUA	Rezervor WC la nivel înalt, Similar sau echivalentul produsului „Nova Plastik Bella” de 8 L, Dimensiunile: 427 x 370 x 164 mm, Alimentare laterală, cu set țevi inclus.	Rezervor WC la nivel înalt, Similar sau echivalentul produsului de 8 L, Dimensiunile: 427 x 370 x 164 mm, Alimentare laterală, cu set țevi inclus.	
Vas WC	MT 664	CHINA	METAO	Tip produs/montare - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - orizontală. Lungimea - 66 cm. Lățimea - 35 cm. Înălțimea - 78 cm. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: Vas WC ieșire laterală; Rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; Mecanism rezervor WC; Capac WC polipropilen; Set fixare in pardoseală. Similar sau echivalentul modelului Senator K100-139/210.	Tip produs/montare - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - orizontală. Lungimea - 66 cm. Lățimea - 35 cm. Înălțimea - 78 cm. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: Vas WC ieșire laterală; Rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; Mecanism rezervor WC; Capac WC polipropilen; Set fixare in pardoseală.	
Set fixare vas WC	FV	CHINA	JINHUA	Set fixare vas WC, Dimensiune 8 x 80 mm.	Set fixare vas WC, Dimensiune 8 x 80 mm.	
Racord extensibil pentru WC 231-500 mm	(ΓA)50	UKRAINA	KRONOPLAST	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; Lungime - 231; Material - polipropilenă; Tip - extensibil, flexibil.	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; Lungime - 231; Material - polipropilenă; Tip - extensibil, flexibil.	
Racord extensibil pentru WC 240 x 600 mm	(ΓA55)	UKRAINA	KRONOPLAST	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; Lungime - 240 mm; Material - polipropilenă, inserție inox; Tip - extensibil, flexibil.	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; Lungime - 240 mm; Material - polipropilenă, inserție inox; Tip - extensibil, flexibil.	
RACORD	(ΓA)50	UKRAINA	KRONOPLAST	RACORD FLEXIBIL SI EXTENSIBIL	RACORD FLEXIBIL SI EXTENSIBIL	

				PENTRU VAS WC D110, dimensiune 212 - 320 cm	PENTRU VAS WC D110, dimensiune 212 -400cm	
Robinet	IN	CHINA	JINHUA	Robinet temporizat pisoar TE855	Robinet temporizat pisoar in set cu teava de conectare	
Lotul nr. 5						
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 40 cm.	F10	CHINA	SANMIX	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni.	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni.	
Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 60 cm.	FI	CHINA	SANMIX	Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	
Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 40 cm	FI	CHINA	SANMIX	Material: Inox racord [țoli]: ½. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar).	Material: Inox racord [țoli]: ½. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar).	
Lotul nr. 6						
Robinet cu sferă și racord olandez, fluture	RO	UKRAINA	STA	Racord (țoli): 1/2. FE/FI. Robinetul cu sferă seria 7S00 poate fi utilizat pentru sisteme de încălzire și răcire, instalații sanitare și instalații de aer comprimat.	Racord (țoli): 1/2. FE/FI. Robinetul cu sferă seria 7S00 poate fi utilizat pentru sisteme de încălzire și răcire, instalații sanitare și instalații de aer comprimat.	
Robinet cu sferă și racord 3/4" FE-FI	RR	UKRAINA	STA	Racord (țoli): 3/4. FE/FI. Temperatura maximă de lucru: 185 °C. Corpul robinetului este din alamă matrițată la cald CW617N- EN 1265. Tija robinetului este din alamă prelucrată din bara CW614N - EN 1264 cu inel intern și extern antifrecare si o-ring dublu de etanșare. Sfera este din alamă cromată CW617N. Robinetul are garnituri din PTFE (politetrafluoretilenă) cu profil cu uzură redusă.	Racord (țoli): 3/4. FE/FI. Temperatura maximă de lucru: 185 °C. Corpul robinetului este din alamă matrițată la cald CW617N- EN 1265. Tija robinetului este din alamă prelucrată din bara CW614N - EN 1264 cu inel intern și extern antifrecare si o-ring dublu de etanșare. Sfera este din alamă cromată CW617N. Robinetul are garnituri din PTFE (politetrafluoretilenă) cu profil cu uzură redusă.	
Robinet	FE	UKRAINA	STA	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture	

Dezaerator automat 1/2	D	UKRAINA	STA	Temperatura maximă de lucru: 120 °C. Presiune maximă: 10 bar. Racord [toli]: ½. Diametru 48 mm. Înălțime 79 mm.	Temperatura maximă de lucru: 120 °C. Presiune maximă: 10 bar. Racord [toli]: ½. Diametru 48 mm. Înălțime 79 mm.	
Lotul nr. 7						
Cot ppr la 45* FF 25 alb.	C	ROMANIA	UBP	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
Cot ppr la 45* FF 25 alb.	C	ROMANIA	UBP	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
Mufă PPR 25d, alb	M	ROMANIA	UBP	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
Tub	T	ROMANIA	UBP	Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb	Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb	
Clipse simple PT PP D.25 alb	C	ROMANIA	UBP	Clipse simple PT PP D.25 ALB	Clipse simple PT PP D.25 ALB	
Racord	R	ROMANIA	UBP	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	

Racord	R	ROMANIA	UBP	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	
Șurub cu diblu pentru clipse KRX – 8 x 45				Șurub cu diblu pentru clipse KRX - 8x45	Șurub cu diblu pentru clipse 8x45	
Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	T	ROMANIA	UBP	Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	
Lotul nr. 8						
Pasta Unipac				Pasta Unipac 250 gr/tub	Pasta 450 gr/tub	
Câneșă pentru etanșare	KN	UKAINA	NIKIFOROV	Câneșă pentru etanșare 200gr./buc	Câneșă pentru etanșare 210 gr./buc	
Lotul nr. 9						
Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	C	UKAINA	STA	Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M	
Țevă PEXb-AL-PEX D. 16 x 2 mm				Țevă PEXb -AL-PEX D. 16 x 2 mm	Țevă PEXb -AL-PEX D. 16 x 2 mm	
Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FE.	R	UKAINA	STA	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; Diametru (mm) - 16.	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; Diametru (mm) - 16.	
Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FI.	R	UKAINA	STA	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16.	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16.	
Lotul nr. 10						
Trecere PP 25 x 1/2 M, alb	TR	ROMANIA	UBP	Trecere PP 25 x 1/2 M. alb	Trecere PP 25 x 1/2 M. alb	
Trecere PP 25 x 3/4 F alb	TR	ROMANIA	UBP	Trecere PP 25 x 3/4 F alb	Trecere PP 25 x 3/4 F alb	
Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	TR	ROMANIA	UBP	Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	
Trecere PP 25 x 3/4 M alb	TR	ROMANIA	UBP	Trecere PP 25 x 3/4 M alb	Trecere PP 25 x 3/4 M alb	

Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE	TR	ROMANIA	UBP	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE, alb	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE, alb	
Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	TR	ROMANIA	UBP	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	
Lotul nr. 11						
Set de duș	SE	CHINA	JINHUA	Număr funcții - 5; Material - metal; Finisaj - cromat; Culoare - argintiu; Conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duș.	Număr funcții - 5; Material - metal; Finisaj - cromat; Culoare - argintiu; Conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duș.	
Baterie apă rece	714	CHINA	JINHUA	Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; Tip cartuș - ceramic; Garanție producător - 12 luni. Similar sau echivalentul produsului SANITEC SN 0019.	Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; Tip cartuș - ceramic; Garanție producător - 12 luni.	
Baterie pentru duș cu accesorii	J61DB-B031	CHINA	JINHUA	Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă.	Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă.	
Baterie lavuar	JXA1-A182	CHINA	JINHUA	Baterii lavoar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă.	Baterii lavoar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă.	
Bară duș	BR	CHINA	JINHUA	Pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, masaj, mix: bară metalică de duș reglabilă 615 mm: sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean: furtun de duș 1500 mm cu împletitură metalică: săpuniera transparentă: crom	Pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, masaj, mix: bară metalică de duș reglabilă 615 mm: sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar furtun de duș 1500 mm cu împletitură metalică: săpuniera transparentă: crom	
Baterie bucătărie	DE	CHINA	JINHUA	Material: inox. Culoare suprafață: inox.	Material: inox. Culoare suprafață: inox.	

				Racorduri flexibile: Furtunuri flexibile 30 cm. Tip comandă: Mono comandă. Cartuș: Cartuș din ceramică 35 mm. Rotație pipă: 360°. Distanța până la aerator de la centru bateriei, mm: 180. Garanție 12 luni.	Racorduri flexibile: Furtunuri flexibile 30 cm. Tip comandă: Mono comandă. Cartuș: Cartuș din ceramică 35 mm. Rotație pipă: 360°. Distanța până la aerator de la centru bateriei, mm: 180. Garanție 12 luni.	
Para de dus D8cm, anti-calcar, plastic.	fs	CHINA	JINHUA	Para de dus Tendance, anti-calcar, plastic.	Para de dus, anti-calcar, plastic.	
Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180cm, crom, inox	fe	CHINA	JINHUA	Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180 cm, crom, inox.	Set duș cu furtun și suport reglabil, 180 cm, crom, inox.	

Semnat: 15.06.2026 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director

Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10