



Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).*

Numărul: CG-12B/2023;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea galbenă	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF 38975017-003:2008 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
2	Vopsea roșie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte	SF 38975017-003:2008 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M. 	FPC Cheton Grup SRL

			Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			
3	Vopsea alba	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF 38975017-003:2008 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
4	Vopsea neagră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF 38975017-003:2008 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
5	Vopsea albastră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici:	SF 38975017-003:2008	R.M.	FPC Cheton Grup SRL



			Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.		
6	Vopsea sură	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - sură. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - sură. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF 38975017-003:2008 HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	R.M. 	FPC Cheton Grup SRL
7	Vopsea cafenie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică:	Vopsea Email alchidică Gama Color, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși	SF 38975017-003:2008 HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277	R.M.	FPC Cheton Grup SRL

			fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Privind substantele chimice.		
8	Grunt	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	Grund Alchidic Gama Color GF-021, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 3 kg.	SF 38975017-001:2007 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
9	White Spirit	l	White - Spirit solutie pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; Înlocuitor White-Spirit nu se accepta. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Coloriks solutie pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; Înlocuitor White-Spirit nu se accepta. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF 38406561-005:2009 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
10	Diluant "646"	l	Diluant 646 soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor speciale, sticla 0.9/1 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Diluant 646 soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor speciale, sticla 0.9 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF 38406561-001:2010 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind	R.M.	FPC Cheton Grup SRL



					substantele chimice.		
11	Olifa	l	Olifa (ulei fiert si sicativat), produs cu aplicare usoara, capacitate de penetrare ridicata la suport. Perforeaza rezistenta suportului la umiditate si variatii de temperatura. Formeaza peliculă transparentă . Uscare max 24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.	Olifa – firnis de constructie (ulei fiert si sicativat), produs cu aplicare usoara, capacitate de penetrare ridicata la suport. Perforeaza rezistenta suportului la umiditate si variatii de temperatura. Formeaza peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0.9 L.	SF 38975017-007:2008 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
12	Lac	l	Lac incolor produs fabricat pe baza de rasini alchidice si solventi organici pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Aderență sporită la suport, rezistență la intemperii, aspect transparent Consum 8-12 m²/l .Ambalaj nu mai mare de 4 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Lac incolor Gama Color PF-170 produs fabricat pe baza de rasini alchidice si solventi organici pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Aderență sporită la suport, rezistență la intemperii, aspect transparent Consum 8-12 m²/l . Ambalaj 1,8 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	DT MD 87-38975017-001:2011 HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	R.M.	FPC Cheton Grup SRL
13	Vopsea acrilica galbenă	kg	Vopsea Galbena pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Galbena OSKAR AQUA MATT pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2.5 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.		PPG Romania SA
14	Vopsea acrilica roșie	kg	Vopsea roșie pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna	Vopsea roșie OSKAR AQUA MATT pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici :	HG 913 Materiale de Constructii, HG914	Romania	PPG Romania SA

			la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2.5 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.		
15	Vopsea acrilica albastră	kg	Vopsea albastră pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea albastră OSKAR AQUA MATT pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2.5 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Romania	PPG Romania SA

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1

