

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ



NORDIC COMMERCIAL КАНАЛЬНЫЙ ТИП СЕРИЯ



стандарт



опционально



- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности)

Технические характеристики

ON/OFF

Модель	CH-D18NK2/CH-U18NK2		CH-D24NK2/CH-U24NK2		CH-D36NK2/CH-U36NM2		CH-D48NK2/CH-U48NM2		CH-D60NK2/CH-U60NM2	
Производительность	холод/тепло	кВт	5.00/5.40	7.00/7.40	10.00/11.50	14.00/15.00	16.00/18.00			
Источник электропитания			~ 220-240V/50Hz/1Ph	~ 220-240V/50Hz/1Ph	~ 380-415V/50Hz/3Ph	~ 380-415V/50Hz/3Ph	~ 380-415V/50Hz/3Ph			
Номинальная потребляемая мощность	холод/тепло	кВт	2.00/1.90	2.50/2.35	3.60/3.30	5.00/4.70	5.60/5.20			
Сила тока	холод/тепло	A	9.20/8.20	12.00/10.50	7.60/7.20	10.80/10.50	11.60/11.40			
Энергоэффективность	холод/тепло	EER/COP	2.50/2.84	2.80/3.23	2.77/3.48	2.80/3.19	2.85/3.46			
Воздухопроизводительность		м³/ч	720/660/540/420	1265/1000/780/660	2100/2030/1860/1730	2300/2100/1750/1650	2500/2300/1900/1800			
Диапазон давлений	вн. блок	Па	0-30	0-40	0-75	0-100	0-100			
Уровень звукового давления	вн./нар. блок	дБ(A)	36/33/30/29	46/44/42/36	51/48/46/44	55/52/50/48	56/52/49/49			
Тип хладагента			R410a							
Габаритные размеры (Ш/В/Г)	вн./нар. блок	мм	1015x275x720/955x700x395	1260x270x555/955x700x395	1230x290x790/980x790x425	1230x290x790/1120x1100x440	1235x330x830/980x1350x410			
Вес	вн./нар. блок	кг	31/53	33/61	46/69	53/103	56/118			
Объем хладагента		кг	1.30	1.50	2.20	3.70	4.10			
Температурный диапазон работы	холод/тепло	°C	-15/+43/-10/+24	-15/+43/-10/+24	-15/+43/-10/+24	-15/+43/-10/+24	-15/+43/-10/+24			
Диаметр жидкостной магистрали	мм/дюйм		6.35/1/4"	9.53/ 3/8"	9.53/3/8"	12.70 / 1/2"	12.70/1/2"			
Диаметр газовой магистрали	мм/дюйм		12.70/1/2"	15.88/5/8"	19.05 / 3/4"	19.05 / 3/4"	19.05/3/4"			
Максимальный перепад высоты магистрали	м		15	15	15	30	30			
Максимальная длина магистрали	м		15	15	30	30	30			
Расстояние между болтами крепления нар. блока	мм		560	560	610	631	572			
Количество межблочных жил (на управлении)			2*0.75 – при длине до 20 м.	2*0.75 – при длине до 20 м.	2*1.0 – при длине более 20 м.	2*1.0 – при длине более 20 м.	2*1.0 – при длине более 20 м.			
Место подачи осн. питания			наружный							
Количество жил (подача питания внутр./нар.)	вн. блок		3(Ø1.0 мм)/	3(Ø1.0мм)/	3(Ø1.5мм)/	3(Ø1.5мм)/	3(Ø1.5мм)/			
	нар. блок		3(Ø4.0 мм)	3(Ø4.0мм)	5(Ø2.5мм)	5(Ø4.0мм)	5(Ø4.0мм)			
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных)	м.п.		7	7	7	7	9.5			
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)	грамм/м.п.		15	60	120	120	120			