

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** *ocds-b3wdp1-MD-1730714283376 din 4 noiembrie 2024*

**Obiectul achiziției:** *Componentele sistemelor de control acces și supraveghere video, inclusiv consumabile*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri: Componentele sistemelor de control acces și supraveghere video, inclusiv consumabile (lot cu poziții)</b>						
1.1. Înregistrator Digital cu 16 canale	Trassir MiniNVR IP 16	United Arab Emirates	TRASSIR GLOBAL FZC LLC Ajman Media City	Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) minim 16 canale. Fixarea în Rack 19" / 2U. Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră min. 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 <b>Termen de garanție - 2 ani</b>	Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) 16 canale. Fixarea în Rack 19" / 2U. Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 <b>Termen de garanție - 2 ani</b>	
1.2. Camere IP exterior	DS-2CD2063G 2-LI2U	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	Cu licența Hikvision Rezoluția minimală: 6 Megapixel / minimum 25 fps. Tip IP bullet. Lentila fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 40 m minimum. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Compresia: H.265+/ H.265/ H.264+	Cu licența Hikvision. Rezoluția: 6 Megapixel / 25 fps. Tip IP bullet. Lentilă fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 40 m Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Compresia: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.	

				H.264. Day & Night 24/7 color imaging. Hybrid EXIR/LED. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). <b>Termen de garanție - 3 ani</b>	Day & Night 24/7 color imaging. Hybrid EXIR/LED. Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). <b>Termen de garanție - 3 ani</b>	
1.3. Camere IP interior	IPC-D120HA-LU	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	Cu licența Hikvision Rezoluția minimală: 2 Megapixel. Tip IP dome. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). <b>Termen de garanție - 3 ani.</b>	Cu licența Hikvision. Rezoluția: 2 Megapixel. Tip IP dome. Lentilă fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). <b>Termen de garanție - 3 ani.</b>	
1.4. HDD 6TB CCTV	WD60PUR X	China	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC	Capacitate memorie 6 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". Tip CCTV. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Capacitate memorie 6 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". Tip CCTV. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	
1.5. Switch PoE 16 port	DS-3E0318P-E/M	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	
1.6. Switch PoE 8 port	DS-3E0310P-E/M	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	
1.7. Box plastic	Box plastic	Moldova	Moldova	Tip plastic. IP 67.	Tip plastic. IP 67.	

100x100x50	100x100x50				
1.8. UTP cat 5E cupru	DS-1LN5EUEC0	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0,51cupru)	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0,51cupru)
1.9. Cititor Mifare wiegant 26	DS-K1107AM	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	Wiegand 26. Frecvența 13,56MHz. Alimentarea 12V, tip card- Mifare. Protecție la umiditate IP 65 (analogic DS-K1107M) <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Wiegand 26. Frecvența 13,56MHz. Alimentarea 12V, tip card- Mifare. Protecție la umiditate IP 65 <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>
1.10. Lacăt electric de tip bolt	YB-500A	China	YLI ELECTRONIC LTD	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A) <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>
1.11. Buton de ieșire	PBK-815	China	YLI ELECTRONIC LTD	Metal, NO aplicat, tip de fixare (analogic EB30)	Metal, NO aplicat, tip de fixare
1.12. Lacăt electromagnetic	YB-500U	China	YLI ELECTRONIC LTD	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU) (analogic YB-500U) <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU) <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>
1.13. Sursa de alimentare cu rezervă	(NES-75-12)	China	Ltd., MEAN WELL (GuangZhou) Electronics Co.	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>
1.14. Trecerea	ABK-403A	China	China YLI	max 450Lx12d, metalic.	max 450Lx12d, metalic

flexibilă			ELECTRONI C LTD		
1.15. Controlor de rețea	SIGUR E510 ACS Controller	Rusia	Promavtomat ika	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X) <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie internă 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>
1.16. Monitor	DS- D5043QE	China	China YLI ELECTRONI C LTD	Diagonală 43 inch. Rezoluție minimală FullHD. Conectivitate - HDMI, VGA, Audio in. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>	Diagonală 43 inch. Rezoluție FullHD. Conectivitate - HDMI, VGA, Audio in. <b>Termen de garanție - 2 ani.</b>
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Baciu Victor\_\_ În calitate de: \_Administrator\_  
Ofertantul: \_\_SC Rapid Link SRL\_\_ Adresa: str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova, MD-2028\_\_\_\_\_