

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1769420481304 din 26.01.2026
Obiectul achiziției: <i>Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6. Articole sanitare și accesorii						
Robinet flotor alimentare laterală ½	KK-Pol	Polonia	KK-Pol Sp. z o.o.	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Conform standartul producătorului
Baterie lavoar perete	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie;	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm;	Conform standartul producătorului

				Garanție: min. 12 luni.	Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.	
Robinet flotor alimentare verticală ½	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Conform standartul producătorului
Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni	Conform standartul producătorului
Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL-NOX 60cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox;	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc	Conform standartul producătorului

				Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni	cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni	
Dispenser prosoape pliate	Tork	Suedia	Essity AB	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	Conform standartul producătorului
Dozator săpun lichid 400ml	Tork	Suedia	Essity AB	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	Conform standartul producătorului
Rozetă baterie cu cap armatură ½	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx;	Conform standartul producătorului

					Capac rozetă: Albastru/Roșu	
Rozetă baterie cu cap armatură ½	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Conform standartul producătorului
Rezervor pentru closet, suspendat	KK-Pol	Polonia	KK-Pol Sp. z o.o.	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ "; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime:120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da;	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ "; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime:120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da;	Conform standartul producătorului
Mecanism rezervor WC	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300...410mm;	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da;	Conform standartul producătorului

				Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3	Reglaj pe înălțime: 300...410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3	
Pipă pentru baterie 20 cm	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform standartul producătorului
Pipă pentru baterie 30 cm	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform standartul producătorului
Cap prelungitor la baterie (braț)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform standartul producătorului
Manson WC excentric 110 mm	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Diametru racord: 90-110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată.	Diametru racord: 90-110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată.	Conform standartul producătorului

Racord extensibil WC 110 mm	WFC-30	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție inox; Tip: Extensibil, flexibil.	Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție inox; Tip: Extensibil, flexibil.	Conform standartul producătorului
Bandă teflon profesională 15 m	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	Conform standartul producătorului
Lotul 7. Articole apeduct/canalizare						
Cot PP d.50/90°	Spk	Turcia	SPK A.Ş d	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Cot PP d.50/45°	Spk	Turcia	SPK A.Ş d	Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Mufă reparație PP D.50	Spk	Turcia	SPK A.Ş d	Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm;	Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm;	Conform standartul producătorului

				Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
Ramificație PP D.50x50/90°	Spk	Turcia	SPK A.Ș d	Tip: Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Ramificație PP D.50x50/45°	Spk	Turcia	SPK A.Ș d	Tip: Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Cot PP D.50/15°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Dop PP D.50	Spk	Turcia	SPK A.Ș d	Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri;	Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri;	Conform standartul producătorului

Piesa de curățare PP D.50	Spk	Turcia	SPK A.Ş d	Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Cot PP D.50/30°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu pentru D.50mm	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	Conform standartul producătorului
Țeavă canal D. 110 mm, 2.0 m	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului

					Conform cu DIN 19531-10: Da.	
Țeavă canal D. 110 mm, 0.5 m	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	Conform standartul producătorului
Conector dilatație, D.110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Cot PP D.110/90°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Cot PP D.110/45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	Conform standartul producătorului

				Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
Dop PP FE D.110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri;	Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri;	Conform standartul producătorului
Mufă reparație PP D.110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Mufă; Diametru: 50 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Mufă; Diametru: 50 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Mufă reparație (restabilire capăt mufat) D.110 x 110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Piesă de curățire PP D.110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Piesă de curățare; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Piesă de curățare; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Ramificație PP D.110x110/45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților:	Conform standartul producătorului

				Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
Ramificație PP D.110x50/45°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Ramificație PP D.110x50/90°	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Conform standartul producătorului
Piesa trecere PP/Fonta D.124x110, cu garnitură	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri; Material: PP-R; Accesorii obligatorii: Garnitură.	Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri; Material: PP-R; Accesorii obligatorii: Garnitură.	Conform standartul producătorului
Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu (set), D.110 mm – 4” M8	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da;	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da; Diblu: Da;	Conform standartul producătorului

				Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	
Garnitură țeavă canal D. 110 mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru	Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru	Conform standartul producătorului
Colier de strângere D.52- 55 mm/22 mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi; Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm; Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat.	Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi; Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm; Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat.	Conform standartul producătorului
Țeavă PPR D.20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm.	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm.	Conform standartul producătorului
Mufă PPR D.20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului

Dop PPR D.20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Teu PPR D.20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Clema PPR D.20mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului

Olandez PPR D.20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Olandez PPR D.20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Cot PPR D.20x45°	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a	Conform standartul producătorului

				Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Cot PPR D.20x90°	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Robinet sferă D.20 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Racord FE D20 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă	Conform standartul producătorului

				Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord FI D20 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Racord cu olandez FI D20mm/ 1/2"	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2" FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2" FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Conform standartul producătorului
Teu FI D20/ 1/2" PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material:	Conform standartul producătorului

				Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Robinet bilă D.1/2	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1/2"; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2" FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1/2"; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2" FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Niplu 1/2 alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Conform standartul producătorului
Reducție conexiune 1/2 alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	Conform standartul producătorului
Dop 1/2 FI	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FI; PN: 16 bar.	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FI; PN: 16 bar.	Conform standartul producătorului
Dop 1/2 FE	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE; PN: 16 bar.	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE; PN: 16 bar.	Conform standartul producătorului
Țeavă PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 25 mm;	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR);	Conform standartul producătorului

				Grosime perete țevă: min. 3,5 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb	Diametru: 25 mm; Grosime perete țevă: min. 3,5 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb	
Mufă PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Dop PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Teu PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului:	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb;	Conform standartul producătorului

				95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Clema PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru țevi: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru țevi: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb;	Conform standartul producătorului
Racord demontabil (alama) PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1”; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1”; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Olandez PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Conform standartul producătorului

					Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Olandez PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Olandez PPR D.25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului:	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez;	Conform standartul producătorului

				95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Cot PPR D.25x45°	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Cot PPR D.25x90°	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Robinet cu sferă și manetă D.25 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material:	Conform standartul producătorului

				manetă; Culoare: Alb; Culoare manetă: Roșu; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Culoare manetă: Roșu; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Reducție PPR D.25x20 mm FE/FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb;	Conform standartul producătorului
Racord FI D25 x 3/4" PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Racord FE D25 x 3/4" PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material:	Conform standartul producătorului

				(MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord FE D25 x ½” PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Racord FI D25 x ½” PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de	Conform standartul producătorului

					funcționare: 16...25 bar.	
Racord cu piuliță PPR D.25/ 1" FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1"FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1"FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	Conform standartul producătorului
Racord cu piuliță PPR D.25/ ¾" FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: ¾"FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: ¾"FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	Conform standartul producătorului
Teu PPR combinat D.25x ½" FE x 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de	Conform standartul producătorului

					funcționare: 16...25 bar.	
Teu PPR combinat D.25x ½" FI x 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Teu PPR combinat D.25x ¾" FI x 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Conform standartul producătorului
Teu PPR combinat D.25x ¾" FE x 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu	Conform standartul producătorului

				Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾” FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Robinet bilă D.1” FE/FI fluture	Valvex	China	Yuhuan Valve Co LTD	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	Conform standartul producătorului
Robinet bilă D.1” FI/FI fluture	Valvex	China	Yuhuan Valve Co LTD	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1” FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	Conform standartul producătorului
Robinet bilă și manetă D.1” FE/FI	OR	Italia	Officine Rigamonti S.P.A.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă; Material manetă: Oțel; Tip filet: 1” FE-FI;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1”; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă;	Conform standartul producătorului

				Presiunea maximă de funcționare: 35...40 bar. Produs echivalent cu GIACOMINI R250D (R250X005)	Material manetă: Oțel; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 35...40 bar. Produs echivalent cu GIACOMINI R250D (R250X005)	
Niplu ¾" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Conform standartul producătorului
Niplu 1" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Conform standartul producătorului
Niplu redus D. ¾" x ½" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Conform standartul producătorului
Reducție conexiune ½" x ¾" FE/FI	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă nichelată; Diametru: ½" x ¾" ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	Material: Alamă nichelată; Diametru: ½" x ¾" ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	Conform standartul producătorului
Capac FI D. ½" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: ½"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: ½"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Conform standartul producătorului
Capac FI D. ¾" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: ¾"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: ¾"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Conform standartul producătorului

Capac FI D. 1" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Conform standartul producătorului
Dop FE D.1" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Conform standartul producătorului
Dop FE D.3/4" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 3/4"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 3/4"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Conform standartul producătorului
Dop FE D.1/2" alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă; Diametru: 1/2"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 1/2"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Conform standartul producătorului
Cot cu olandez D. 1/2" FE/FI alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă nichelată; Diametru: 1/2"; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da.	Material: Alamă nichelată; Diametru: 1/2"; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da.	Conform standartul producătorului
Cot cu olandez D. 3/4" FE/FI alamă	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Material: Alamă nichelată; Diametru: 3/4"; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da	Material: Alamă nichelată; Diametru: 3/4"; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da	Conform standartul producătorului
Set suport lavoar	Ascelik	Turcia	As Çelik Döküm	Dimensiuni: M10x120 mm; Material: Oțel/plastic;	Dimensiuni: M10x120 mm;	Conform standartul producătorului

			Îşleme San. ve Tic. A.Ş.		Material: Oţel/plastic;	
--	--	--	--------------------------------	--	-------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **MD-2002 , mun.Chişinău , str.Pădurii , 19**