



## Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES

Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.



NTA-free



### Caracteristici

- Curatator de baza si pentru intretinere puternic pentru toate podelele dure si elastice care stralucesc
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Luciu propriu
- Se usuca fara urme
- Face putina spuma.
- Mios placut si proaspat
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA
- Fara fosfati

### Domenii de aplicare:


**Dealeri de masini si Service Auto:** Cură□area podelelor  
**Servicii de curatenie:** Cură□area podelelor  
**Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:** Cură□area podelelor  
**Hoteluri, Gastronomie, Catering:** Cură□area podelelor  
**Servicii publice:** Cură□area podelelor  
**Retail:** Cură□area podelelor

### Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- manual

Marime recipient	Cod de comandă
1 l	6.296-183.0
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

### Valoare pH



## Utilizare:

### Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Aspirati apa murdara de pe suprafata
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

### Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

### manual

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

## Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nelacuit.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

## Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- 
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

## Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

## Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare de intretinere		0.5-1 %	Usoara	6000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curatare de intretinere		1-5 %	Moderat	2440 m <sup>2</sup>