

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774433250810 din 25/03/2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea Cisternă de vidanjare.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Cisterna de vidanjare	T-507/3	Polonia	Uzina POMOT Sp. Zoo	<ul style="list-style-type: none"> • capacitate rezervor (volum util): 4000 litri; • anvelope: 15.0/55x17/ 11.5/80-15.3 • număr axe: 1 axă; • lățime maximă de împrăștiere cu lopată: 14 m; • Sistem de cuplare tip ochi (D50-X); • Rezervor metalic pentru lichide; • rezervor montat pe cadru din profil închis; • protecție interioară și exterioară prin zincare la cald; • compresor cu debit de aer de 3000 l/min; • supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării; • supapă de siguranță pentru presiune și vid; • sifon Ø60 mm pentru clarificator și robinet de golire; • separator de ulei/amortizor de zgomot; • manovacuummetru; • dispozitiv de sprijin mecanic pentru parcare; • indicator de nivel cu plutitor montat frontal; • frână de lucru pneumatică pe o singură parte; • frână de parcare manuală; • furtun de aspirare 4" (Ø110 mm), lungime 6 m; • robinet principal de golire 4", acționat hidraulic; • trapă spate Ø700 mm; • racorduri spate obturate, robinet; 	Compatibil cu tractorul LOVOL. <ul style="list-style-type: none"> • capacitate rezervor (volum util): 4000 litri; • anvelope: 400/60-15.3 • număr axe: 1 axă; • lățime maximă de împrăștiere cu lopată: 14 m; • Sistem de cuplare tip ochi (D50-X); • Rezervor metalic pentru lichide; • rezervor montat pe cadru din profil închis; • protecție interioară și exterioară prin zincare la cald; • compresor cu debit de aer de 3000 l/min; • supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării; • supapă de siguranță pentru presiune și vid; • sifon Ø60 mm pentru clarificator și robinet de golire; • separator de ulei/amortizor de zgomot; • manovacuummetru; • dispozitiv de sprijin mecanic pentru parcare; • indicator de nivel cu plutitor montat frontal; • frână de lucru pneumatică pe o singură parte; • frână de parcare manuală; • furtun de aspirare 4" (Ø110 mm), lungime 6 m; • robinet principal de golire 4", acționat hidraulic; • trapă spate Ø700 mm; • racorduri spate obturate, robinet; 	

			<ul style="list-style-type: none"> • două prize laterale, stânga/dreapta, dintre care una dotată cu robinet de admisie • garanție minimă: 24 luni împotriva defectelor de fabricație. 	<ul style="list-style-type: none"> • două prize laterale, stânga/dreapta, dintre care una dotată cu robinet de admisie • garanție totală: 36 luni inclusiv împotriva defectelor de fabricație. 	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova