

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754310960986 din 04.08.2025
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea tractorului, utilajelor și tomberoanelor pentru transportarea deșeurilor din s. Salcuta, r. Causeni</u> <u>Modernizarea serviciului de transportare a deșeurilor din s. Salcuta, r. Causeni</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tractor	Tractor			Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 3900-4100 cc. Cu turbină Cu intercooler Unghi de bracăj: 52°-58° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Tractiune: 4x4 Greutate minima tractor: 4.200 kg Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm		

				Putere ridicare spate min: 4.700 kg Sistem de frâne si directie: - Sistem de frânare independent - complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică.		
--	--	--	--	--	--	--

				* Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore		
Încărcător frontal	Încărcător frontal			Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obșuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune		

				- joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.		
Căuș cu maxilar	Căuș cu maxilar			Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,5-0,8 m³ Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.		
Remorcă	Remorcă			Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg - 2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm;		

				-latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus		
Dispozitiv de agatare tomberon	Dispozitiv de agatare tomberon			Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm		

				GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus		
Tomberon 120	Tomberon 120	România	Napochim S.A	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde/negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu	Tomberonul propus are un volum total de 120 litri și este destinată colectării selective sau generale a deșeurilor menajere în condiții de utilizare urbană și industrială. Caracteristici tehnice: • Volum util: 120 litri • Dimensiuni exterioare (L × l × h): 548 × 488 × 953 mm • Greutate proprie: 8 kg • Sarcină maximă admisă: 60 kg Culoare – Verde și Negru Materiale de fabricație: • Corp și capac realizate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV – asigură durabilitate crescută la expunerea solară, intemperii și variații de temperatură.	

				standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	• Ax de rulare fabricat din oțel galvanizat, rezistent la coroziune – oferă stabilitate structurală și suport durabil pentru roți. • Roți din cauciuc sau material plastic durabil, rezistente la uzură și adecvate utilizării în exterior, pe suprafețe dure sau denivelate. Alte caracteristici: • Construcție conformă standardelor europene: EN 840-1:2020, EN 840-5:2020, ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, EN 840-6:2020 și RAL GZ 951/1:2020 – privind cerințele de siguranță, funcționalitate, rezistență și compatibilitate cu sistemele de ridicare automată. • Design ergonomic, prevăzut cu mânere pentru manipulare ușoară. • Rezistență crescută la șocuri mecanice, îngheț și substanțe chimice uzuale.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: „ABS” S.R.L Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.